

# UT | Geschlitzte Kabeltülle in U-Form

für Leitungen mit Stecker, werkzeuglose Montage / bis IP54



IP54

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

Die UT Kabeltülle ist eine Kabeldurchführungstülle in U-Form und ermöglicht es, einzelne mit Steckern konfektionierte und nicht konfektionierte Leitungen mit Durchmesserbereich 4 - 11 mm in Gehäuse einzuführen.

Die Wandstärke des Gehäuses kann dabei 1 - 4 mm betragen.

Die UT ist eine geschlitzte Tülle, die um die Leitung herum montiert werden kann. Prädestiniert ist die UT-Tülle zum Einbau am Gehäuseunterteil.

Nach dem Bestücken der Tülle wird diese in den empfohlenen Ausbruch eingeschoben. Anschließend wird der Gehäusedeckel auf das Gehäuseunterteil gesetzt.

**Durch das Festschrauben des Deckels wirkt Pressdruck auf die Kabeltülle und ermöglicht je nach Beschaffenheit des Gehäuses eine Abdichtung bis IP54.**

## Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54
Material	Elastomer
Brandklasse	
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	UV-beständig, silikonfrei, halogenfrei
Montageart	Rasten
Aufbauhöhe	5 mm

## Vorteile

- Ermöglicht das Einführen von Leitungen, deren Durchmesser bis zu 2 mm variieren kann
- Einfache, werkzeugfreie Montage
- Einsetzbar für Leitungsdurchmesser von 4 bis 11mm
- Schutzart bis IP54 (bei korrekter Auswahl der Tülle und in Abhängigkeit der Gehäusebeschaffenheit)
- Kostengünstige Lösung

## Produktvarianten & Größen


UTB bk



Artikelnummer	<b>56100</b>
EAN	<b>4251269335464</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>
Länge	<b>23,5 mm</b>
Breite	<b>23 mm</b>
Höhe	<b>11 mm</b>


Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Für min. Blechstärke	<b>1 mm</b>
Für max. Blechstärke	<b>4 mm</b>
Farbe	<b>schwarz</b>

UTB gy




Artikelnummer	<b>56000</b>
EAN	<b>4251269335396</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>
Länge	<b>23,5 mm</b>
Breite	<b>23 mm</b>
Höhe	<b>11 mm</b>

Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Für min. Blechstärke	<b>1 mm</b>
Für max. Blechstärke	<b>4 mm</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>

**UT 4-6 bk**


Artikelnummer **56101**  
 EAN **4251269335471**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **1**  
 Länge **23,5 mm**  
 Breite **23 mm**  
 Höhe **11 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**  
 Für min. Blechstärke **1 mm**  
 Für max. Blechstärke **4 mm**  
 Farbe **schwarz**  
 Klemmbereich **1 x 4 - 6 mm**

**UT 4-6 gy**


Artikelnummer **56001**  
 EAN **4251269335402**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **1**  
 Länge **23,5 mm**  
 Breite **23 mm**  
 Höhe **11 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**  
 Für min. Blechstärke **1 mm**  
 Für max. Blechstärke **4 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Klemmbereich **1 x 4 - 6 mm**

**UT 5-7 bk**


Artikelnummer **56102**  
 EAN **4251269335488**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **1**  
 Länge **23,5 mm**  
 Breite **23 mm**  
 Höhe **11 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**  
 Für min. Blechstärke **1 mm**  
 Für max. Blechstärke **4 mm**  
 Farbe **schwarz**  
 Klemmbereich **1 x 5 - 7 mm**

**UT 5-7 gy**


Artikelnummer **56002**  
 EAN **4251269335419**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **1**  
 Länge **23,5 mm**  
 Breite **23 mm**  
 Höhe **11 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**  
 Für min. Blechstärke **1 mm**  
 Für max. Blechstärke **4 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Klemmbereich **1 x 5 - 7 mm**

**UT 6-8 bk**


Artikelnummer **56103**  
 EAN **4251269335495**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **1**  
 Länge **23,5 mm**  
 Breite **23 mm**  
 Höhe **11 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**  
 Für min. Blechstärke **1 mm**  
 Für max. Blechstärke **4 mm**  
 Farbe **schwarz**  
 Klemmbereich **1 x 6 - 8 mm**

**UT 6-8 gy**


Artikelnummer **56003**  
 EAN **4251269335426**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **1**  
 Länge **23,5 mm**  
 Breite **23 mm**  
 Höhe **11 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**  
 Für min. Blechstärke **1 mm**  
 Für max. Blechstärke **4 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Klemmbereich **1 x 6 - 8 mm**

**UT 7-9 bk**


Artikelnummer **56104**  
 EAN **4251269335501**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **1**  
 Länge **23,5 mm**  
 Breite **23 mm**  
 Höhe **11 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**  
 Für min. Blechstärke **1 mm**  
 Für max. Blechstärke **4 mm**  
 Farbe **schwarz**  
 Klemmbereich **1 x 7 - 9 mm**

**UT 7-9 gy**


Artikelnummer **56004**  
 EAN **4251269335433**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **1**  
 Länge **23,5 mm**  
 Breite **23 mm**  
 Höhe **11 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**  
 Für min. Blechstärke **1 mm**  
 Für max. Blechstärke **4 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Klemmbereich **1 x 7 - 9 mm**

**UT 8-10 bk**


Artikelnummer **56105**  
 EAN **4251269335518**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **1**  
 Länge **23,5 mm**  
 Breite **23 mm**  
 Höhe **11 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**  
 Für min. Blechstärke **1 mm**  
 Für max. Blechstärke **4 mm**  
 Farbe **schwarz**  
 Klemmbereich **1 x 8 - 10 mm**

**UT 8-10 gy**


Artikelnummer **56005**  
 EAN **4251269335440**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **1**  
 Länge **23,5 mm**  
 Breite **23 mm**  
 Höhe **11 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**  
 Für min. Blechstärke **1 mm**  
 Für max. Blechstärke **4 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Klemmbereich **1 x 8 - 10 mm**

**UT 9-11 bk**

Artikelnummer **56106**  
 EAN **4251269335525**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **1**  
 Länge **23,5 mm**  
 Breite **23 mm**  
 Höhe **11 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**  
 Für min. Blechstärke **1 mm**  
 Für max. Blechstärke **4 mm**  
 Farbe **schwarz**  
 Klemmbereich **1 x 9 - 11 mm**

**UT 9-11 gy**

Artikelnummer **56006**  
 EAN **4251269335457**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **1**  
 Länge **23,5 mm**  
 Breite **23 mm**  
 Höhe **11 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**  
 Für min. Blechstärke **1 mm**  
 Für max. Blechstärke **4 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Klemmbereich **1 x 9 - 11 mm**

