

UT | Geschlitzte Kabeltülle in U-Form

für Leitungen mit Stecker, werkzeuglose Montage / bis IP54



IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Die UT Kabeltülle ist eine Kabeldurchführungstülle in U-Form und ermöglicht es, einzelne mit Steckern konfektionierte und nicht konfektionierte Leitungen mit Durchmesserbereich 4 - 11 mm in Gehäuse einzuführen.

Die Wandstärke des Gehäuses kann dabei 1 - 4 mm betragen.

Die UT ist eine geschlitzte Tülle, die um die Leitung herum montiert werden kann. Prädestiniert ist die UT-Tülle zum Einbau am Gehäuseunterteil.

Nach dem Bestücken der Tülle wird diese in den empfohlenen Ausbruch eingeschoben. Anschließend wird der Gehäusedeckel auf das Gehäuseunterteil gesetzt.

Durch das Festschrauben des Deckels wirkt Pressdruck auf die Kabeltülle und ermöglicht je nach Beschaffenheit des Gehäuses eine Abdichtung bis IP54.

Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54
Material	Elastomer
Brandklasse	
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	UV-beständig, silikonfrei, halogenfrei
Montageart	Rasten
Aufbauhöhe	5 mm

Vorteile

- Ermöglicht das Einführen von Leitungen, deren Durchmesser bis zu 2 mm variieren kann
- Einfache, werkzeugfreie Montage
- Einsetzbar für Leitungsdurchmesser von 4 bis 11mm
- Schutzart bis IP54 (bei korrekter Auswahl der Tülle und in Abhängigkeit der Gehäusebeschaffenheit)
- Kostengünstige Lösung

Produktvarianten & Grössen


UTB bk



Artikelnummer	56100
EAN	4251269335464
Verpackungseinheit	10
Länge	23,5 mm
Breite	23 mm
Höhe	11 mm


Aufbauhöhe	5 mm
Für min. Blechstärke	1 mm
Für max. Blechstärke	4 mm
Farbe	schwarz

UTB gy




Artikelnummer	56000
EAN	4251269335396
Verpackungseinheit	10
Länge	23,5 mm
Breite	23 mm
Höhe	11 mm

Aufbauhöhe	5 mm
Für min. Blechstärke	1 mm
Für max. Blechstärke	4 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)

UT 4-6 bk


Artikelnummer **56101**
 EAN **4251269335471**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Länge **23,5 mm**
 Breite **23 mm**
 Höhe **11 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Für min. Blechstärke **1 mm**
 Für max. Blechstärke **4 mm**
 Farbe **schwarz**
 Klemmbereich **1 x 4 - 6 mm**

UT 4-6 gy


Artikelnummer **56001**
 EAN **4251269335402**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Länge **23,5 mm**
 Breite **23 mm**
 Höhe **11 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Für min. Blechstärke **1 mm**
 Für max. Blechstärke **4 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Klemmbereich **1 x 4 - 6 mm**

UT 5-7 bk


Artikelnummer **56102**
 EAN **4251269335488**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Länge **23,5 mm**
 Breite **23 mm**
 Höhe **11 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Für min. Blechstärke **1 mm**
 Für max. Blechstärke **4 mm**
 Farbe **schwarz**
 Klemmbereich **1 x 5 - 7 mm**

UT 5-7 gy


Artikelnummer **56002**
 EAN **4251269335419**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Länge **23,5 mm**
 Breite **23 mm**
 Höhe **11 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Für min. Blechstärke **1 mm**
 Für max. Blechstärke **4 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Klemmbereich **1 x 5 - 7 mm**

UT 6-8 bk


Artikelnummer **56103**
 EAN **4251269335495**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Länge **23,5 mm**
 Breite **23 mm**
 Höhe **11 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Für min. Blechstärke **1 mm**
 Für max. Blechstärke **4 mm**
 Farbe **schwarz**
 Klemmbereich **1 x 6 - 8 mm**

UT 6-8 gy


Artikelnummer **56003**
 EAN **4251269335426**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Länge **23,5 mm**
 Breite **23 mm**
 Höhe **11 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Für min. Blechstärke **1 mm**
 Für max. Blechstärke **4 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Klemmbereich **1 x 6 - 8 mm**

UT 7-9 bk

Artikelnummer **56104**
 EAN **4251269335501**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Länge **23,5 mm**
 Breite **23 mm**
 Höhe **11 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Für min. Blechstärke **1 mm**
 Für max. Blechstärke **4 mm**
 Farbe **schwarz**
 Klemmbereich **1 x 7 - 9 mm**

UT 7-9 gy


Artikelnummer **56004**
 EAN **4251269335433**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Länge **23,5 mm**
 Breite **23 mm**
 Höhe **11 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Für min. Blechstärke **1 mm**
 Für max. Blechstärke **4 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Klemmbereich **1 x 7 - 9 mm**

UT 8-10 bk


Artikelnummer **56105**
 EAN **4251269335518**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Länge **23,5 mm**
 Breite **23 mm**
 Höhe **11 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Für min. Blechstärke **1 mm**
 Für max. Blechstärke **4 mm**
 Farbe **schwarz**
 Klemmbereich **1 x 8 - 10 mm**

UT 8-10 gy


Artikelnummer **56005**
 EAN **4251269335440**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Länge **23,5 mm**
 Breite **23 mm**
 Höhe **11 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Für min. Blechstärke **1 mm**
 Für max. Blechstärke **4 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Klemmbereich **1 x 8 - 10 mm**

UT 9-11 bk

Artikelnummer **56106**
 EAN **4251269335525**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Länge **23,5 mm**
 Breite **23 mm**
 Höhe **11 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Für min. Blechstärke **1 mm**
 Für max. Blechstärke **4 mm**
 Farbe **schwarz**
 Klemmbereich **1 x 9 - 11 mm**

UT 9-11 gy

Artikelnummer **56006**
 EAN **4251269335457**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Länge **23,5 mm**
 Breite **23 mm**
 Höhe **11 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Für min. Blechstärke **1 mm**
 Für max. Blechstärke **4 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Klemmbereich **1 x 9 - 11 mm**

