

# KEL-DPZ | Pasacables de membrana

de alta densidad / hasta IP66 / UL Type 12



IP54



IP55



IP64



RoHS compliant

IP65



IP66



Made in Germany



Los pasacables KEL-DPZ están diseñadas para pasar y sellar hasta 121 cables sin conectores o fibra óptica (desde 1,5 mm hasta 22 mm de diámetro), en espacios limitados.

Los productos KEL-DPZ son una alternativa que ahorra coste y tiempo, respecto de los prensaestopas tradicionales.

El montaje del KEL-DPZ con cables o mangueras neumáticas se puede realizar de forma rápida y fácil. Simplemente hay que hacer un agujero pequeño en la membrana delgada y presionar los cables a través de ella.

El KEL-DPZ ofrece sistema antitracción y un grado de protección hasta IP66 / UL Type 12.

El tamaño KEL-DPZ coincide exactamente con las dimensiones de recorte de los conectores industriales estándar de 6, 10, 16 y 24 polos. El pasacables KEL-DPZ-B coincide exactamente con las dimensiones de recorte de herramientas de medición de 46 x 46 mm. EL KEL-DPZ-E es un pasacables muy compacto. En un área de tan solo 18 x 112 mm, se pueden pasar y sellar hasta 21 cables fácilmente.

El KEL-DPZ-KX/KL (IP65) coincide con las cajas de terminales KX / KL de Rittal. Los tornillos autorrosantes necesarios para el montaje están incluidos en el volumen de suministro.

Los tapones ST-B se pueden utilizar para sellar las membranas punzonadas, en el caso de que se quiten los cables.

**También existe la posibilidad de insertar tuercas embutidas (excepto KEL-DPZ 6 y KEL-DPZ-KX/KL). Consúltenos sobre la variante que desea.**

La versión con tuerca embutida permite el atornillado del pasacables desde el interior del armario. Esto lo previene del desenroscado involuntario por el exterior (protección contra vandalismo).

## Especificaciones


<b>Protección IP (EN 60529)</b>	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
<b>Tipo de UL (UL 50E)</b>	UL Type 12
<b>Material</b>	Elastómero Marco base: Poliamida Marco base: Acero inoxidable V2A
<b>Combustibilidad</b>	UL94-V0, autoextinguible
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-40 C° hasta 100 C°
<b>Propiedades</b>	Libre de silicona, Libre de halógenos
<b>Opciones de montaje</b>	Montaje con tornillos

## Ventajas y beneficios

- Montaje rápido
- Alta densidad de cableado
- Grado de protección certificado hasta IP66 de acuerdo con la norma EN 60529
- Sellado automático y sistema antitracción para el cable
- Diseño higiénico - libre de hendiduras, donde se acumule la suciedad
- Forma que ahorra espacio


## Tipos y tamaños de productos

### KEL-DPZ 24|14 gy




Ref.	<b>43700</b>
EAN	<b>4251269310461</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>14</b>
Máximo diámetro del cable	<b>22 mm</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>
Largo	<b>147 mm</b>

Ancho	<b>58 mm</b>
Altura	<b>14 mm</b>
Altura de montaje	<b>14 mm</b>
Recorte	<b>112 x 36 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,9 mm</b>
Rango de sujeción	<b>10 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 16 - 22 mm</b>

**KEL-DPZ 24|14 bk**


Ref. **50700**  
 EAN **4251269315084**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **14**  
 Máximo diámetro del cable **22 mm**  
 Color **Negro**  
 Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**  
 Altura **14 mm**  
 Altura de montaje **14 mm**  
 Recorte **112 x 36 mm**  
 Número de agujeros para tornillos **4**  
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**  
 Rango de sujeción **10 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 16 - 22 mm**

**KEL-DPZ 24|15 gy**


Ref. **43720**  
 EAN **4251269310508**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **15**  
 Máximo diámetro del cable **12 mm**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**  
 Altura **14 mm**  
 Altura de montaje **14 mm**  
 Recorte **112 x 36 mm**  
 Número de agujeros para tornillos **4**  
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**  
 Rango de sujeción **15 x 7.2 - 12 mm**

**KEL-DPZ 24|15 bk**

Ref. **50720**  
 EAN **4251269315121**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **15**  
 Máximo diámetro del cable **12 mm**  
 Color **Negro**  
 Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**  
 Altura **14 mm**  
 Altura de montaje **14 mm**  
 Recorte **112 x 36 mm**  
 Número de agujeros para tornillos **4**  
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**  
 Rango de sujeción **15 x 7.2 - 12 mm**

**KEL-DPZ 24|16 gy**


Ref. **43725**  
 EAN **4251269310515**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **16**  
 Máximo diámetro del cable **22 mm**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**  
 Altura **14 mm**  
 Altura de montaje **14 mm**  
 Recorte **112 x 36 mm**  
 Número de agujeros para tornillos **4**  
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**  
 Rango de sujeción **8 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 9.7 mm**  
**2 x 9 - 16.2 mm**  
**2 x 16 - 22 mm**


**KEL-DPZ 24|16 bk**

Ref. **50725**  
 EAN **4251269315138**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **16**  
 Máximo diámetro del cable **22 mm**  
 Color **Negro**  
 Largo **147 mm**


Ancho **58 mm**  
 Altura **14 mm**  
 Altura de montaje **14 mm**  
 Recorte **112 x 36 mm**  
 Número de agujeros para tornillos **4**  
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**  
 Rango de sujeción **8 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 9.7 mm**  
**2 x 9 - 16.2 mm**  
**2 x 16 - 22 mm**

**KEL-DPZ 24|17 gy**


Ref.	<b>43705</b>	Ancho	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269310478</b>	Altura	<b>14 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>14 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>17</b>	Recorte	<b>112 x 36 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>16,2 mm</b>	Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,9 mm</b>
Largo	<b>147 mm</b>	Rango de sujeción	<b>6 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>6 x 5 - 10.2 mm</b> <b>5 x 9 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPZ 24|17 bk**


Ref.	<b>50705</b>	Ancho	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269315091</b>	Altura	<b>14 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>14 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>17</b>	Recorte	<b>112 x 36 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>16,2 mm</b>	Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Color	<b>Negro</b>	Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,9 mm</b>
Largo	<b>147 mm</b>	Rango de sujeción	<b>6 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>6 x 5 - 10.2 mm</b> <b>5 x 9 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPZ 24|25 gy**


Ref.	<b>43710</b>	Ancho	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269310485</b>	Altura	<b>14 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>14 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>25</b>	Recorte	<b>112 x 36 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>12 mm</b>	Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,9 mm</b>
Largo	<b>147 mm</b>	Rango de sujeción	<b>12 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>7 x 4.8 - 9.7 mm</b> <b>6 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 24|25 bk**

Ref.	<b>50710</b>	Ancho	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269315107</b>	Altura	<b>14 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>14 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>25</b>	Recorte	<b>112 x 36 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>12 mm</b>	Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Color	<b>Negro</b>	Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,9 mm</b>
Largo	<b>147 mm</b>	Rango de sujeción	<b>12 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>7 x 4.8 - 9.7 mm</b> <b>6 x 7.5 - 12 mm</b>


**KEL-DPZ 24|26 gy**

Ref.	<b>43711</b>	Ancho	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269321498</b>	Altura	<b>14 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>14 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>26</b>	Recorte	<b>112 x 36 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>10,2 mm</b>	Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,9 mm</b>
Largo	<b>147 mm</b>	Rango de sujeción	<b>26 x 5 - 10.2 mm</b>

**KEL-DPZ 24|26 bk**


Ref.	<b>50711</b>
EAN	<b>4251269321504</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>26</b>
Máximo diámetro del cable	<b>10,2 mm</b>
Color	<b>Negro</b>
Largo	<b>147 mm</b>

Ancho	<b>58 mm</b>
Altura	<b>14 mm</b>
Altura de montaje	<b>14 mm</b>
Recorte	<b>112 x 36 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,9 mm</b>
Rango de sujeción	<b>26 x 5 - 10.2 mm</b>

**KEL-DPZ 24|32 gy**

Ref.	<b>43730</b>
EAN	<b>4251269310522</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>32</b>
Máximo diámetro del cable	<b>12 mm</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>
Largo	<b>147 mm</b>

Ancho	<b>58 mm</b>
Altura	<b>14 mm</b>
Altura de montaje	<b>14 mm</b>
Recorte	<b>112 x 36 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,9 mm</b>
Rango de sujeción	<b>21 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>8 x 5 - 10.2 mm</b> <b>3 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 24|32 bk**


Ref.	<b>50730</b>
EAN	<b>4251269315145</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>32</b>
Máximo diámetro del cable	<b>12 mm</b>
Color	<b>Negro</b>
Largo	<b>147 mm</b>

Ancho	<b>58 mm</b>
Altura	<b>14 mm</b>
Altura de montaje	<b>14 mm</b>
Recorte	<b>112 x 36 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,9 mm</b>
Rango de sujeción	<b>21 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>8 x 5 - 10.2 mm</b> <b>3 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 24|42 gy**


Ref.	<b>43715</b>
EAN	<b>4251269310492</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>42</b>
Máximo diámetro del cable	<b>6,5 mm</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>
Largo	<b>147 mm</b>

Ancho	<b>58 mm</b>
Altura	<b>14 mm</b>
Altura de montaje	<b>14 mm</b>
Recorte	<b>112 x 36 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,9 mm</b>
Rango de sujeción	<b>42 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 24|42 bk**


Ref.	<b>50715</b>
EAN	<b>4251269315114</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>42</b>
Máximo diámetro del cable	<b>6,5 mm</b>
Color	<b>Negro</b>
Largo	<b>147 mm</b>

Ancho	<b>58 mm</b>
Altura	<b>14 mm</b>
Altura de montaje	<b>14 mm</b>
Recorte	<b>112 x 36 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,9 mm</b>
Rango de sujeción	<b>42 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 24|121 gy**


Ref.	<b>43735</b>
EAN	<b>4251269310560</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>121</b>
Máximo diámetro del cable	<b>5 mm</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>
Largo	<b>147 mm</b>

Ancho	<b>58 mm</b>
Altura	<b>14 mm</b>
Altura de montaje	<b>14 mm</b>
Recorte	<b>112 x 36 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,9 mm</b>
Rango de sujeción	<b>119 x 1.5 - 2.6 mm</b> <b>2 x 2.5 - 5 mm</b>

**KEL-DPZ 24|121 bk**


Ref. **50735**  
 EAN **4251269315183**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **121**  
 Máximo diámetro del cable **5 mm**  
 Color **Negro**  
 Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**  
 Altura **14 mm**  
 Altura de montaje **14 mm**  
 Recorte **112 x 36 mm**  
 Número de agujeros para tornillos **4**  
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**  
 Rango de sujeción **119 x 1.5 - 2.6 mm**  
**2 x 2.5 - 5 mm**

**KEL-DPZ 16|11 gy**


Ref. **43815**  
 EAN **4251269320507**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **11**  
 Máximo diámetro del cable **12 mm**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **120 mm**

Ancho **58 mm**  
 Altura **14 mm**  
 Altura de montaje **14 mm**  
 Recorte **86 x 36 mm**  
 Número de agujeros para tornillos **4**  
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**  
 Rango de sujeción **11 x 7.5 - 12 mm**

**KEL-DPZ 16|14 gy**


Ref. **43816**  
 EAN **4251269320514**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **14**  
 Máximo diámetro del cable **16,2 mm**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **120 mm**

Ancho **58 mm**  
 Altura **14 mm**  
 Altura de montaje **14 mm**  
 Recorte **86 x 36 mm**  
 Número de agujeros para tornillos **4**  
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**  
 Rango de sujeción **5 x 3.2 - 6.5 mm**  
**5 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 9 - 16.2 mm**

**KEL-DPZ 16|20 gy**

Ref. **43817**  
 EAN **4251269320521**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **20**  
 Máximo diámetro del cable **12 mm**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **120 mm**

Ancho **58 mm**  
 Altura **14 mm**  
 Altura de montaje **14 mm**  
 Recorte **86 x 36 mm**  
 Número de agujeros para tornillos **4**  
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**  
 Rango de sujeción **11 x 3.2 - 6.5 mm**  
**5 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 7.5 - 12 mm**


**KEL-DPZ 16|25 gy**

Ref. **43818**  
 EAN **4251269320538**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **25**  
 Máximo diámetro del cable **12 mm**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **120 mm**


Ancho **58 mm**  
 Altura **14 mm**  
 Altura de montaje **14 mm**  
 Recorte **86 x 36 mm**  
 Número de agujeros para tornillos **4**  
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**  
 Rango de sujeción **16 x 3.2 - 6.5 mm**  
**6 x 5 - 10.2 mm**  
**3 x 7.5 - 12 mm**

**KEL-DPZ 16|34 gy**


Ref.	<b>43819</b>	Ancho	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269320545</b>	Altura	<b>14 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>14 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>34</b>	Recorte	<b>86 x 36 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>6,5 mm</b>	Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Largo	<b>120 mm</b>	Rango de sujeción	<b>34 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 10|8 gy**


Ref.	<b>43800</b>	Ancho	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269324086</b>	Altura	<b>14 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>14 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>8</b>	Recorte	<b>65 x 36 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>12 mm</b>	Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Largo	<b>98,3 mm</b>	Rango de sujeción	<b>8 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 10|14 gy**


Ref.	<b>43801</b>	Ancho	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269324093</b>	Altura	<b>14 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>14 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>14</b>	Recorte	<b>65 x 36 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>10,2 mm</b>	Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Largo	<b>98,3 mm</b>	Rango de sujeción	<b>14 x 5 - 10.2 mm</b>

**KEL-DPZ 10|15 gy**


Ref.	<b>43802</b>	Ancho	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269324109</b>	Altura	<b>14 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>14 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>15</b>	Recorte	<b>65 x 36 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>10,2 mm</b>	Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Largo	<b>98,3 mm</b>	Rango de sujeción	<b>5 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>10 x 5 - 10.2 mm</b>

**KEL-DPZ 10|16 gy**


Ref.	<b>43803</b>	Ancho	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269324116</b>	Altura	<b>14 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>14 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>16</b>	Recorte	<b>65 x 36 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>12 mm</b>	Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Largo	<b>98,3 mm</b>	Rango de sujeción	<b>9 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 10.2 mm</b> <b>3 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 10|26 gy**


Ref.	<b>43804</b>	Ancho	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269324123</b>	Altura	<b>14 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>14 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>26</b>	Recorte	<b>65 x 36 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>6,5 mm</b>	Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Largo	<b>98,3 mm</b>	Rango de sujeción	<b>26 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 6|12 gy**


Ref.	<b>43809</b>	Ancho	<b>54 mm</b>
EAN	<b>4251269321061</b>	Altura	<b>7,5 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>7,5 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>12</b>	Recorte	<b>52 x 36 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>8 mm</b>	Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>4,5</b>
Largo	<b>85,5 mm</b>	Rango de sujeción	<b>12 x 4.5 - 8 mm</b>

**KEL-DPZ 6|18 gy**


Ref.	<b>43812</b>	Ancho	<b>54 mm</b>
EAN	<b>4251269321030</b>	Altura	<b>7,5 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>7,5 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>18</b>	Recorte	<b>52 x 36 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>6,5 mm</b>	Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>4,5</b>
Largo	<b>85,5 mm</b>	Rango de sujeción	<b>18 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 6|18-1 gy**


Ref.	<b>43811</b>	Ancho	<b>54 mm</b>
EAN	<b>4251269321023</b>	Altura	<b>7,5 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>7,5 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>18</b>	Recorte	<b>52 x 36 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>8 mm</b>	Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>4,5</b>
Largo	<b>85,5 mm</b>	Rango de sujeción	<b>6 x 2.5 - 5 mm</b> <b>5 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>7 x 4.5 - 8 mm</b>

**KEL-DPZ 6|23 gy**


Ref.	<b>43813</b>	Ancho	<b>54 mm</b>
EAN	<b>4251269321047</b>	Altura	<b>7,5 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>7,5 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>23</b>	Recorte	<b>52 x 36 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>5 mm</b>	Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>4,5</b>
Largo	<b>85,5 mm</b>	Rango de sujeción	<b>10 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>13 x 2.5 - 5 mm</b>

**KEL-DPZ 6|27 gy**


Ref.	<b>43814</b>	Ancho	<b>54 mm</b>
EAN	<b>4251269321054</b>	Altura	<b>7,5 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>7,5 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>27</b>	Recorte	<b>52 x 36 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>5 mm</b>	Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>4,5</b>
Largo	<b>85,5 mm</b>	Rango de sujeción	<b>27 x 2.5 - 5 mm</b>

**KEL-DPZ-B 13 gy**


Ref.	<b>43794</b>	Ancho	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269310690</b>	Altura	<b>10 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>10 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>13</b>	Recorte	<b>46 x 46 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>22 mm</b>	Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,7 mm</b>
Largo	<b>72,8 mm</b>	Rango de sujeción	<b>8 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 10.2 mm</b> <b>1 x 16 - 22 mm</b>

**KEL-DPZ-B 13 bk**

Ref.	<b>50794</b>	Ancho	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269315312</b>	Altura	<b>10 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>10 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>13</b>	Recorte	<b>46 x 46 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>22 mm</b>	Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Color	<b>Negro</b>	Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,7 mm</b>
Largo	<b>72,8 mm</b>	Rango de sujeción	<b>8 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 10.2 mm</b> <b>1 x 16 - 22 mm</b>


**KEL-DPZ-B 17 gy**

Ref.	<b>43796</b>	Ancho	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269310706</b>	Altura	<b>10 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>10 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>17</b>	Recorte	<b>46 x 46 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>16,2 mm</b>	Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,7 mm</b>
Largo	<b>72,8 mm</b>	Rango de sujeción	<b>10 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 10.2 mm</b> <b>2 x 7.5 - 12 mm</b> <b>1 x 9 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPZ-B 17 bk**


Ref.	<b>50796</b>	Ancho	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269315329</b>	Altura	<b>10 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>10 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>17</b>	Recorte	<b>46 x 46 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>16,2 mm</b>	Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Color	<b>Negro</b>	Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,7 mm</b>
Largo	<b>72,8 mm</b>	Rango de sujeción	<b>10 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 10.2 mm</b> <b>2 x 7.5 - 12 mm</b> <b>1 x 9 - 16.2 mm</b>



**KEL-DPZ-B 25 gy**

Ref.	<b>43798</b>
EAN	<b>4251269310713</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>25</b>
Máximo diámetro del cable	<b>6,5 mm</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>
Largo	<b>72,8 mm</b>

Ancho	<b>58 mm</b>
Altura	<b>10 mm</b>
Altura de montaje	<b>10 mm</b>
Recorte	<b>46 x 46 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,7 mm</b>
Rango de sujeción	<b>25 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ-B 25 bk**

Ref.	<b>50798</b>
EAN	<b>4251269315336</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>25</b>
Máximo diámetro del cable	<b>6,5 mm</b>
Color	<b>Negro</b>
Largo	<b>72,8 mm</b>

Ancho	<b>58 mm</b>
Altura	<b>10 mm</b>
Altura de montaje	<b>10 mm</b>
Recorte	<b>46 x 46 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,7 mm</b>
Rango de sujeción	<b>25 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ-E 112|7 gy**


Ref.	<b>43780</b>
EAN	<b>4251269310676</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>7</b>
Máximo diámetro del cable	<b>12 mm</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>
Largo	<b>147 mm</b>

Ancho	<b>29 mm</b>
Altura	<b>14 mm</b>
Altura de montaje	<b>14 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>2</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,7 mm</b>
Rango de sujeción	<b>7 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ-E 112|7 bk**

Ref.	<b>50780</b>
EAN	<b>4251269315299</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>7</b>
Máximo diámetro del cable	<b>12 mm</b>
Color	<b>Negro</b>
Largo	<b>147 mm</b>

Ancho	<b>29 mm</b>
Altura	<b>14 mm</b>
Altura de montaje	<b>14 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>2</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,7 mm</b>
Rango de sujeción	<b>7 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ-E 112|21 gy**


Ref.	<b>43790</b>
EAN	<b>4251269310683</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>21</b>
Máximo diámetro del cable	<b>6,5 mm</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>
Largo	<b>147 mm</b>

Ancho	<b>29 mm</b>
Altura	<b>14 mm</b>
Altura de montaje	<b>14 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>2</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,7 mm</b>
Rango de sujeción	<b>21 x 3.2 - 6.5 mm</b>


**KEL-DPZ-E 112|21 bk**

Ref.	<b>50790</b>
EAN	<b>4251269315305</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>21</b>
Máximo diámetro del cable	<b>6,5 mm</b>
Color	<b>Negro</b>
Largo	<b>147 mm</b>


Ancho	<b>29 mm</b>
Altura	<b>14 mm</b>
Altura de montaje	<b>14 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>2</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,7 mm</b>
Rango de sujeción	<b>21 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ-KX/KL 24 gy**


Ref.	<b>43682</b>	Ancho	<b>90 mm</b>
EAN	<b>4251269334719</b>	Altura	<b>4 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>	Altura de montaje	<b>4 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>24</b>	Recorte	<b>192 x 62 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>26 mm</b>	Número de agujeros para tornillos	<b>6</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,1 mm</b>
Largo	<b>221 mm</b>	Rango de sujeción	<b>1 x 4 - 7.5 mm</b> <b>18 x 10 - 17 mm</b> <b>3 x 15 - 20 mm</b> <b>2 x 21 - 26 mm</b>

**KEL-DPZ-KX/KL 39 gy**


Ref.	<b>43684</b>	Ancho	<b>90 mm</b>
EAN	<b>4251269334733</b>	Altura	<b>4 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>	Altura de montaje	<b>4 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>39</b>	Recorte	<b>192 x 62 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>26 mm</b>	Número de agujeros para tornillos	<b>6</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,1 mm</b>
Largo	<b>221 mm</b>	Rango de sujeción	<b>14 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>1 x 4 - 7.5 mm</b> <b>7 x 5 - 10.2 mm</b> <b>2 x 9 - 16.2 mm</b> <b>9 x 10 - 17 mm</b> <b>3 x 15 - 20 mm</b> <b>1 x 16 - 22 mm</b> <b>2 x 21 - 26 mm</b>

**KEL-DPZ-KX/KL 42 gy**

Ref.	<b>43686</b>	Ancho	<b>90 mm</b>
EAN	<b>4251269334757</b>	Altura	<b>4 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>	Altura de montaje	<b>4 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>42</b>	Recorte	<b>192 x 62 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>22 mm</b>	Número de agujeros para tornillos	<b>6</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,1 mm</b>
Largo	<b>221 mm</b>	Rango de sujeción	<b>14 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>7 x 5 - 10.2 mm</b> <b>2 x 9 - 16.2 mm</b> <b>18 x 10 - 17 mm</b> <b>1 x 16 - 22 mm</b>


**KEL-DPZ-KX/KL 54 gy**

Ref.	<b>43683</b>	Ancho	<b>90 mm</b>
EAN	<b>4251269334726</b>	Altura	<b>4 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>	Altura de montaje	<b>4 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>54</b>	Recorte	<b>192 x 62 mm</b>
Máximo diámetro del cable	<b>26 mm</b>	Número de agujeros para tornillos	<b>6</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,1 mm</b>
Largo	<b>221 mm</b>	Rango de sujeción	<b>28 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>1 x 4 - 7.5 mm</b> <b>14 x 5 - 10.2 mm</b> <b>4 x 9 - 16.2 mm</b> <b>2 x 15 - 20 mm</b> <b>2 x 16 - 22 mm</b> <b>2 x 21 - 26 mm</b>

**KEL-DPZ-KX/KL 57 gy**


Ref. **43685**  
 EAN **4251269334740**  
 Unidad de embalaje **1**  
 Para número máximo de cables **57**  
 Máximo diámetro del cable **22 mm**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **221 mm**

Ancho **90 mm**  
 Altura **4 mm**  
 Altura de montaje **4 mm**  
 Recorte **192 x 62 mm**  
 Número de agujeros para tornillos **6**  
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,1 mm**  
 Rango de sujeción **28 x 3.2 - 6.5 mm**  
**14 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 9 - 16.2 mm**  
**9 x 10 - 17 mm**  
**2 x 16 - 22 mm**

**KEL-DPZ-KX/KL 72 gy**

Ref. **43675.001**  
 EAN **4251269310447**  
 Unidad de embalaje **1**  
 Para número máximo de cables **72**  
 Máximo diámetro del cable **22 mm**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **221 mm**

Ancho **90 mm**  
 Altura **4 mm**  
 Altura de montaje **4 mm**  
 Recorte **192 x 62 mm**  
 Número de agujeros para tornillos **6**  
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,1 mm**  
 Rango de sujeción **42 x 3.2 - 6.5 mm**  
**21 x 5 - 10.2 mm**  
**6 x 9 - 16.2 mm**  
**3 x 16 - 22 mm**

**KEL-DPZ-KX/KL 72 bk**

Ref. **43675.101**  
 EAN **4251269310454**  
 Unidad de embalaje **1**  
 Para número máximo de cables **72**  
 Máximo diámetro del cable **22 mm**  
 Color **Negro**  
 Largo **221 mm**

Ancho **90 mm**  
 Altura **4 mm**  
 Altura de montaje **4 mm**  
 Recorte **192 x 62 mm**  
 Número de agujeros para tornillos **6**  
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,1 mm**  
 Rango de sujeción **42 x 3.2 - 6.5 mm**  
**21 x 5 - 10.2 mm**  
**6 x 9 - 16.2 mm**  
**3 x 16 - 22 mm**