

KEL | Pasamuros partido en el centro

para cables conectorizados / IP54 / UL Type 12



IP54

UL TYPE
12

C
RU
US



Made in
Germany

Pasamuros clásico, partido en el centro, para el paso de cables con conectores, proporcionando un grado de protección IP54 / UL Type 12.

El inserto KT que coincide con el diámetro del cable, se coloca alrededor del cable y se inserta dentro del pasamuros.

El pasamuros partido KEL coincide con las dimensiones de recorte de los conectores industriales estándar de 10, 16 y 24 polos. Se puede elegir o bien un recorte de 36 mm o bien de 46 mm de alto, dependiendo de los cables que se van a pasar. El pasamuros KEL-B coincide exactamente con las dimensiones de recorte de las herramientas de medición de 46 x 46 mm.

Los ampliaciones de pasamuros KEL ofrecen la posibilidad del paso y sellado de hasta 120 cables. Mediante el uso de marcos separadores se pueden ampliar el tamaño de los marcos KEL 24 y KEL 16.

Se incluye una junta de goma plana en el envío.

Los marcos KEL se pueden montar atornillándolos o simplemente encajándolos en el marco KEL-SNAP.

Este producto está disponible en diferentes versiones: Con tornillos de acero o tornillos de acero inoxidable. También existe la posibilidad de insertar tuercas embutidas. Consúltenos sobre la variante que desea.

La versión con tuerca embutida permite el atornillado del pasamuros desde el interior del armario. Esto lo previene del desenroscado involuntario por el exterior (protección contra vandalismo).

Especificaciones


Protección IP (EN 60529)	IP54
Tipo de UL (UL 50E)	UL Type 12
Material	Poliamida
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 140 C°
Propiedades	A prueba de vibración, Libre de silicona, anticorrosivo (versión V2A), Libre de halógenos, Resistente a rayos UV
Opciones de montaje	Montaje con tornillos, Inserción en el KEL-SNAP
Altura de montaje	17 mm

Ventajas y beneficios

- Se mantiene la garantía de los cables conectorizados
- El reequipamiento, las reparaciones y el mantenimiento se pueden hacer de forma mucho más fácil y rápida
- Alta densidad de cableado, gran variedad de insertos
- Sistema antitracción de acuerdo a la norma EN 62444
- Gran estabilidad, resistente a las vibraciones
- Forma que ahorra espacio
- Gran aumento de la densidad de carga, al utilizar insertos dobles o cuádruples


Tipos y tamaños de productos

KEL 24|10




Ref.	42241
EAN	4251269308277
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	40
Máximo diámetro del cable	17 mm
Largo	147 mm
Ancho	58 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	112 x 36 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	10 x KT pequeño

KEL 24|10 V2A


Ref.	42241.200
EAN	4251269308284
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	40
Máximo diámetro del cable	17 mm
Largo	147 mm
Ancho	58 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	112 x 36 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero inoxidable V2A
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	10 x KT pequeño

KEL 24|7


Ref.	42247
EAN	4251269308314
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	25
Máximo diámetro del cable	35 mm
Largo	147 mm
Ancho	58 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	112 x 36 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	6 x KT pequeño 1 x KT grande

KEL 24|7 V2A


Ref.	42247.200
EAN	4251269308321
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	25
Máximo diámetro del cable	35 mm
Largo	147 mm
Ancho	58 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	112 x 36 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero inoxidable V2A
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	6 x KT pequeño 1 x KT grande

KEL 24|5


Ref.	42248
EAN	4251269308338
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	20
Máximo diámetro del cable	35 mm
Largo	147 mm
Ancho	58 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	112 x 36 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	5 x KT pequeño

KEL 24|5 V2A


Ref.	42248.200
EAN	4251269308345
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	20
Máximo diámetro del cable	35 mm
Largo	147 mm
Ancho	58 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	112 x 36 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero inoxidable V2A
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	5 x KT pequeño

KEL 24|4


Ref.	42244
EAN	4251269308291
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	10
Máximo diámetro del cable	35 mm
Largo	147 mm
Ancho	58 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	112 x 36 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	2 x KT pequeño 2 x KT grande

KEL 24|4 V2A


Ref.	42244.200
EAN	4251269308307
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	10
Máximo diámetro del cable	35 mm
Largo	147 mm
Ancho	58 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	112 x 36 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero inoxidable V2A
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	2 x KT pequeño 2 x KT grande

KEL 24|15-E


Ref.	42209
EAN	4251269308017
Unidad de embalaje	1
Para número máximo de cables	60
Máximo diámetro del cable	17 mm
Largo	147 mm
Ancho	83 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	112 x 66 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	15 x KT pequeño

KEL 24|15-E V2A


Ref.	42209.200
EAN	4251269308024
Unidad de embalaje	1
Para número máximo de cables	60
Máximo diámetro del cable	17 mm
Largo	147 mm
Ancho	83 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	112 x 66 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero inoxidable V2A
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	15 x KT pequeño

KEL 24|12-E


Ref.	42208
EAN	4251269307997
Unidad de embalaje	1
Para número máximo de cables	45
Máximo diámetro del cable	35 mm
Largo	147 mm
Ancho	83 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	112 x 66 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	11 x KT pequeño 1 x KT grande

KEL 24|12-E V2A


Ref.	42208.200
EAN	4251269308000
Unidad de embalaje	1
Para número máximo de cables	45
Máximo diámetro del cable	35 mm
Largo	147 mm
Ancho	83 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	112 x 66 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero inoxidable V2A
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	11 x KT pequeño 1 x KT grande

KEL 24|10-E


Ref.	49056
EAN	4251269312212
Unidad de embalaje	1
Para número máximo de cables	39
Máximo diámetro del cable	35 mm
Largo	147 mm
Ancho	83 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	112 x 66 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	10 x KT pequeño

KEL 24|10-E V2A


Ref.	49056.200
EAN	4251269312229
Unidad de embalaje	1
Para número máximo de cables	40
Máximo diámetro del cable	35 mm
Largo	147 mm
Ancho	83 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	112 x 66 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero inoxidable V2A
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	10 x KT pequeño

KEL 24|9-E

Ref.	42207
EAN	4251269307973
Unidad de embalaje	1
Para número máximo de cables	30
Máximo diámetro del cable	35 mm
Largo	147 mm
Ancho	83 mm


Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	112 x 66 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	7 x KT pequeño 2 x KT grande


KEL 24|9-E V2A


Ref.	42207.200
EAN	4251269307980
Unidad de embalaje	1
Para número máximo de cables	30
Máximo diámetro del cable	35 mm
Largo	147 mm
Ancho	83 mm


Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	112 x 66 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero inoxidable V2A
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	7 x KT pequeño 2 x KT grande


KEL 24 20-MT	Ref.	42232	Altura	17 mm
	EAN	4251269308215	Altura de montaje	17 mm
	Unidad de embalaje	1	Recorte	112 x 82 mm
	Para número máximo de cables	80	Número de agujeros para tornillos	6
	Máximo diámetro del cable	17 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
	Largo	147 mm	Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
	Ancho	102 mm	Diámetro mínimo del cable, con conector	
			Adecuado para insertos	20 x KT pequeño

KEL 24 20-MT V2A	Ref.	42232.200	Altura	17 mm
	EAN	4251269308222	Altura de montaje	17 mm
	Unidad de embalaje	1	Recorte	112 x 82 mm
	Para número máximo de cables	80	Número de agujeros para tornillos	6
	Máximo diámetro del cable	17 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
	Largo	147 mm	Material de los tornillos	Acero inoxidable V2A
	Ancho	102 mm	Diámetro mínimo del cable, con conector	
			Adecuado para insertos	20 x KT pequeño

KEL 24 17-MT	Ref.	42224	Altura	17 mm
	EAN	4251269308130	Altura de montaje	17 mm
	Unidad de embalaje	1	Recorte	112 x 82 mm
	Para número máximo de cables	65	Número de agujeros para tornillos	6
	Máximo diámetro del cable	35 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
	Largo	147 mm	Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
	Ancho	102 mm	Diámetro mínimo del cable, con conector	
			Adecuado para insertos	16 x KT pequeño 1 x KT grande


KEL 24 17-MT V2A	Ref.	42224.200	Altura	17 mm
	EAN	4251269308147	Altura de montaje	17 mm
	Unidad de embalaje	1	Recorte	112 x 82 mm
	Para número máximo de cables	65	Número de agujeros para tornillos	6
	Máximo diámetro del cable	35 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
	Largo	147 mm	Material de los tornillos	Acero inoxidable V2A
	Ancho	102 mm	Diámetro mínimo del cable, con conector	
			Adecuado para insertos	16 x KT pequeño 1 x KT grande

KEL 24 14-MT	Ref.	42225	Altura	17 mm
	EAN	4251269308154	Altura de montaje	17 mm
	Unidad de embalaje	1	Recorte	112 x 82 mm
	Para número máximo de cables	50	Número de agujeros para tornillos	6
	Máximo diámetro del cable	35 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
	Largo	147 mm	Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
	Ancho	102 mm	Diámetro mínimo del cable, con conector	
			Adecuado para insertos	12 x KT pequeño 2 x KT grande

KEL 24|14-MT V2A


Ref.	42225.200
EAN	4251269308161
Unidad de embalaje	1
Para número máximo de cables	48
Máximo diámetro del cable	35 mm
Largo	147 mm
Ancho	102 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	112 x 82 mm
Número de agujeros para tornillos	6
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero inoxidable V2A
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	12 x KT pequeño 2 x KT grande

KEL 24|11-MT


Ref.	42222
EAN	4251269308093
Unidad de embalaje	1
Para número máximo de cables	35
Máximo diámetro del cable	35 mm
Largo	147 mm
Ancho	102 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	112 x 82 mm
Número de agujeros para tornillos	6
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	8 x KT pequeño 3 x KT grande

KEL 24|11-MT V2A


Ref.	42222.200
EAN	4251269308109
Unidad de embalaje	1
Para número máximo de cables	35
Máximo diámetro del cable	35 mm
Largo	147 mm
Ancho	102 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	112 x 82 mm
Número de agujeros para tornillos	6
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero inoxidable V2A
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	8 x KT pequeño 3 x KT grande

KEL 24|8-MT


Ref.	42221
EAN	4251269308079
Unidad de embalaje	1
Para número máximo de cables	20
Máximo diámetro del cable	35 mm
Largo	147 mm
Ancho	102 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	112 x 82 mm
Número de agujeros para tornillos	6
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	4 x KT pequeño 4 x KT grande

KEL 24|8-MT V2A


Ref.	42221.200
EAN	4251269308086
Unidad de embalaje	1
Para número máximo de cables	20
Máximo diámetro del cable	35 mm
Largo	147 mm
Ancho	102 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	112 x 82 mm
Número de agujeros para tornillos	6
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero inoxidable V2A
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	4 x KT pequeño 4 x KT grande

KEL 24|30-2MT


Ref.	42234
EAN	4251269308253
Unidad de embalaje	1
Para número máximo de cables	120
Máximo diámetro del cable	17 mm
Largo	147 mm
Ancho	146 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	112 × 126 mm
Número de agujeros para tornillos	8
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	30 x KT pequeño

KEL 24|30-2MT V2A


Ref.	42234.200
EAN	4251269308260
Unidad de embalaje	1
Para número máximo de cables	120
Máximo diámetro del cable	17 mm
Largo	147 mm
Ancho	146 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	112 × 126 mm
Número de agujeros para tornillos	8
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero inoxidable V2A
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	30 x KT pequeño

KEL 24|27-2MT


Ref.	42233
EAN	4251269308239
Unidad de embalaje	1
Para número máximo de cables	105
Máximo diámetro del cable	35 mm
Largo	147 mm
Ancho	146 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	112 × 126 mm
Número de agujeros para tornillos	8
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	26 x KT pequeño 1 x KT grande

KEL 24|27-2MT V2A


Ref.	42233.200
EAN	4251269308246
Unidad de embalaje	1
Para número máximo de cables	105
Máximo diámetro del cable	35 mm
Largo	147 mm
Ancho	146 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	112 × 126 mm
Número de agujeros para tornillos	8
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero inoxidable V2A
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	26 x KT pequeño 1 x KT grande

KEL 24|24-2MT


Ref.	42227
EAN	4251269308192
Unidad de embalaje	1
Para número máximo de cables	90
Máximo diámetro del cable	35 mm
Largo	147 mm
Ancho	146 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	112 × 126 mm
Número de agujeros para tornillos	8
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	22 x KT pequeño 2 x KT grande

KEL 24|24-2MT V2A


Ref.	42227.200
EAN	4251269308208
Unidad de embalaje	1
Para número máximo de cables	90
Máximo diámetro del cable	35 mm
Largo	147 mm
Ancho	146 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	112 x 126 mm
Número de agujeros para tornillos	8
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero inoxidable V2A
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	22 x KT pequeño 2 x KT grande

KEL 24|21-2MT


Ref.	42226
EAN	4251269308178
Unidad de embalaje	1
Para número máximo de cables	75
Máximo diámetro del cable	35 mm
Largo	147 mm
Ancho	146 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	112 x 126 mm
Número de agujeros para tornillos	8
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	18 x KT pequeño 3 x KT grande

KEL 24|21-2MT V2A


Ref.	42226.200
EAN	4251269308185
Unidad de embalaje	1
Para número máximo de cables	75
Máximo diámetro del cable	35 mm
Largo	147 mm
Ancho	146 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	112 x 126 mm
Número de agujeros para tornillos	8
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero inoxidable V2A
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	18 x KT pequeño 3 x KT grande


KEL 24|12-2MT

Ref.	42223
EAN	4251269308116
Unidad de embalaje	1
Para número máximo de cables	30
Máximo diámetro del cable	35 mm
Largo	147 mm
Ancho	146 mm


Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	112 x 126 mm
Número de agujeros para tornillos	8
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	6 x KT pequeño 6 x KT grande

KEL 24|12-2MT V2A


Ref.	42223.200	Altura	17 mm
EAN	4251269308123	Altura de montaje	17 mm
Unidad de embalaje	1	Recorte	112 x 126 mm
Para número máximo de cables	30	Número de agujeros para tornillos	8
Máximo diámetro del cable	35 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	147 mm	Material de los tornillos	Acero inoxidable V2A
Ancho	146 mm	Diámetro mínimo del cable, con conector	
		Adecuado para insertos	6 x KT pequeño 6 x KT grande

KEL 16|8


Ref.	42168	Altura	17 mm
EAN	4251269307911	Altura de montaje	17 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte	86 x 36 mm
Para número máximo de cables	32	Número de agujeros para tornillos	4
Máximo diámetro del cable	17 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	120 mm	Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Ancho	58 mm	Diámetro mínimo del cable, con conector	
		Adecuado para insertos	8 x KT pequeño

KEL 16|8 V2A

Ref.	42168.200	Altura	17 mm
EAN	4251269307928	Altura de montaje	17 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte	86 x 36 mm
Para número máximo de cables	30	Número de agujeros para tornillos	4
Máximo diámetro del cable	17 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	120 mm	Material de los tornillos	Acero inoxidable V2A
Ancho	58 mm	Diámetro mínimo del cable, con conector	
		Adecuado para insertos	8 x KT pequeño


KEL 16|5

Ref.	42165	Altura	17 mm
EAN	4251269307898	Altura de montaje	17 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte	86 x 36 mm
Para número máximo de cables	17	Número de agujeros para tornillos	4
Máximo diámetro del cable	35 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	120 mm	Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Ancho	58 mm	Diámetro mínimo del cable, con conector	
		Adecuado para insertos	4 x KT pequeño 1 x KT grande

KEL 16|5 V2A


Ref.	42165.200
EAN	4251269307904
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	17
Máximo diámetro del cable	35 mm
Largo	120 mm
Ancho	58 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	86 x 36 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero inoxidable V2A
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	4 x KT pequeño 1 x KT grande

KEL 16|4


Ref.	42164
EAN	4251269307874
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	16
Máximo diámetro del cable	35 mm
Largo	120 mm
Ancho	58 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	86 x 36 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	4 x KT pequeño

KEL 16|4 V2A


Ref.	42164.200
EAN	4251269307881
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	16
Máximo diámetro del cable	35 mm
Largo	120 mm
Ancho	58 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	86 x 36 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero inoxidable V2A
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	4 x KT pequeño

KEL 16|2


Ref.	42162
EAN	4251269307850
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	2
Máximo diámetro del cable	35 mm
Largo	120 mm
Ancho	58 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	86 x 36 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	2 x KT grande

KEL 16|2 V2A


Ref.	42162.200
EAN	4251269307867
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	2
Máximo diámetro del cable	35 mm
Largo	120 mm
Ancho	58 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	86 x 36 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero inoxidable V2A
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	2 x KT grande

KEL 16|12-E


Ref.	42141
EAN	4251269307713
Unidad de embalaje	1
Para número máximo de cables	48
Máximo diámetro del cable	17 mm
Largo	120 mm
Ancho	84 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	86 x 66 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	12 x KT pequeño

KEL 16|12-E V2A


Ref.	42141.200
EAN	4251269307720
Unidad de embalaje	1
Para número máximo de cables	48
Máximo diámetro del cable	17 mm
Largo	120 mm
Ancho	84 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	86 x 66 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero inoxidable V2A
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	12 x KT pequeño

KEL 16|6-E


Ref.	42140
EAN	4251269307690
Unidad de embalaje	1
Para número máximo de cables	18
Máximo diámetro del cable	35 mm
Largo	120 mm
Ancho	84 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	86 x 66 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	4 x KT pequeño 2 x KT grande

KEL 16|6-E V2A


Ref.	42140.200
EAN	4251269307706
Unidad de embalaje	1
Para número máximo de cables	18
Máximo diámetro del cable	35 mm
Largo	120 mm
Ancho	84 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	86 x 66 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero inoxidable V2A
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	4 x KT pequeño 2 x KT grande

KEL 16|16-MT


Ref.	42145
EAN	4251269307775
Unidad de embalaje	1
Para número máximo de cables	64
Máximo diámetro del cable	17 mm
Largo	120 mm
Ancho	102 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	86 x 82 mm
Número de agujeros para tornillos	6
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	16 x KT pequeño

KEL 16|16-MT V2A


Ref.	42145.200
EAN	4251269307782
Unidad de embalaje	1
Para número máximo de cables	61
Máximo diámetro del cable	17 mm
Largo	120 mm
Ancho	102 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	86 x 82 mm
Número de agujeros para tornillos	6
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero inoxidable V2A
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	16 x KT pequeño

KEL 16|10-MT


Ref.	42144
EAN	4251269307751
Unidad de embalaje	1
Para número máximo de cables	34
Máximo diámetro del cable	35 mm
Largo	120 mm
Ancho	102 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	86 x 82 mm
Número de agujeros para tornillos	6
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	8 x KT pequeño 2 x KT grande

KEL 16|10-MT V2A


Ref.	42144.200
EAN	4251269307768
Unidad de embalaje	1
Para número máximo de cables	34
Máximo diámetro del cable	35 mm
Largo	120 mm
Ancho	102 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	86 x 82 mm
Número de agujeros para tornillos	6
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero inoxidable V2A
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	8 x KT pequeño 2 x KT grande

KEL 16|4-MT


Ref.	42143
EAN	4251269307737
Unidad de embalaje	1
Para número máximo de cables	4
Máximo diámetro del cable	35 mm
Largo	120 mm
Ancho	102 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	86 x 82 mm
Número de agujeros para tornillos	6
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	4 x KT grande

KEL 16|4-MT V2A


Ref.	42143.200
EAN	4251269307744
Unidad de embalaje	1
Para número máximo de cables	4
Máximo diámetro del cable	35 mm
Largo	120 mm
Ancho	102 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	86 x 82 mm
Número de agujeros para tornillos	6
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero inoxidable V2A
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	4 x KT grande

KEL 16|24-2MT


Ref.	42149
EAN	4251269307836
Unidad de embalaje	1
Para número máximo de cables	96
Máximo diámetro del cable	17 mm
Largo	120 mm
Ancho	146 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	86 x 126 mm
Número de agujeros para tornillos	8
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	24 x KT pequeño

KEL 16|24-2MT V2A


Ref.	42149.200
EAN	4251269307843
Unidad de embalaje	1
Para número máximo de cables	96
Máximo diámetro del cable	17 mm
Largo	120 mm
Ancho	146 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	86 x 126 mm
Número de agujeros para tornillos	8
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero inoxidable V2A
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	24 x KT pequeño

KEL 16|12-2MT


Ref.	42148
EAN	4251269307812
Unidad de embalaje	1
Para número máximo de cables	36
Máximo diámetro del cable	35 mm
Largo	120 mm
Ancho	146 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	86 x 126 mm
Número de agujeros para tornillos	8
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	8 x KT pequeño 4 x KT grande

KEL 16|12-2MT V2A


Ref.	42148.200
EAN	4251269307829
Unidad de embalaje	1
Para número máximo de cables	36
Máximo diámetro del cable	35 mm
Largo	120 mm
Ancho	146 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	86 x 126 mm
Número de agujeros para tornillos	8
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero inoxidable V2A
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	8 x KT pequeño 2 x KT grande

KEL 16|6-2MT


Ref.	42147
EAN	4251269307799
Unidad de embalaje	1
Para número máximo de cables	6
Máximo diámetro del cable	35 mm
Largo	120 mm
Ancho	146 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	86 x 126 mm
Número de agujeros para tornillos	8
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	6 x KT grande

KEL 16|6-2MT V2A


Ref.	42147.200
EAN	4251269307805
Unidad de embalaje	1
Para número máximo de cables	6
Máximo diámetro del cable	35 mm
Largo	120 mm
Ancho	146 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	86 × 126 mm
Número de agujeros para tornillos	8
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero inoxidable V2A
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	6 x KT grande

KEL 10|6


Ref.	42216
EAN	4251269308055
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	24
Máximo diámetro del cable	17 mm
Largo	98 mm
Ancho	58 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	65 × 36 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	6 x KT pequeño

KEL 10|6 V2A


Ref.	42216.200
EAN	4251269308062
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	24
Máximo diámetro del cable	17 mm
Largo	98 mm
Ancho	58 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	65 × 36 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero inoxidable V2A
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	6 x KT pequeño

KEL 10|3


Ref.	42212
EAN	4251269308031
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	9
Máximo diámetro del cable	35 mm
Largo	98 mm
Ancho	58 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	65 × 36 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	2 x KT pequeño 1 x KT grande

KEL 10|3 V2A


Ref.	42212.200
EAN	4251269308048
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	9
Máximo diámetro del cable	35 mm
Largo	98 mm
Ancho	58 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	65 × 36 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero inoxidable V2A
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	2 x KT pequeño 1 x KT grande

KEL-B4


Ref.	42204
EAN	4251269307935
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	16
Máximo diámetro del cable	17 mm
Largo	72 mm
Ancho	58 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	46 x 46 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	4 x KT pequeño

KEL-B4 V2A


Ref.	42204.200
EAN	4251269307942
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	16
Máximo diámetro del cable	17 mm
Largo	72 mm
Ancho	58 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	46 x 46 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero inoxidable V2A
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	4 x KT pequeño

KEL-B1

Ref.	42206
EAN	4251269307959
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	1
Máximo diámetro del cable	35 mm
Largo	72 mm
Ancho	58 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	46 x 46 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	1 x KT grande

KEL-B1 V2A

Ref.	42206.200
EAN	4251269307966
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	1
Máximo diámetro del cable	35 mm
Largo	72 mm
Ancho	58 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	46 x 46 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero inoxidable V2A
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	1 x KT grande