

CONFIX™ WST | Tubos corrugados partidos

de protección de cables conectorizados



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

El CONFIX™ WST es un tubo corrugado de dos piezas. Perfecto para paso de cables con o sin conectores, en entornos adversos.

Combinado por ejemplo, con el [KVT-W90](#), se consigue un grado alto de flexibilidad. Se pueden utilizar un gran número de tamaños de tubos, gracias a la gran variedad de [insertos partidos KT](#).

La longitud del tubo corrugado partido CONFIX™ WST, se puede personalizar para su aplicación.

Para definir la longitud individual que necesitas:

Números de pedido (ejem.):

Largo = 999 mm => Número de pedido : 58210.0999

Todos los tubos están disponibles por metros (pasos de 0,5 m).

Especificaciones

Material	Polipropileno
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 105 C°
Propiedades	Resistente a rayos UV

Ventajas y beneficios

■ El reequipamiento, las reparaciones y el mantenimiento se pueden hacer de forma mucho más fácil y rápida.

Tipos y tamaños de productos

CONFIX™ WST NW 10



Ref.	31200.xxxxx
EAN	
Unidad de embalaje	1
Tamaño nominal	NW 10
Diámetro externo	13,6 mm
Diámetro interno	8,7 mm
Radio de curvatura (estático)	25 mm

CONFIX™ WST NW 14



Ref. EAN	31210.xxxxx	Válido para	31410,
Unidad de embalaje	1		CONFIX™ FWS 31411
Tamaño nominal	NW 14		
Diámetro externo	18,5 mm		
Diámetro interno	12,5 mm		
Radio de curvatura (estático)	35 mm		

CONFIX™ WST NW 16



Ref. EAN	31215.xxxxx	Válido para	31413,
Unidad de embalaje	1		CONFIX™ FWS 31414
Tamaño nominal	NW 16		
Diámetro externo	21,5 mm		
Diámetro interno	16 mm		
Radio de curvatura (estático)	40 mm		

CONFIG™ WST NW 20

Ref. **31220.xxxxx**
EAN
Unidad de
embalaje **1**
Tamaño
nominal **NW 20**
Diámetro
externo **25,5 mm**
Diámetro
interno **19,5 mm**
Radio de
curvatura
(estático) **45 mm**



CONFIG™ WST NW 23

Ref. **31230.xxxxx** Válido para **31416,**
EAN **31417**
Unidad de
embalaje **1**
Tamaño
nominal **NW 23**
Diámetro
externo **31 mm**
Diámetro
interno **24,2 mm**
Radio de
curvatura
(estático) **50 mm**



CONFIX™ WST NW 29



Ref. **31235.xxxxx** Válido para **31419,**
EAN **CONFIX™ FWS 31420**
Unidad de **1**
embalaje
Tamaño **NW 29**
nominal
Diámetro **35,5 mm**
externo
Diámetro **27,3 mm**
interno
Radio de **90 mm**
curvatura
(estático)

CONFIX™ WST NW 37



Ref. **31240.xxxxx** Válido para **31422,**
EAN **CONFIX™ FWS 31423**
Unidad de **1**
embalaje
Tamaño **NW 37**
nominal
Diámetro **41,4 mm**
externo
Diámetro **31 mm**
interno
Radio de **110 mm**
curvatura
(estático)

CONFIX™ WST NW 45

Ref.	31250.xxxxx	Válido para	31425,
EAN		CONFIX™ FWS	31426
Unidad de embalaje	1		
Tamaño nominal	NW 45		
Diámetro externo	54 mm		
Diámetro interno	42,7 mm		
Radio de curvatura (estático)	130 mm		



CONFIX™ WST NW 70

Ref.	31260.xxxxx		
EAN			
Unidad de embalaje	1		
Tamaño nominal	NW 70		
Diámetro externo	79,8 mm		
Diámetro interno	66,5 mm		
Radio de curvatura (estático)	190 mm		



