

IP54

C_{RU} US



HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Made in
Germany

Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54
Materiaali	Polykarbonaatti
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-30 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	halogeeniton, silikoniton
Asennusvaihtoehdot	Kiinnitys vastamutterilla, Snap-in


Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Osa nro. **45130**
 EAN **4251269311260**
 Pakkaussyksikkö **10**
 Kaapelien max. lukumäärä **4**
 Kaapelin max. halkaisija **16 mm**
 Väri **Harmaa (RAL 7035)**
 Ulkohalkaisija **40 mm**

Asennuskorkeus **21 mm**
 Leikkauskoko metrinen **M32**
 Leikkauskoko pyöreä **32,3 mm**
 Kierteet **M32 x 1,5**
 Kierteen pituus **11 mm**
 Sopivat tiivisteosat **1 x KT pieni**




Osa nro. **45134**
 EAN **4251269311277**
 Pakkaussyksikkö **10**
 Kaapelien max. lukumäärä **4**
 Kaapelin max. halkaisija **16 mm**
 Väri **Harmaa (RAL 7035)**
 Ulkohalkaisija **40 mm**

Asennuskorkeus **21 mm**
 Leikkauskoko metrinen **M40**
 Leikkauskoko pyöreä **40,4 mm**
 Kierteet **M40 x 1,5**
 Kierteen pituus **11 mm**
 Sopivat tiivisteosat **1 x KT pieni**



Osa nro. **45152**
 EAN **4251269311284**
 Pakkaussyksikkö **5**
 Kaapelien max. lukumäärä **16**
 Kaapelin max. halkaisija **17 mm**
 Väri **Harmaa (RAL 7035)**
 Ulkohalkaisija **70,5 mm**

Asennuskorkeus **21 mm**
 Leikkauskoko metrinen **M63**
 Leikkauskoko pyöreä **63,4 mm**
 Kierteet **M63 x 1,5**
 Kierteen pituus **11 mm**
 Sopivat tiivisteosat **4 x KT pieni**



Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Ulkohalkaisija

45154
4251269311291
5
1
35 mm
Harmaa (RAL 7035)
70,5 mm

Asennuskorkeus
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Sopivat tiivisteosat

21 mm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
11 mm
1 x KT suuri

icotek[®]
smart cable management