

KEL-ER-BL | Cadres passe-câbles divisibles pour le secteur agroalimentaire

pour câbles avec connecteur / IP64/IP65



Les KEL-ER-BL bleus sont conçus pour l'agroalimentaire sans contact direct avec les aliments. Les produits de cette couleur sont également appréciés dans le secteur pharmaceutique.

Le KEL-ER-BL est un système d'entrée de câble divisible pour les câbles avec et sans connecteurs. Selon la taille du cadre il est possible de passer des câbles de 1 à 16 mm de diamètre (joints simples KT-BL 1 à KT-BL 15) ou de 16 à 35 mm de diamètre (joints simples KT-BL 16 à 34), avec IP65 et maintient selon EN 62444. Les joints sont automatiquement maintenus dans le cadre lors du montage. Une fois le montage terminé, le couvercle est vissé.

Les cadres KEL-ER-BL correspondent aux dimensions de découpe des connecteurs industriels standard à 10, 16 et 24 broches. Une découpe de 36 mm ou 46 mm de hauteur peut être choisie en fonction des connecteurs à passer. Le cadre KEL-ER-BL-B correspond aux dimensions de découpe des instruments de mesure 46 x 46 mm.

Les cadres passe-câbles KEL-ER-BL-E à une seule rangée se caractérisent par leur conception peu encombrante et donc idéale pour les espaces confinés et les câbles avec des connecteurs plats (comme les Sub-D).

La série KEL-ER-BL est classée IP65 grâce au joint injecté et de l'utilisation de joints fendus simples. Un joint en caoutchouc plat bleu est également inclus dans la livraison.

IP65

IP64

IP55

IP54



ECOLAB certified



RoHS compliant



Made in Germany




Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP65, IP64, IP55, IP54
Matière	Polyamide
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 140 C°
Propriétés	résistant aux vibrations, Résistance aux UV, sans silicone, sans halogènes, anti-corrosive
Type de fixation	Visser

Avantages


- La garantie du système câble-connecteur reste valide
- Montage simple de câbles pré confectionnés, réparation de systèmes existants
- Densité de passage élevée, grande variabilité
- Tenue du câble garantie selon EN 62444
- Résistant aux vibrations
- Espace nécessaire très réduit

Types et tailles de produits



N° de cde	70000.200
EAN	4251269333781
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	10
Diamètre max. du câble	16 mm
Longueur	147 mm
Largeur	58 mm


Hauteur	17 mm
Hauteur de montage	17 mm
Couleur	bleue (semblable à RAL 5005)
Découpe	112 x 36 mm
Nombre de trous de vis	4
Diamètre trous de vis	5,8 mm
Matière des vis	Acier inoxydable V2A
Convient pour joints	10 x KT petit




N° de cde	70001.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269333798	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	10	Couleur	bleue (semblable à RAL 5005)
Pour nombre max. de câbles	7	Découpe	112 × 36 mm
Diamètre max. du câble	35 mm	Nombre de trous de vis	4
Longueur	147 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Largeur	58 mm	Matière des vis	Acier inoxydable V2A
		Convient pour joints	6 x KT petit 1 x KT grand



N° de cde	70002.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269333804	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	10	Couleur	bleue (semblable à RAL 5005)
Pour nombre max. de câbles	4	Découpe	112 × 36 mm
Diamètre max. du câble	35 mm	Nombre de trous de vis	4
Longueur	147 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Largeur	58 mm	Matière des vis	Acier inoxydable V2A
		Convient pour joints	2 x KT petit 2 x KT grand




N° de cde	70003.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269333811	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	10	Couleur	bleue (semblable à RAL 5005)
Pour nombre max. de câbles	8	Découpe	86 × 36 mm
Diamètre max. du câble	16 mm	Nombre de trous de vis	4
Longueur	120 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Largeur	58 mm	Matière des vis	Acier inoxydable V2A
		Convient pour joints	8 x KT petit



N° de cde	70004.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269333828	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	10	Couleur	bleue (semblable à RAL 5005)
Pour nombre max. de câbles	5	Découpe	86 × 36 mm
Diamètre max. du câble	35 mm	Nombre de trous de vis	4
Longueur	120 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Largeur	58 mm	Matière des vis	Acier inoxydable V2A
		Convient pour joints	4 x KT petit 1 x KT grand




N° de cde	70005.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269333835	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	10	Couleur	bleue (semblable à RAL 5005)
Pour nombre max. de câbles	2	Découpe	86 × 36 mm
Diamètre max. du câble	35 mm	Nombre de trous de vis	4
Longueur	120 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Largeur	58 mm	Matière des vis	Acier inoxydable V2A
		Convient pour joints	2 x KT grand




N° de cde **70006.200**
EAN **4251269333842**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **6**
Diamètre max. du câble **16 mm**
Longueur **98 mm**
Largeur **58 mm**

Hauteur **17 mm**
Hauteur de montage **17 mm**
Couleur **bleue (semblable à RAL 5005)**
Découpe **65 x 36 mm**
Nombre de trous de vis **4**
Diamètre trous de vis **5,8 mm**
Matière des vis **Acier inoxydable V2A**
Convient pour joints **6 x KT petit**




N° de cde **70007.200**
EAN **4251269333859**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **3**
Diamètre max. du câble **35 mm**
Longueur **98 mm**
Largeur **58 mm**

Hauteur **17 mm**
Hauteur de montage **17 mm**
Couleur **bleue (semblable à RAL 5005)**
Découpe **65 x 36 mm**
Nombre de trous de vis **4**
Diamètre trous de vis **5,8 mm**
Matière des vis **Acier inoxydable V2A**
Convient pour joints **2 x KT petit**
1 x KT petit




N° de cde **70008.200**
EAN **4251269333866**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **4**
Diamètre max. du câble **16 mm**
Longueur **73 mm**
Largeur **58 mm**

Hauteur **17 mm**
Hauteur de montage **17 mm**
Couleur **bleue (semblable à RAL 5005)**
Découpe **46 x 46 mm**
Nombre de trous de vis **4**
Diamètre trous de vis **5,8 mm**
Matière des vis **Acier inoxydable V2A**
Convient pour joints **4 x KT petit**




N° de cde **70009.200**
EAN **4251269333873**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **1**
Diamètre max. du câble **35 mm**
Longueur **73 mm**
Largeur **58 mm**

Hauteur **17 mm**
Hauteur de montage **17 mm**
Couleur **bleue (semblable à RAL 5005)**
Découpe **46 x 46 mm**
Nombre de trous de vis **4**
Diamètre trous de vis **5,8 mm**
Matière des vis **Acier inoxydable V2A**
Convient pour joints **1 x KT grand**




N° de cde **70010.200**
EAN **4251269333880**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **5**
Diamètre max. du câble **16 mm**
Longueur **147 mm**
Largeur **39 mm**

Hauteur **17 mm**
Hauteur de montage **17 mm**
Couleur **bleue (semblable à RAL 5005)**
Découpe **112 x 24 mm**
Nombre de trous de vis **2**
Diamètre trous de vis **5,8 mm**
Matière des vis **Acier inoxydable V2A**
Convient pour joints **5 x KT petit**




N° de cde **70011.200**
EAN **4251269333897**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **4**
Diamètre max. du câble **16 mm**
Longueur **120**
Largeur **39 mm**

Hauteur **17 mm**
Hauteur de montage **17 mm**
Couleur **bleue (semblable à RAL 5005)**
Découpe **86 x 24 mm**
Nombre de trous de vis **2**
Diamètre trous de vis **5,8 mm**
Matière des vis **Acier inoxydable V2A**
Convient pour joints **4 x KT petit**



N° de cde	70012.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269333903	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	10	Couleur	bleue (semblable à RAL 5005)
Pour nombre max. de câbles	3	Découpe	65 × 24 mm
Diamètre max. du câble	16 mm	Nombre de trous de vis	2
Longueur	98 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Largeur	39 mm	Matière des vis	Acier inoxydable V2A
		Convient pour joints	3 x KT petit



N° de cde	70013.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269333910	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	10	Couleur	bleue (semblable à RAL 5005)
Pour nombre max. de câbles	2	Découpe	43 × 24 mm
Diamètre max. du câble	16 mm	Nombre de trous de vis	2
Longueur	73 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Largeur	39 mm	Matière des vis	Acier inoxydable V2A
		Convient pour joints	2 x KT petit