

# CONFIX™ WST Gaines de protection fendues

pour câbles avec connecteur



Les gaines de la série CONFIX™ WST conviennent très bien au montage de câbles pré confectionnés ou à l'installation ultérieure des câbles.

En combinaison avec le [presse étoupe KVT-W90](#) à clipser et les [joints KT](#), tout diamètre de gaine entre 2 et 35 mm peut être utilisé.

Il est possible de commander des longueurs personnalisées.

## Exemple de numéro de commande:

Longueur = 1.500mm --> N° de Cde 31200.01500

**Toutes les gaines sont livrables au mètre (il y a un repères tous les 0,5 m)**

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Spécifications

<b>Matière</b>	Polypropylène
<b>Température</b>	-40 C° à 105 C°
<b>Propriétés</b>	Résistance aux UV

## Avantages

- Montage simple de câbles pré confectionnés, réparation de systèmes existants

## Types et tailles de produits

CONFIX™ WST NW 10



N° de cde	<b>31200.xxxxx</b>
EAN	
Unité d'emballage	<b>1</b>
Taille nominale	<b>NW 10</b>
Diamètre extérieur	<b>13,6 mm</b>
Diamètre intérieur	<b>8,7 mm</b>
Rayon de courbure (statique)	<b>25 mm</b>

**CONFIX™ WST NW 14**



N° de cde **31210.xxxxx** Convient pour **31410,**  
EAN **31210.xxxxx** CONFIX FWS **31411**  
Unité **1**  
d'emballage  
Taille nominale **NW 14**  
Diamètre **18,5 mm**  
extérieur  
Diamètre **12,5 mm**  
intérieur  
Rayon de **35 mm**  
courbure  
(statique)

**CONFIX™ WST NW 16**



N° de cde **31215.xxxxx** Convient pour **31413,**  
EAN **31215.xxxxx** CONFIX FWS **31414**  
Unité **1**  
d'emballage  
Taille nominale **NW 16**  
Diamètre **21,5 mm**  
extérieur  
Diamètre **16 mm**  
intérieur  
Rayon de **40 mm**  
courbure  
(statique)

**CONFIX™ WST NW 20**

N° de cde **31220.xxxxx**  
EAN  
Unité **1**  
d'emballage  
Taille nominale **NW 20**  
Diamètre **25,5 mm**  
extérieur  
Diamètre **19,5 mm**  
intérieur  
Rayon de **45 mm**  
courbure  
(statique)



**CONFIX™ WST NW 23**

N° de cde **31230.xxxxx** Convient pour **31416,**  
EAN **CONFIX FWS 31417**  
Unité **1**  
d'emballage  
Taille nominale **NW 23**  
Diamètre **31 mm**  
extérieur  
Diamètre **24,2 mm**  
intérieur  
Rayon de **50 mm**  
courbure  
(statique)



**CONFIX™ WST NW 29**



N° de cde **31235.xxxxx** Convient pour **31419,**  
EAN **31420**  
Unité **1**  
d'emballage  
Taille nominale **NW 29**  
Diamètre **35,5 mm**  
extérieur  
Diamètre **27,3 mm**  
intérieur  
Rayon de **90 mm**  
courbure  
(statique)

**CONFIX™ WST NW 37**



N° de cde **31240.xxxxx** Convient pour **31422,**  
EAN **31423**  
Unité **1**  
d'emballage  
Taille nominale **NW 37**  
Diamètre **41,4 mm**  
extérieur  
Diamètre **31 mm**  
intérieur  
Rayon de **110 mm**  
courbure  
(statique)

**CONFIX™ WST NW 45**

N° de cde **31250.xxxxx** Convient pour **31425,**  
EAN CONFIX FWS **31426**  
Unité **1**  
d'emballage  
Taille nominale **NW 45**  
Diamètre **54 mm**  
extérieur  
Diamètre **42,7 mm**  
intérieur  
Rayon de **130 mm**  
courbure  
(statique)



**CONFIX™ WST NW 70**

N° de cde **31260.xxxxx**  
EAN  
Unité **1**  
d'emballage  
Taille nominale **NW 70**  
Diamètre **79,8 mm**  
extérieur  
Diamètre **66,5 mm**  
intérieur  
Rayon de **190 mm**  
courbure  
(statique)



