

KEL-DPZ-HD | Plaques passe-câbles hygiéniques avec membranes

avec filetage M32 - M63 / IP66 / IP68, conforme à la FDA



Les nouvelles plaques d'entrée de câbles KEL-DPZ-HD avec filetage métrique à partir de M32 jusqu'à M63 ont été développées pour une installation sur les machines de transformation des aliments et sur les machines d'emballage.

Durant le développement, selon les directives de la conception hygiénique, icotek a veillé à ce que le côté visible de la plaque d'entrée soit exempt de tout interstice privilégiant ainsi une surface très lisse ($R_a = 0,421 \mu\text{m}$ selon ISO 4287).

Le contour extérieur a un rayon de 6 mm supérieur au diamètre de perçage assurant un recouvrement optimal. De plus, le KEL-DPZ-HD utilise un élastomère conforme à la FDA selon l'approbation alimentaire 1935/2004/EG et (UE) 10/2011. La couleur bleue de sécurité (RAL 5005) assure une reconnaissance visuelle efficace.

Les plaques d'entrée de câbles sont conçues pour acheminer plusieurs câbles et flexibles avec une plage de diamètre de 3,2 mm à 22,2 mm et les étanchéifier conformément à la norme IP65/66/67/68. L'avantage significatif par rapport aux presse-étoupes conventionnels est la densité de câbles passés nettement plus élevée ainsi que la grande flexibilité du diamètre de ces câbles. La fixation est très simple avec le contre-écrou.

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

Made in Germany

FDA

1935/2004/EG

EU VO. 10/2011

ECOLAB certified



RoHS compliant




Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Matière	Élastomère Support: Polyamide
Caract. au feu	UL94-HB
Température	-40 C° à 80 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes, résistant à l'huile et à la moisissure, résistance chimique supérieure


Avantages

- Élastomère de la plaque passe-câbles en matériau conforme à la norme 1935/2004/EG, (UE) 10/2011
- Conforme à la FDA
- Développé selon les directives de conception hygiénique (EHEDG)
- Conception hygiénique - sans interstice évitant le dépôt de résidus
- Certifié Ecolab
- Design plat
- Surface très plane ($R_a = 0,421 \mu\text{m}$ selon ISO 4287)
- Montage très rapide
- Diamètre du câble 3,2 - 22,2 mm
- Très grandes zones d'étanchéité et zones de serrage
- Densité de passage de câbles élevée
- Double étanchéité des câbles (IP66 / IP68)
- Convient aux découpes métriques
- Processus de nettoyage reproductible
- Très faible absorption d'humidité
- Haute résistance aux solvants, huiles, graisses, produits minéraux
- Aucune corrosion possible
- Sans entretien
- Des écrous hexagonaux sont joints à la livraison


Types et tailles de produits

KEL-DPZ-HD 32|4


N° de cde	70351	Couleur	bleue (semblable à RAL 5005)
EAN	4251269322785	Diamètre extérieur	44 mm
Unité d'emballage	5	Rugosité de surface (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Pour nombre max. de câbles	4	Découpe, métrique	M32
Diamètre max. du câble	12,5 mm	Découpe, ronde	32,3 mm
Hauteur	22 mm	Filetage	M32 × 1,5
Hauteur de montage	8 mm	Longueur filetage	14 mm
		Pour diamètres de câble	3 x 3.2 - 6.5 mm
			1 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ-HD 32|4-2


N° de cde	70352	Couleur	bleue (semblable à RAL 5005)
EAN	4251269322792	Diamètre extérieur	44 mm
Unité d'emballage	5	Rugosité de surface (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Pour nombre max. de câbles	4	Découpe, métrique	M32
Diamètre max. du câble	9,5 mm	Découpe, ronde	32,3 mm
Hauteur	22 mm	Filetage	M32 × 1,5
Hauteur de montage	8 mm	Longueur filetage	14 mm
		Pour diamètres de câble	4 x 5 - 9.5 mm

KEL-DPZ-HD 32|7


N° de cde	70353	Couleur	bleue (semblable à RAL 5005)
EAN	4251269322808	Diamètre extérieur	44 mm
Unité d'emballage	5	Rugosité de surface (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Pour nombre max. de câbles	7	Découpe, métrique	M32
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Découpe, ronde	32,3 mm
Hauteur	22 mm	Filetage	M32 × 1,5
Hauteur de montage	8 mm	Longueur filetage	14 mm
		Pour diamètres de câble	7 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-HD 40|8

N° de cde	70354	Couleur	bleue (semblable à RAL 5005)
EAN	4251269322815	Diamètre extérieur	52 mm
Unité d'emballage	5	Rugosité de surface (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Pour nombre max. de câbles	8	Découpe, métrique	M40
Diamètre max. du câble	10,2 mm	Découpe, ronde	40,4 mm
Hauteur	22 mm	Filetage	M40 × 1,5
Hauteur de montage	8 mm	Longueur filetage	14 mm
		Pour diamètres de câble	4 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ-HD 50|8

N° de cde	70355	Couleur	bleue (semblable à RAL 5005)
EAN	4251269322822	Diamètre extérieur	62 mm
Unité d'emballage	5	Rugosité de surface (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Pour nombre max. de câbles	8	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	12,5 mm	Découpe, ronde	50,4 mm
Hauteur	22 mm	Filetage	M50 × 1,5
Hauteur de montage	8 mm	Longueur filetage	14 mm
		Pour diamètres de câble	5 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.2 - 12.5 mm




N° de cde **70356**
 EAN **4251269322839**
 Unité d'emballage **5**
 Pour nombre max. de câbles **10**
 Diamètre max. du câble **22,2 mm**
 Hauteur **22 mm**
 Hauteur de montage **8 mm**

Couleur **bleue (semblable à RAL 5005)**
 Diamètre extérieur **62 mm**
 Rugosité de surface (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
 Découpe, métrique **M50**
 Découpe, ronde **50,4 mm**
 Filetage **M50 × 1,5**
 Longueur filetage **14 mm**
 Pour diamètres de câble **7 x 3.2 - 6.5 mm**
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




N° de cde **70357**
 EAN **4251269322846**
 Unité d'emballage **5**
 Pour nombre max. de câbles **12**
 Diamètre max. du câble **10,2 mm**
 Hauteur **22 mm**
 Hauteur de montage **8 mm**

Couleur **bleue (semblable à RAL 5005)**
 Diamètre extérieur **62 mm**
 Rugosité de surface (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
 Découpe, métrique **M50**
 Découpe, ronde **50,4 mm**
 Filetage **M50 × 1,5**
 Longueur filetage **14 mm**
 Pour diamètres de câble **4 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm




N° de cde **70358**
 EAN **4251269322853**
 Unité d'emballage **5**
 Pour nombre max. de câbles **19**
 Diamètre max. du câble **6,5 mm**
 Hauteur **22 mm**
 Hauteur de montage **8 mm**

Couleur **bleue (semblable à RAL 5005)**
 Diamètre extérieur **62 mm**
 Rugosité de surface (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
 Découpe, métrique **M50**
 Découpe, ronde **50,4 mm**
 Filetage **M50 × 1,5**
 Longueur filetage **14 mm**
 Pour diamètres de câble **19 x 3.2 - 6.5 mm**




N° de cde **70359**
 EAN **4251269322860**
 Unité d'emballage **5**
 Pour nombre max. de câbles **9**
 Diamètre max. du câble **22,2 mm**
 Hauteur **22 mm**
 Hauteur de montage **8 mm**

Couleur **bleue (semblable à RAL 5005)**
 Diamètre extérieur **75 mm**
 Rugosité de surface (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
 Découpe, métrique **M63**
 Découpe, ronde **63,4 mm**
 Filetage **M63 × 1,5**
 Longueur filetage **14 mm**
 Pour diamètres de câble **1 x 3.2 - 6.5 mm**
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




N° de cde **70360**
 EAN **4251269322877**
 Unité d'emballage **5**
 Pour nombre max. de câbles **13**
 Diamètre max. du câble **16,2 mm**
 Hauteur **22 mm**
 Hauteur de montage **8 mm**

Couleur **bleue (semblable à RAL 5005)**
 Diamètre extérieur **75 mm**
 Rugosité de surface (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
 Découpe, métrique **M63**
 Découpe, ronde **63,4 mm**
 Filetage **M63 × 1,5**
 Longueur filetage **14 mm**
 Pour diamètres de câble **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ-HD 63|14

N° de cde **70361**
 EAN **4251269322884**
 Unité d'emballage **5**
 Pour nombre max. de câbles **14**
 Diamètre max. du câble **10,2 mm**
 Hauteur **22 mm**
 Hauteur de montage **8 mm**

Couleur **bleue (semblable à RAL 5005)**
 Diamètre extérieur **75 mm**
 Rugosité de surface (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
 Découpe, métrique **M63**
 Découpe, ronde **63,4 mm**
 Filetage **M63 x 1,5**
 Longueur filetage **14 mm**
 Pour diamètres de câble **14 x 5 - 10.2 mm**

KEL-DPZ-HD 63|35

N° de cde **70362**
 EAN **4251269322891**
 Unité d'emballage **5**
 Pour nombre max. de câbles **35**
 Diamètre max. du câble **6,5 mm**
 Hauteur **22 mm**
 Hauteur de montage **8 mm**

Couleur **bleue (semblable à RAL 5005)**
 Diamètre extérieur **75 mm**
 Rugosité de surface (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
 Découpe, métrique **M63**
 Découpe, ronde **63,4 mm**
 Filetage **M63 x 1,5**
 Longueur filetage **14 mm**
 Pour diamètres de câble **35 x 3.2 - 6.5 mm**