

KEL-DPZ | Plaques passe-câbles avec membranes

avec densité de passage élevée / jusqu'à IP66 / UL Type 12



La plaque passe-câbles KEL-DPZ vous permet d'économiser de l'argent par rapport aux presse-étoupes traditionnels. La KEL-DPZ vous permet d'introduire sur une surface très étroite un grand nombre de câbles de 1.5 à 22 mm de diamètre selon jusqu'à IP66 / UL Type 12.

Le passage des câbles dans le KEL-DPZ est très simple. Il suffit de percer un petit trou dans la membrane et d'introduire les câbles ou les tuyaux pneumatiques. Un montage très facile et très rapide.

Le modèle KEL-DPZ correspond aux découpes standards de connecteurs 6, 10, 16 et 24 pôles. La découpe nécessaire pour KEL-DPZ-B est de 46 x 46 mm. Sur une surface de seulement 18 x 112 mm les KEL-DPZ-E vous permettent un passage de câbles très élevé jusqu'à 21 câbles.

La plaque KEL-DPZ-KX/KL (IP65) correspond aux découpes standards des boîtiers type KX / KL de Rittal. Les vis autotaraudeuses nécessaires au montage sont comprises dans la livraison.

Pour boucher une membrane percée par erreur il suffit de placer un [bouchon ST-B](#).

Il est également possible d'intégrer des douilles filetées (sauf pour KEL-DPZ 6 et KEL-DPZ-KX/KL). Veuillez nous demander la variante souhaitée.

La version avec douilles filetées permet à la plaque passe-câbles d'être vissé par l'intérieur du boîtier. Cela empêche le dévissage volontaire par l'extérieur (protection contre le vandalisme).

IP54



IP55



IP64



RoHS compliant

IP65



IP66



Made in Germany



Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Élastomère Support: Polyamide Support: Acier inoxydable V2A
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes
Type de fixation	Visser

Avantages

- Montage très rapide
- Densité de passage élevée
- Types de protection jusqu'à IP66 certifié selon EN 60529
- Protection automatique et soulagement de la traction
- Espace nécessaire très réduit

Types et tailles de produits

KEL-DPZ 24|14 gy



N° de cde

EAN

Unité d'emballage

Pour nombre max. de câbles

Diamètre max. du câble

Couleur

Longueur

43700

4251269310461

10

14

22 mm

gris (semblable à RAL 7035)

147 mm

Largeur

Hauteur

Hauteur de montage

Découpe

Nombre de trous de vis

Diamètre trous de vis

Pour diamètres de câble

58 mm

14 mm

14 mm


112 x 36 mm

4


5,9 mm

10 x 3.2 - 6.5 mm


4 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|14 bk


N° de cde	50700	Largeur	58 mm
EAN	4251269315084	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	14	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	22 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	noir	Diamètre trous de vis	5,9 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|15 gy

N° de cde	43720	Largeur	58 mm
EAN	4251269310508	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	15	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	12 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,9 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	15 x 7.2 - 12 mm

KEL-DPZ 24|15 bk


N° de cde	50720	Largeur	58 mm
EAN	4251269315121	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	15	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	12 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	noir	Diamètre trous de vis	5,9 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	15 x 7.2 - 12 mm

KEL-DPZ 24|16 gy


N° de cde	43725	Largeur	58 mm
EAN	4251269310515	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	16	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	22 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,9 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 9.7 mm 2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|16 bk


N° de cde	50725	Largeur	58 mm
EAN	4251269315138	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	16	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	22 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	noir	Diamètre trous de vis	5,9 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 9.7 mm 2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|17 gy


N° de cde	43705	Largeur	58 mm
EAN	4251269310478	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	17	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	16,2 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,9 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	6 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 24|17 bk


N° de cde	50705	Largeur	58 mm
EAN	4251269315091	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	17	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	16,2 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	noir	Diamètre trous de vis	5,9 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	6 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 24|25 gy


N° de cde	43710	Largeur	58 mm
EAN	4251269310485	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	25	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	12 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,9 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|25 bk


N° de cde	50710	Largeur	58 mm
EAN	4251269315107	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	25	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	12 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	noir	Diamètre trous de vis	5,9 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|26 gy


N° de cde	43711	Largeur	58 mm
EAN	4251269321498	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	26	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	10,2 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,9 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	26 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 24|26 bk

N° de cde	50711	Largeur	58 mm
EAN	4251269321504	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	26	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	10,2 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	noir	Diamètre trous de vis	5,9 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	26 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 24|32 gy


N° de cde	43730	Largeur	58 mm
EAN	4251269310522	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	32	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	12 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,9 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|32 bk


N° de cde	50730	Largeur	58 mm
EAN	4251269315145	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	32	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	12 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	noir	Diamètre trous de vis	5,9 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|42 gy


N° de cde	43715	Largeur	58 mm
EAN	4251269310492	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	42	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,9 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	42 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 24|42 bk

N° de cde	50715	Largeur	58 mm
EAN	4251269315114	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	42	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	noir	Diamètre trous de vis	5,9 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	42 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 24|121 gy

N° de cde	43735	Largeur	58 mm
EAN	4251269310560	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	121	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	5 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,9 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm


KEL-DPZ 24|121 bk

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Longueur

50735
4251269315183
10
121
5 mm
noir
147 mm

Largeur
Hauteur
Hauteur de montage
Découpe
Nombre de trous de vis
Diamètre trous de vis
Pour diamètres de câble

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
119 x 1.5 - 2.6 mm
2 x 2.5 - 5 mm


KEL-DPZ 16|11 gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Longueur

43815
4251269320507
10
11
12 mm
gris (semblable à RAL 7035)
120 mm

Largeur
Hauteur
Hauteur de montage
Découpe
Nombre de trous de vis
Diamètre trous de vis
Pour diamètres de câble

58 mm
14 mm
14 mm
86 x 36 mm
4
5,8 mm
11 x 7.5 - 12 mm


KEL-DPZ 16|14 gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Longueur

43816
4251269320514
10
14
16,2 mm
gris (semblable à RAL 7035)
120 mm

Largeur
Hauteur
Hauteur de montage
Découpe
Nombre de trous de vis
Diamètre trous de vis
Pour diamètres de câble

58 mm
14 mm
14 mm
86 x 36 mm
4
5,8 mm
5 x 3.2 - 6.5 mm
5 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm


KEL-DPZ 16|20 gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Longueur

43817
4251269320521
10
20
12 mm
gris (semblable à RAL 7035)
120 mm

Largeur
Hauteur
Hauteur de montage
Découpe
Nombre de trous de vis
Diamètre trous de vis
Pour diamètres de câble

58 mm
14 mm
14 mm
86 x 36 mm
4
5,8 mm
11 x 3.2 - 6.5 mm
5 x 5 - 10.2 mm
4 x 7.5 - 12 mm


KEL-DPZ 16|25 gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Longueur

43818
4251269320538
10
25
12 mm
gris (semblable à RAL 7035)
120 mm

Largeur
Hauteur
Hauteur de montage
Découpe
Nombre de trous de vis
Diamètre trous de vis
Pour diamètres de câble

58 mm
14 mm
14 mm
86 x 36 mm
4
5,8 mm
16 x 3.2 - 6.5 mm
6 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm


KEL-DPZ 16|34 gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Longueur


43819
4251269320545
10
34
6,5 mm
gris (semblable à RAL 7035)
120 mm

Largeur
Hauteur
Hauteur de montage
Découpe
Nombre de trous de vis
Diamètre trous de vis
Pour diamètres de câble


58 mm
14 mm
14 mm
86 x 36 mm
4
5,8 mm
34 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 10|8 gy


N° de cde	43800	Largeur	58 mm
EAN	4251269324086	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	8	Découpe	65 x 36 mm
Diamètre max. du câble	12 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	98,3 mm	Pour diamètres de câble	8 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 10|14 gy


N° de cde	43801	Largeur	58 mm
EAN	4251269324093	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	14	Découpe	65 x 36 mm
Diamètre max. du câble	10,2 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	98,3 mm	Pour diamètres de câble	14 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 10|15 gy


N° de cde	43802	Largeur	58 mm
EAN	4251269324109	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	15	Découpe	65 x 36 mm
Diamètre max. du câble	10,2 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	98,3 mm	Pour diamètres de câble	5 x 3.2 - 6.5 mm 10 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 10|16 gy


N° de cde	43803	Largeur	58 mm
EAN	4251269324116	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	16	Découpe	65 x 36 mm
Diamètre max. du câble	12 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	98,3 mm	Pour diamètres de câble	9 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 10|26 gy

N° de cde	43804	Largeur	58 mm
EAN	4251269324123	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	26	Découpe	65 x 36 mm
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	98,3 mm	Pour diamètres de câble	26 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 6|12 gy

N° de cde	43809	Largeur	54 mm
EAN	4251269321061	Hauteur	7,5 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	7,5 mm
Pour nombre max. de câbles	12	Découpe	52 x 36 mm
Diamètre max. du câble	8 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	4,5
Longueur	85,5 mm	Pour diamètres de câble	12 x 4.5 - 8 mm

KEL-DPZ 6|18 gy


N° de cde	43812	Largeur	54 mm
EAN	4251269321030	Hauteur	7,5 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	7,5 mm
Pour nombre max. de câbles	18	Découpe	52 x 36 mm
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	4,5
Longueur	85,5 mm	Pour diamètres de câble	18 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 6|18-1 gy


N° de cde	43811	Largeur	54 mm
EAN	4251269321023	Hauteur	7,5 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	7,5 mm
Pour nombre max. de câbles	18	Découpe	52 x 36 mm
Diamètre max. du câble	8 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	4,5
Longueur	85,5 mm	Pour diamètres de câble	6 x 2.5 - 5 mm 5 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.5 - 8 mm

KEL-DPZ 6|23 gy


N° de cde	43813	Largeur	54 mm
EAN	4251269321047	Hauteur	7,5 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	7,5 mm
Pour nombre max. de câbles	23	Découpe	52 x 36 mm
Diamètre max. du câble	5 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	4,5
Longueur	85,5 mm	Pour diamètres de câble	10 x 3.2 - 6.5 mm 13 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 6|27 gy


N° de cde	43814	Largeur	54 mm
EAN	4251269321054	Hauteur	7,5 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	7,5 mm
Pour nombre max. de câbles	27	Découpe	52 x 36 mm
Diamètre max. du câble	5 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	4,5
Longueur	85,5 mm	Pour diamètres de câble	27 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ-B 13 gy

N° de cde	43794	Largeur	58 mm
EAN	4251269310690	Hauteur	10 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	10 mm
Pour nombre max. de câbles	13	Découpe	46 x 46 mm
Diamètre max. du câble	22 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,7 mm
Longueur	72,8 mm	Pour diamètres de câble	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-B 13 bk

N° de cde	50794	Largeur	58 mm
EAN	4251269315312	Hauteur	10 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	10 mm
Pour nombre max. de câbles	13	Découpe	46 x 46 mm
Diamètre max. du câble	22 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	noir	Diamètre trous de vis	5,7 mm
Longueur	72,8 mm	Pour diamètres de câble	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22 mm


KEL-DPZ-B 17 gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Longueur

43796
4251269310706
10
17
16,2 mm
gris (semblable à RAL 7035)
72,8 mm

Largeur
Hauteur
Hauteur de montage
Découpe
Nombre de trous de vis
Diamètre trous de vis
Pour diamètres de câble

58 mm
10 mm
10 mm
46 x 46 mm
4
5,7 mm
10 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
2 x 7.5 - 12 mm
1 x 9 - 16.2 mm


KEL-DPZ-B 17 bk

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Longueur

50796
4251269315329
10
17
16,2 mm
noir
72,8 mm

Largeur
Hauteur
Hauteur de montage
Découpe
Nombre de trous de vis
Diamètre trous de vis
Pour diamètres de câble

58 mm
10 mm
10 mm
46 x 46 mm
4
5,7 mm
10 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
2 x 7.5 - 12 mm
1 x 9 - 16.2 mm


KEL-DPZ-B 25 gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Longueur

43798
4251269310713
10
25
6,5 mm
gris (semblable à RAL 7035)
72,8 mm

Largeur
Hauteur
Hauteur de montage
Découpe
Nombre de trous de vis
Diamètre trous de vis
Pour diamètres de câble

58 mm
10 mm
10 mm
46 x 46 mm
4
5,7 mm
25 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-B 25 bk

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Longueur

50798
4251269315336
10
25
6,5 mm
noir
72,8 mm

Largeur
Hauteur
Hauteur de montage
Découpe
Nombre de trous de vis
Diamètre trous de vis
Pour diamètres de câble

58 mm
10 mm
10 mm
46 x 46 mm
4
5,7 mm
25 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-E 112|7 gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Longueur

43780
4251269310676
10
7
12 mm
gris (semblable à RAL 7035)
147 mm

Largeur
Hauteur
Hauteur de montage
Nombre de trous de vis
Diamètre trous de vis
Pour diamètres de câble

29 mm
14 mm
14 mm
2
5,7 mm
7 x 7.5 - 12 mm


KEL-DPZ-E 112|7 bk

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Longueur

50780
4251269315299
10
7
12 mm
noir
147 mm

Largeur
Hauteur
Hauteur de montage
Nombre de trous de vis
Diamètre trous de vis
Pour diamètres de câble


29 mm
14 mm
14 mm
2
5,7 mm
7 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ-E 112|21 gy


N° de cde	43790	Largeur	29 mm
EAN	4251269310683	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	21	Nombre de trous de vis	2
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Diamètre trous de vis	5,7 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour diamètres de câble	21 x 3.2 - 6.5 mm
Longueur	147 mm		

KEL-DPZ-E 112|21 bk


N° de cde	50790	Largeur	29 mm
EAN	4251269315305	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	21	Nombre de trous de vis	2
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Diamètre trous de vis	5,7 mm
Couleur	noir	Pour diamètres de câble	21 x 3.2 - 6.5 mm
Longueur	147 mm		

KEL-DPZ-KX/KL 24 gy


N° de cde	43682	Largeur	90 mm
EAN	4251269334719	Hauteur	4 mm
Unité d'emballage	1	Hauteur de montage	4 mm
Pour nombre max. de câbles	24	Découpe	192 x 62 mm
Diamètre max. du câble	26 mm	Nombre de trous de vis	6
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,1 mm
Longueur	221 mm	Pour diamètres de câble	1 x 4 - 7.5 mm 18 x 10 - 17 mm 3 x 15 - 20 mm 2 x 21 - 26 mm

KEL-DPZ-KX/KL 39 gy


N° de cde	43684	Largeur	90 mm
EAN	4251269334733	Hauteur	4 mm
Unité d'emballage	1	Hauteur de montage	4 mm
Pour nombre max. de câbles	39	Découpe	192 x 62 mm
Diamètre max. du câble	26 mm	Nombre de trous de vis	6
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,1 mm
Longueur	221 mm	Pour diamètres de câble	14 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 4 - 7.5 mm 7 x 5 - 10.2 mm 2 x 9 - 16.2 mm 9 x 10 - 17 mm 3 x 15 - 20 mm 1 x 16 - 22 mm 2 x 21 - 26 mm

KEL-DPZ-KX/KL 42 gy


N° de cde	43686	Largeur	90 mm
EAN	4251269334757	Hauteur	4 mm
Unité d'emballage	1	Hauteur de montage	4 mm
Pour nombre max. de câbles	42	Découpe	192 x 62 mm
Diamètre max. du câble	22 mm	Nombre de trous de vis	6
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,1 mm
Longueur	221 mm	Pour diamètres de câble	14 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 5 - 10.2 mm 2 x 9 - 16.2 mm 18 x 10 - 17 mm 1 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-KX/KL 54 gy


N° de cde	43683	Largeur	90 mm
EAN	4251269334726	Hauteur	4 mm
Unité d'emballage	1	Hauteur de montage	4 mm
Pour nombre max. de câbles	54	Découpe	192 x 62 mm
Diamètre max. du câble	26 mm	Nombre de trous de vis	6
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,1 mm
Longueur	221 mm	Pour diamètres de câble	28 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 4 - 7.5 mm 14 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 2 x 15 - 20 mm 2 x 16 - 22 mm 2 x 21 - 26 mm

KEL-DPZ-KX/KL 57 gy

N° de cde	43685	Largeur	90 mm
EAN	4251269334740	Hauteur	4 mm
Unité d'emballage	1	Hauteur de montage	4 mm
Pour nombre max. de câbles	57	Découpe	192 x 62 mm
Diamètre max. du câble	22 mm	Nombre de trous de vis	6
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,1 mm
Longueur	221 mm	Pour diamètres de câble	28 x 3.2 - 6.5 mm 14 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 9 x 10 - 17 mm 2 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-KX/KL 72 gy

N° de cde	43675.001	Largeur	90 mm
EAN	4251269310447	Hauteur	4 mm
Unité d'emballage	1	Hauteur de montage	4 mm
Pour nombre max. de câbles	72	Découpe	192 x 62 mm
Diamètre max. du câble	22 mm	Nombre de trous de vis	6
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,1 mm
Longueur	221 mm	Pour diamètres de câble	42 x 3.2 - 6.5 mm 21 x 5 - 10.2 mm 6 x 9 - 16.2 mm 3 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-KX/KL 72 bk

N° de cde	43675.101	Largeur	90 mm
EAN	4251269310454	Hauteur	4 mm
Unité d'emballage	1	Hauteur de montage	4 mm
Pour nombre max. de câbles	72	Découpe	192 x 62 mm
Diamètre max. du câble	22 mm	Nombre de trous de vis	6
Couleur	noir	Diamètre trous de vis	5,1 mm
Longueur	221 mm	Pour diamètres de câble	42 x 3.2 - 6.5 mm 21 x 5 - 10.2 mm 6 x 9 - 16.2 mm 3 x 16 - 22 mm