

AT-B | Gommini adattatori

per fori e aperture personalizzati / IP65



IP54

IP55

IP64

IP65

RIA

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant


REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Materiale	Elastomero Corpo: Poliammide
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni

Tipi di prodotto

AT-B	Codice	39950
	EAN	4251269320934
	Unità di imballaggio	10
	Lunghezza	42 mm
	Larghezza	41,5 mm
	Altezza	19 mm
	Altezza di montaggio	2 mm

AT-B è un gommino adattatore (basato sulla linea dei gommini KT grandi), adatto per i sistemi di ingresso cavi icotek divisibili.

Il corpo integrato è completamente chiuso su un lato. L'area effettiva è 24 x 24 mm, lo spessore della parete è 6 mm. Qui possono essere realizzati fori personalizzati e aperture per es. per l'installazione di connettori ibridi.

Sono compatibili con tutti i sistemi divisibili di ingresso cavi icotek (che utilizzano i gommini KT).

Vantaggi e benefici

- I connettori e le prese del pannello possono essere integrati direttamente nel sistema di ingresso cavi
- Non sono necessarie altre aperture nella parete
- Soluzione salvaspazio
- Area effettiva 24 x 24 mm

icotek[®]
smart cable management