

# KEL-DPZ | Passacavi tondi a membrana

con filettatura M25 - M63 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X\*



I passacavi a membrana KEL-DPZ tondi permettono il passaggio e la tenuta su cavi di diametro da 1.5 a 22 mm.

Inserito il cavo nella doppia membrana questa automaticamente sigilla l'apertura intorno al cavo ed esercita la necessaria tenuta meccanica. Il disegno unico di questo gommino fornisce gradi di protezione IP66 / IP68 (certificati secondo la EN 60529). In aggiunta, il passacavo a membrana KEL-DPZ tondo soddisfa l'elevate richieste per la classe di protezione UL type 12 / 4X\* (certificata in accordo con la UL 50E), confermando la sua eccellente performance in ambienti estremi.

Le versioni tonde del KEL-DPZ hanno un filetto per aperture standard metriche da M25 a M63. Pertanto utilizzano le aperture dei pressacavi metrici standard.

Il passaggio dei cavi avviene semplicemente creando una piccola fessura nella membrana e spingendo il cavo.

Gli inserti ST-B possono venire utilizzati per sigillare le membrane forate in caso di rimozione dei cavi.

\*4X solo per uso interno



## Caratteristiche


<b>Protezione IP (EN 60529)</b>	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
<b>UL Type (UL 50E)</b>	UL Type 12, UL Type 4X*
<b>Materiale</b>	Elastomero Telaio: Poliammide
<b>Infiammabilità</b>	UL94-V0, autoestinguente
<b>Temperatura</b>	-40 C° ... 100 C°
<b>Proprietà</b>	senza siliconi, senza alogeni
<b>Tipo di fissaggio</b>	Avvitare con controdado

## Vantaggi e benefici


- Montaggio rapido
- Alta densità di cavi installabili
- Grado di protezione certificato IP66/IP68 secondo EN 60529
- La doppia membrana assicura sia il serraggio che la tenuta meccanica sul cavo
- Adatto per aperture metriche
- Controdadi esagonali sono inclusi nella fornitura
- Design igienico - privi di punti di accumulo della sporcizia

## Tipi di prodotto


KEL-DPZ 25|3 gy




Codice	<b>43736</b>	Altezza di montaggio	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269320439</b>	Diametro esterno	<b>39 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>	Apertura rotonda	<b>25,3 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>3</b>	Apertura metrica	<b>M25</b>
Max. diametro del cavo	<b>6,5 mm</b>	Filetto	<b>M25 x 1,5</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>	Lunghezza filetto	<b>14 mm</b>
Altezza	<b>22 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>2 x 3.2 - 5.2 mm</b> <b>1 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 25|3 bk**


Codice	<b>50736</b>	Altezza di montaggio	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269320453</b>	Diametro esterno	<b>39 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>	Apertura rotonda	<b>25,3 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>3</b>	Apertura metrica	<b>M25</b>
Max. diametro del cavo	<b>6,5 mm</b>	Filetto	<b>M25 × 1,5</b>
Colore	<b>nero</b>	Lunghezza filetto	<b>14 mm</b>
Altezza	<b>22 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>2 x 3.2 - 5.2 mm</b> <b>1 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 25|4 gy**


Codice	<b>43737</b>	Altezza di montaggio	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269320446</b>	Diametro esterno	<b>39 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>	Apertura rotonda	<b>25,3 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>4</b>	Apertura metrica	<b>M25</b>
Max. diametro del cavo	<b>5,2 mm</b>	Filetto	<b>M25 × 1,5</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>	Lunghezza filetto	<b>14 mm</b>
Altezza	<b>22 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>4 x 3.2 - 5.2 mm</b>

**KEL-DPZ 25|4 bk**


Codice	<b>50737</b>	Altezza di montaggio	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269320460</b>	Diametro esterno	<b>39 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>	Apertura rotonda	<b>25,3 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>4</b>	Apertura metrica	<b>M25</b>
Max. diametro del cavo	<b>5,2 mm</b>	Filetto	<b>M25 × 1,5</b>
Colore	<b>nero</b>	Lunghezza filetto	<b>14 mm</b>
Altezza	<b>22 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>4 x 3.2 - 5.2 mm</b>

**KEL-DPZ 32|4 gy**


Codice	<b>43732</b>	Altezza di montaggio	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269310539</b>	Diametro esterno	<b>44 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>	Apertura rotonda	<b>32,3 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>4</b>	Apertura metrica	<b>M32</b>
Max. diametro del cavo	<b>12,5 mm</b>	Filetto	<b>M32 × 1,5</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>	Lunghezza filetto	<b>14 mm</b>
Altezza	<b>22 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>3 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>1 x 7.2 - 12.5 mm</b>

**KEL-DPZ 32|4 bk**

Codice	<b>50732</b>	Altezza di montaggio	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269315152</b>	Diametro esterno	<b>44 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>	Apertura rotonda	<b>32,3 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>4</b>	Apertura metrica	<b>M32</b>
Max. diametro del cavo	<b>12,5 mm</b>	Filetto	<b>M32 × 1,5</b>
Colore	<b>nero</b>	Lunghezza filetto	<b>14 mm</b>
Altezza	<b>22 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>3 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>1 x 7.2 - 12.5 mm</b>

**KEL-DPZ 32|4-2 gy**

Codice	<b>43733</b>	Altezza di montaggio	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269310546</b>	Diametro esterno	<b>44 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>	Apertura rotonda	<b>32,3 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>4</b>	Apertura metrica	<b>M32</b>
Max. diametro del cavo	<b>9,5 mm</b>	Filetto	<b>M32 × 1,5</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>	Lunghezza filetto	<b>14 mm</b>
Altezza	<b>22 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>4 x 5 - 9.5 mm</b>


**KEL-DPZ 32|4-2 bk**

Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Max. diametro del cavo  
Colore  
Altezza

**50733**  
**4251269315169**  
**10**  
**4**  
**9,5 mm**  
**nero**  
**22 mm**

Altezza di montaggio  
Diametro esterno  
Apertura rotonda  
Apertura metrica  
Filetto  
Lunghezza filetto  
Per diametri di cavo

**8 mm**  
**44 mm**  
**32,3 mm**  
**M32**  
**M32 × 1,5**  
**14 mm**  
**4 x 5 - 9.5 mm**


**KEL-DPZ 32|7 gy**

Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Max. diametro del cavo  
Colore  
Altezza

**43734**  
**4251269310553**  
**10**  
**7**  
**6,5 mm**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**22 mm**

Altezza di montaggio  
Diametro esterno  
Apertura rotonda  
Apertura metrica  
Filetto  
Lunghezza filetto  
Per diametri di cavo

**8 mm**  
**44 mm**  
**32,3 mm**  
**M32**  
**M32 × 1,5**  
**14 mm**  
**7 x 3.2 - 6.5 mm**


**KEL-DPZ 32|7 bk**

Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Max. diametro del cavo  
Colore  
Altezza

**50734**  
**4251269315176**  
**10**  
**7**  
**6,5 mm**  
**nero**  
**22 mm**

Altezza di montaggio  
Diametro esterno  
Apertura rotonda  
Apertura metrica  
Filetto  
Lunghezza filetto  
Per diametri di cavo

**8 mm**  
**44 mm**  
**32,3 mm**  
**M32**  
**M32 × 1,5**  
**14 mm**  
**7 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 40|8 gy**

Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Max. diametro del cavo  
Colore  
Altezza

**43741**  
**4251269310577**  
**10**  
**8**  
**10,2 mm**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**22 mm**

Altezza di montaggio  
Diametro esterno  
Apertura rotonda  
Apertura metrica  
Filetto  
Lunghezza filetto  
Per diametri di cavo

**8 mm**  
**52 mm**  
**40,4 mm**  
**M40**  
**M40 × 1,5**  
**14 mm**  
**4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**


**KEL-DPZ 40|8 bk**

Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Max. diametro del cavo  
Colore  
Altezza

**50741**  
**4251269315190**  
**10**  
**8**  
**10,2 mm**  
**nero**  
**22 mm**

Altezza di montaggio  
Diametro esterno  
Apertura rotonda  
Apertura metrica  
Filetto  
Lunghezza filetto  
Per diametri di cavo

**8 mm**  
**52 mm**  
**40,4 mm**  
**M40**  
**M40 × 1,5**  
**14 mm**  
**4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**


**KEL-DPZ 50|8 gy**

Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Max. diametro del cavo  
Colore  
Altezza

**43750**  
**4251269310584**  
**10**  
**8**  
**12,5 mm**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**22 mm**

Altezza di montaggio  
Diametro esterno  
Apertura rotonda  
Apertura metrica  
Filetto  
Lunghezza filetto  
Per diametri di cavo

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**5 x 5 - 10.2 mm**  
**3 x 7.2 - 12.5 mm**


**KEL-DPZ 50|8 bk**

Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Max. diametro del cavo  
Colore  
Altezza

**50750**  
**4251269315206**  
**10**  
**8**  
**12,5 mm**  
**nero**  
**22 mm**

Altezza di montaggio  
Diametro esterno  
Apertura rotonda  
Apertura metrica  
Filetto  
Lunghezza filetto  
Per diametri di cavo

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**5 x 5 - 10.2 mm**  
**3 x 7.2 - 12.5 mm**


**KEL-DPZ 50|10 gy**

Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Max. diametro del cavo  
Colore  
Altezza

**43751**  
**4251269310591**  
**10**  
**10**  
**22,2 mm**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**22 mm**

Altezza di montaggio  
Diametro esterno  
Apertura rotonda  
Apertura metrica  
Filetto  
Lunghezza filetto  
Per diametri di cavo

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**7 x 3.2 - 6.5 mm**  
**2 x 5 - 10.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**


**KEL-DPZ 50|10 bk**

Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Max. diametro del cavo  
Colore  
Altezza

**50751**  
**4251269315213**  
**10**  
**10**  
**22,2 mm**  
**nero**  
**22 mm**

Altezza di montaggio  
Diametro esterno  
Apertura rotonda  
Apertura metrica  
Filetto  
Lunghezza filetto  
Per diametri di cavo

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**7 x 3.2 - 6.5 mm**  
**2 x 5 - 10.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**


**KEL-DPZ 50|12 gy**

Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Max. diametro del cavo  
Colore  
Altezza

**43752**  
**4251269310607**  
**10**  
**12**  
**10,2 mm**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**22 mm**

Altezza di montaggio  
Diametro esterno  
Apertura rotonda  
Apertura metrica  
Filetto  
Lunghezza filetto  
Per diametri di cavo

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**8 x 5 - 10.2 mm**


**KEL-DPZ 50|12 bk**

Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Max. diametro del cavo  
Colore  
Altezza

**50752**  
**4251269315220**  
**10**  
**12**  
**10,2 mm**  
**nero**  
**22 mm**


Altezza di montaggio  
Diametro esterno  
Apertura rotonda  
Apertura metrica  
Filetto  
Lunghezza filetto  
Per diametri di cavo

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**8 x 5 - 10.2 mm**

**KEL-DPZ 50|19 gy**


Codice **43758**  
 EAN **4251269310621**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **19**  
 Max. diametro del cavo **6,5 mm**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**  
 Diametro esterno **62 mm**  
 Apertura rotonda **50,4 mm**  
 Apertura metrica **M50**  
 Filetto **M50 x 1,5**  
 Lunghezza filetto **14 mm**  
 Per diametri di cavo **19 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 50|19 bk**


Codice **50758**  
 EAN **4251269315244**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **19**  
 Max. diametro del cavo **6,5 mm**  
 Colore **nero**  
 Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**  
 Diametro esterno **62 mm**  
 Apertura rotonda **50,4 mm**  
 Apertura metrica **M50**  
 Filetto **M50 x 1,5**  
 Lunghezza filetto **14 mm**  
 Per diametri di cavo **19 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 50|78 gy**


Codice **43756**  
 EAN **4251269310614**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **78**  
 Max. diametro del cavo **5 mm**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**  
 Diametro esterno **62 mm**  
 Apertura rotonda **50,4 mm**  
 Apertura metrica **M50**  
 Filetto **M50 x 1,5**  
 Lunghezza filetto **14 mm**  
 Per diametri di cavo **76 x 1.5 - 2.6 mm**  
**2 x 2.5 - 5 mm**

**KEL-DPZ 50|78 bk**


Codice **50756**  
 EAN **4251269315237**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **78**  
 Max. diametro del cavo **5 mm**  
 Colore **nero**  
 Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**  
 Diametro esterno **62 mm**  
 Apertura rotonda **50,4 mm**  
 Apertura metrica **M50**  
 Filetto **M50 x 1,5**  
 Lunghezza filetto **14 mm**  
 Per diametri di cavo **76 x 1.5 - 2.6 mm**  
**2 x 2.5 - 5 mm**


**KEL-DPZ 63|9 gy**

Codice **43760**  
 EAN **4251269310638**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **9**  
 Max. diametro del cavo **22,2 mm**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Altezza **22 mm**


Altezza di montaggio **8 mm**  
 Diametro esterno **75 mm**  
 Apertura rotonda **63,4 mm**  
 Apertura metrica **M63**  
 Filetto **M63 x 1,5**  
 Lunghezza filetto **14 mm**  
 Per diametri di cavo **1 x 3.2 - 6.5 mm**  
**3 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 9 - 16.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**

**KEL-DPZ 63|9 bk**


Codice	<b>50760</b>	Altezza di montaggio	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269315251</b>	Diametro esterno	<b>75 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>	Apertura rotonda	<b>63,4 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>9</b>	Apertura metrica	<b>M63</b>
Max. diametro del cavo	<b>22,2 mm</b>	Filetto	<b>M63 × 1,5</b>
Colore	<b>nero</b>	Lunghezza filetto	<b>14 mm</b>
Altezza	<b>22 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>1 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>3 x 5 - 10.2 mm</b> <b>4 x 9 - 16.2 mm</b> <b>1 x 16 - 22.2 mm</b>

**KEL-DPZ 63|13 gy**


Codice	<b>43761</b>	Altezza di montaggio	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269310645</b>	Diametro esterno	<b>75 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>	Apertura rotonda	<b>63,4 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>13</b>	Apertura metrica	<b>M63</b>
Max. diametro del cavo	<b>16,2 mm</b>	Filetto	<b>M63 × 1,5</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>	Lunghezza filetto	<b>14 mm</b>
Altezza	<b>22 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>4 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 10.2 mm</b> <b>5 x 9 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPZ 63|13 bk**


Codice	<b>50761</b>	Altezza di montaggio	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269315268</b>	Diametro esterno	<b>75 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>	Apertura rotonda	<b>63,4 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>13</b>	Apertura metrica	<b>M63</b>
Max. diametro del cavo	<b>16,2 mm</b>	Filetto	<b>M63 × 1,5</b>
Colore	<b>nero</b>	Lunghezza filetto	<b>14 mm</b>
Altezza	<b>22 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>4 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 10.2 mm</b> <b>5 x 9 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPZ 63|14 gy**

Codice	<b>43762</b>	Altezza di montaggio	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269310652</b>	Diametro esterno	<b>75 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>	Apertura rotonda	<b>63,4 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>14</b>	Apertura metrica	<b>M63</b>
Max. diametro del cavo	<b>10,2 mm</b>	Filetto	<b>M63 × 1,5</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>	Lunghezza filetto	<b>14 mm</b>
Altezza	<b>22 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>14 x 5 - 10.2 mm</b>


**KEL-DPZ 63|14 bk**

Codice	<b>50762</b>	Altezza di montaggio	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269315275</b>	Diametro esterno	<b>75 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>	Apertura rotonda	<b>63,4 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>14</b>	Apertura metrica	<b>M63</b>
Max. diametro del cavo	<b>10,2 mm</b>	Filetto	<b>M63 × 1,5</b>
Colore	<b>nero</b>	Lunghezza filetto	<b>14 mm</b>
Altezza	<b>22 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>14 x 5 - 10.2 mm</b>

**KEL-DPZ 63|35 gy**

Codice **43763**  
EAN **4251269310669**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **35**  
Max. diametro del cavo **6,5 mm**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**  
Diametro esterno **75 mm**  
Apertura rotonda **63,4 mm**  
Apertura metrica **M63**  
Filetto **M63 x 1,5**  
Lunghezza filetto **14 mm**  
Per diametri di cavo **35 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 63|35 bk**

Codice **50763**  
EAN **4251269315282**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **35**  
Max. diametro del cavo **6,5 mm**  
Colore **nero**  
Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**  
Diametro esterno **75 mm**  
Apertura rotonda **63,4 mm**  
Apertura metrica **M63**  
Filetto **M63 x 1,5**  
Lunghezza filetto **14 mm**  
Per diametri di cavo **35 x 3.2 - 6.5 mm**

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management