

# KEL-FL | Listelli passacavo divisibili

per cavi piatti e cavi tondi con connettori / IP54



I listelli della serie KEL-FL permettono un facile, veloce e flessibile inserimento e serraggio di cavi piatti. Possono esse inseriti sia supporti passacavo apribili che chiusi. La particolare struttura innovativa dei gommini passacavo FT riesce a compensare difetti di fabbricazione o disomogeneità dei cavi piatti. La guarnizione di tenuta è inclusa nella fornitura.

IP54

UL TYPE  
12

C  
UL  
US



HL3  
EN 45545-2

EN 61373



RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Caratteristiche


|                          |   |
|--------------------------|---|
| Protezione IP (EN 60529) | IP54  |
| UL Type (UL 50E)         | UL Type 12  |
| Materiale                | Poliammide  |
| Infiammabilità           | UL94-V0, autoestingente   |
| Temperatura              | -40 C° ... 140 C°   |
| Proprietà                | prova di vibrazioni, Resistente UV, senza siliconi, senza alogeni |
| Tipo di fissaggio        | Avvitare  |
| Altezza di montaggio     | 17 mm   |

## Vantaggi e benefici

- Possibilità di passaggio nello stesso listello di cavi piatti e circolari intestati
- Forma compatta

## Tipi di prodotto


KEL-FL|A



|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Codice                | <b>46100</b>         |
| EAN                   | <b>4251269311550</b> |
| Unità di imballaggio  | <b>10</b>            |
| Per il numero di cavi | <b>1</b>             |
| Lunghezza             | <b>72 mm</b>         |
| Larghezza             | <b>39 mm</b>         |
| Altezza               | <b>17 mm</b>         |


|                         |  |
|-------------------------|--|
| Altezza di montaggio    | <b>17 mm</b>                           |
| Apertura                | <b>43 × 24 mm</b>                      |
| Numero di fori per viti | <b>2</b>                               |
| Diam. dei fori per viti | <b>5,8 mm</b>                          |
| Materiale delle viti    | <b>Acciaio con zincatura galvanica</b> |
| Adatto per gommini      | <b>1 x FT-1</b>                        |

KEL-FL|B




|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Codice                | <b>46105</b>         |
| EAN                   | <b>4251269311567</b> |
| Unità di imballaggio  | <b>10</b>            |
| Per il numero di cavi | <b>1</b>             |
| Lunghezza             | <b>98 mm</b>         |
| Larghezza             | <b>39 mm</b>         |
| Altezza               | <b>17 mm</b>         |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Altezza di montaggio    | <b>17 mm</b>                           |
| Apertura                | <b>65 × 24 mm</b>                      |
| Numero di fori per viti | <b>2</b>                               |
| Diam. dei fori per viti | <b>5,8 mm</b>                          |
| Materiale delle viti    | <b>Acciaio con zincatura galvanica</b> |
| Adatto per gommini      | <b>1 x FT-2</b>                        |

**KEL-FL|C**


Codice **46110**  
 EAN **4251269311574**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **5**  
 Lunghezza **98 mm**  
 Larghezza **39 mm**  
 Altezza **17 mm**

Altezza di montaggio **17 mm**  
 Apertura **65 × 24 mm**  
 Numero di fori per viti **2**  
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**  
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**  
 Adatto per gommini **1 x KT piccolo**  
**1 x FT-1**

**KEL-FL|D**


Codice **46115**  
 EAN **4251269311581**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Lunghezza **120 mm**  
 Larghezza **39 mm**  
 Altezza **17 mm**

Altezza di montaggio **17 mm**  
 Apertura **86 × 24 mm**  
 Numero di fori per viti **2**  
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**  
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**  
 Adatto per gommini **1 x FT-3**

**KEL-FL|E**


Codice **46120**  
 EAN **4251269311598**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **5**  
 Lunghezza **120 mm**  
 Larghezza **39 mm**  
 Altezza **17 mm**

Altezza di montaggio **17 mm**  
 Apertura **86 × 24 mm**  
 Numero di fori per viti **2**  
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**  
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**  
 Adatto per gommini **1 x KT piccolo**  
**1 x FT-2**

**KEL-FL|F**


Codice **46125**  
 EAN **4251269311604**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **2**  
 Lunghezza **120 mm**  
 Larghezza **39 mm**  
 Altezza **17 mm**

Altezza di montaggio **17 mm**  
 Apertura **86 × 24 mm**  
 Numero di fori per viti **2**  
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**  
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**  
 Adatto per gommini **2 x FT-1**

**KEL-FL|G**


Codice **46130**  
 EAN **4251269311611**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **9**  
 Lunghezza **120 mm**  
 Larghezza **39 mm**  
 Altezza **17 mm**

Altezza di montaggio **17 mm**  
 Apertura **86 × 24 mm**  
 Numero di fori per viti **2**  
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**  
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**  
 Adatto per gommini **2 x KT piccolo**  
**1 x FT-1**


**KEL-FL|H**

Codice **46135**  
 EAN **4251269311628**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **9**  
 Lunghezza **147 mm**  
 Larghezza **39 mm**  
 Altezza **17 mm**


Altezza di montaggio **17 mm**  
 Apertura **112 × 24 mm**  
 Numero di fori per viti **2**  
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**  
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**  
 Adatto per gommini **2 x KT piccolo**  
**1 x FT-2**

**KEL-FL|I**


|                       |                      |                         |  |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|
| Codice                | <b>46140</b>         | Altezza di montaggio    | <b>17 mm</b>                           |
| EAN                   | <b>4251269311635</b> | Apertura                | <b>112 x 24 mm</b>                     |
| Unità di imballaggio  | <b>10</b>            | Numero di fori per viti | <b>2</b>                               |
| Per il numero di cavi | <b>6</b>             | Diam. dei fori per viti | <b>5,8 mm</b>                          |
| Lunghezza             | <b>147 mm</b>        | Materiale delle viti    | <b>Acciaio con zincatura galvanica</b> |
| Larghezza             | <b>39 mm</b>         |                         | <b>1 x KT piccolo</b>                  |
| Altezza               | <b>17 mm</b>         | Adatto per gommini      | <b>2 x FT-1</b>                        |

**KEL-FL|J**

|                       |                      |                         |  |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|
| Codice                | <b>46145</b>         | Altezza di montaggio    | <b>17 mm</b>                           |
| EAN                   | <b>4251269311642</b> | Apertura                | <b>112 x 24 mm</b>                     |
| Unità di imballaggio  | <b>10</b>            | Numero di fori per viti | <b>2</b>                               |
| Per il numero di cavi | <b>13</b>            | Diam. dei fori per viti | <b>5,8 mm</b>                          |
| Lunghezza             | <b>147 mm</b>        | Materiale delle viti    | <b>Acciaio con zincatura galvanica</b> |
| Larghezza             | <b>39 mm</b>         |                         | <b>3 x KT piccolo</b>                  |
| Altezza               | <b>17 mm</b>         | Adatto per gommini      | <b>1 x FT-1</b>                        |

**KEL-FL|K**

|                       |                      |                         |  |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|
| Codice                | <b>46150</b>         | Altezza di montaggio    | <b>17 mm</b>                           |
| EAN                   | <b>4251269311659</b> | Apertura                | <b>112 x 24 mm</b>                     |
| Unità di imballaggio  | <b>10</b>            | Numero di fori per viti | <b>2</b>                               |
| Per il numero di cavi | <b>2</b>             | Diam. dei fori per viti | <b>5,8 mm</b>                          |
| Lunghezza             | <b>147 mm</b>        | Materiale delle viti    | <b>Acciaio con zincatura galvanica</b> |
| Larghezza             | <b>39 mm</b>         |                         | <b>1 x FT-1</b>                        |
| Altezza               | <b>17 mm</b>         | Adatto per gommini      | <b>1 x FT-2</b>                        |

**KEL-FL|L**

|                       |                      |                         |  |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|
| Codice                | <b>46155</b>         | Altezza di montaggio    | <b>17 mm</b>                           |
| EAN                   | <b>4251269311666</b> | Apertura                | <b>112 x 24 mm</b>                     |
| Unità di imballaggio  | <b>10</b>            | Numero di fori per viti | <b>2</b>                               |
| Per il numero di cavi | <b>1</b>             | Diam. dei fori per viti | <b>5,8 mm</b>                          |
| Lunghezza             | <b>147 mm</b>        | Materiale delle viti    | <b>Acciaio con zincatura galvanica</b> |
| Larghezza             | <b>39 mm</b>         |                         | <b>1 x FT-4</b>                        |
| Altezza               | <b>17 mm</b>         | Adatto per gommini      |  |