

# KEL-JUMBO | Listelli passacavo divisibili

per cavi fino a 65 mm di diametro / IP54 / UL Type 12



Il sistema di passaggio cavi KEL-JUMBO è adatto all'installazione di cavi e guaine fino ad un diametro massimo di 65 mm. Risulta pertanto particolarmente adatto per il passaggio nel quadro o a bordo macchina dei cavi di potenza.

Il particolare disegno del gommino passacavo KTF assicura flessibilità nel posizionamento del cavo. Raccomandiamo di realizzare aperture d'entrata cavo di forma circolare realizzabili con appositi attrezzi.

La guarnizione di tenuta è inclusa nella fornitura.

Dimensioni suggerite per l'apertura: diametro del cavo +15 - 20%.

IP54

UL TYPE  
12

C<sub>RU</sub> US

RIWA

HL3  
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany


## Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiale	Poliammide
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 140 C°
Proprietà	prova di vibrazioni, Resistente UV, senza siliconi, inossidabile (versioni con viti V2A), senza alogeni
Tipo di fissaggio	Avvitare
Altezza di montaggio	35 mm


## Vantaggi e benefici

- Passaggio di cavi fino a 65 mm
- Possibilità di passaggio di cavi rigidi in direzioni non vincolate a quella normale d'ingresso
- La manutenzione o revisione possono essere eseguite facilmente e velocemente
- Serraggio del cavo in accordo con EN 62444

## Tipi di prodotto

<b>KEL-JUMBO 1</b>	Codice	<b>42360</b>	Altezza	<b>35 mm</b>
	EAN	<b>4251269308550</b>	Altezza di montaggio	<b>35 mm</b>
	Unità di imballaggio	<b>1</b>	Apertura	<b>78 x 80.5 mm</b>
	Per il numero di cavi	<b>1</b>	Numero di fori per viti	<b>4</b>
	Max. diametro del cavo	<b>65 mm</b>	Diam. dei fori per viti	<b>7 mm</b>
	Lunghezza	<b>110 mm</b>	Materiale delle viti	<b>Acciaio con zincatura galvanica</b>
	Larghezza	<b>116 mm</b>	Adatto per gommini	<b>1 x KTF</b>

<b>KEL-JUMBO 1 V2A</b>	Codice	<b>42360.200</b>	Altezza	<b>35 mm</b>
	EAN	<b>4251269308567</b>	Altezza di montaggio	<b>35 mm</b>
	Unità di imballaggio	<b>1</b>	Apertura	<b>78 x 80.5 mm</b>
	Per il numero di cavi	<b>1</b>	Numero di fori per viti	<b>4</b>
	Max. diametro del cavo	<b>65 mm</b>	Diam. dei fori per viti	<b>7 mm</b>
	Lunghezza	<b>110 mm</b>	Materiale delle viti	<b>Acciaio inox V2A</b>
	Larghezza	<b>116 mm</b>	Adatto per gommini	<b>1 x KTF</b>


**KEL-JUMBO 2**

Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Max. diametro del cavo  
Lunghezza  
Larghezza

**42350**  
**4251269308536**  
**1**  
**2**  
**65 mm**  
**200 mm**  
**116 mm**

Altezza  
Altezza di montaggio  
Apertura  
Numero di fori per viti  
Diam. dei fori per viti  
Materiale delle viti  
  
Adatto per gommini

**35 mm**  
**35 mm**  
**168 x 80.5 mm**  
**4**  
**7 mm**  
**Acciaio con zincatura galvanica**  
**2 x KTF**

**KEL-JUMBO 2 V2A**

Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Max. diametro del cavo  
Lunghezza  
Larghezza

**42350.200**  
**4251269308543**  
**1**  
**2**  
**65 mm**  
**200 mm**  
**116 mm**

Altezza  
Altezza di montaggio  
Apertura  
Numero di fori per viti  
Diam. dei fori per viti  
Materiale delle viti  
  
Adatto per gommini

**35 mm**  
**35 mm**  
**168 x 80.5 mm**  
**4**  
**7 mm**  
**Acciaio inox V2A**  
**2 x KTF**

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management