

# KEL-QTA | Sistema passacavo divisibile ad innesto

per cavi precablati / IP54



Il sistema KEL-QTA offre una soluzione semplice per il passaggio di cavi precablati e non intestati senza l'ausilio di attrezzi.

I listelli passacavo KEL-QTA richiedono le medesime aperture utilizzate per i connettori industriali a 10 e 24 poli. I listelli compatto KEL-QTA-B richiede una apertura di dimensioni 45.5 x 45.5 mm. I passacavi tondi richiedono le aperture metriche M32 e M50.

Un altro vantaggio è l'elevata flessibilità di montaggio. Il KEL-QTA può essere semplicemente inserito in aperture di parete con spessori da 1.5 a 4.0 mm.

IP54

UL US

RI SA

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A



RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54
Materiale	Elastomero
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	Resistente UV, senza siliconi, senza alogeni
Tipo di fissaggio	Ad innesto
Altezza di montaggio	5 mm

## Vantaggi e benefici

- Installazione rapida senza l'uso di attrezzi
- Alta densità di cavi installabili
- Instradamento dei cavi con e senza connettori
- Per la rimozione (es. manutenzione) non è necessario svitare il listello passacavo
- Disponibile per una vasta gamma di formati
- Adatto per aperture metriche
- Densità di ingresso cavi notevolmente aumentata utilizzando gommini doppi o quadrupli

## Tipi di prodotto


### KEL-QTA 24|4 A



Codice	<b>43644</b>
EAN	<b>4251269310379</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>
Per il numero di cavi	<b>16</b>
Max. diametro del cavo, precablato	<b>15 mm</b>
Lunghezza	<b>142 mm</b>
Larghezza	<b>44 mm</b>


Altezza	<b>12 mm</b>
Altezza di montaggio	<b>5 mm</b>
Apertura	<b>112 x 36 mm</b>
Per spessori lamiera min.	<b>1,5 mm</b>
Per spessori lamiera max.	<b>2,5 mm</b>
Adatto per gommini	<b>4 x QT piccolo</b>

### KEL-QTA 24|4 B




Codice	<b>43645</b>
EAN	<b>4251269310386</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>
Per il numero di cavi	<b>16</b>
Max. diametro del cavo, precablato	<b>15 mm</b>
Lunghezza	<b>142 mm</b>
Larghezza	<b>44 mm</b>


Altezza	<b>12 mm</b>
Altezza di montaggio	<b>5 mm</b>
Apertura	<b>112 x 36 mm</b>
Per spessori lamiera min.	<b>2,8 mm</b>
Per spessori lamiera max.	<b>4 mm</b>
Adatto per gommini	<b>4 x QT piccolo</b>

**KEL-QTA24|2-DP 18 A**


Codice	<b>43642</b>	Larghezza	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269310355</b>	Altezza	<b>12 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>	Altezza di montaggio	<b>5 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>26</b>	Apertura	<b>112 x 36 mm</b>
Max. diametro del cavo, precablato	<b>15 mm</b>	Per spessori lamiera min.	<b>1,5 mm</b>
Max. diametro del cavo, no intestato	<b>16 mm</b>	Per spessori lamiera max.	<b>2,5 mm</b>
Lunghezza	<b>142 mm</b>	Adatto per gommini	<b>2 x QT piccolo</b>

**KEL-QTA24|2-DP 18 B**


Codice	<b>43643</b>	Larghezza	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269310362</b>	Altezza	<b>12 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>	Altezza di montaggio	<b>5 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>26</b>	Apertura	<b>112 x 36 mm</b>
Max. diametro del cavo, precablato	<b>15 mm</b>	Per spessori lamiera min.	<b>2,8 mm</b>
Max. diametro del cavo, no intestato	<b>16 mm</b>	Per spessori lamiera max.	<b>4 mm</b>
Lunghezza	<b>142 mm</b>	Adatto per gommini	<b>2 x QT piccolo</b>

**KEL-QTA 10|2-DP 6 A**


Codice	<b>43656</b>	Larghezza	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269310409</b>	Altezza	<b>12 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>	Altezza di montaggio	<b>5 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>14</b>	Apertura	<b>65 x 36 mm</b>
Max. diametro del cavo, precablato	<b>15 mm</b>	Per spessori lamiera min.	<b>1,5 mm</b>
Max. diametro del cavo, no intestato	<b>5 mm</b>	Per spessori lamiera max.	<b>2,5 mm</b>
Lunghezza	<b>75 mm</b>	Adatto per gommini	<b>2 x QT piccolo</b>

**KEL-QTA 10|2-DP 6 B**


Codice	<b>43659</b>	Larghezza	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269310423</b>	Altezza	<b>12 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>	Altezza di montaggio	<b>5 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>14</b>	Apertura	<b>65 x 36 mm</b>
Max. diametro del cavo, precablato	<b>15 mm</b>	Per spessori lamiera min.	<b>2,8 mm</b>
Max. diametro del cavo, no intestato	<b>5 mm</b>	Per spessori lamiera max.	<b>4 mm</b>
Lunghezza	<b>75 mm</b>	Adatto per gommini	<b>2 x QT piccolo</b>

**KEL-QTA 10|1-DP 18 A**


Codice	<b>43655</b>	Larghezza	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269310393</b>	Altezza	<b>12 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>	Altezza di montaggio	<b>5 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>22</b>	Apertura	<b>65 x 36 mm</b>
Max. diametro del cavo, precablato	<b>15 mm</b>	Per spessori lamiera min.	<b>1,5 mm</b>
Max. diametro del cavo, no intestato	<b>5 mm</b>	Per spessori lamiera max.	<b>2,5 mm</b>
Lunghezza	<b>75 mm</b>	Adatto per gommini	<b>1 x QT piccolo</b>

**KEL-QTA 10|1-DP 18 B**


Codice	<b>43658</b>	Larghezza	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269310416</b>	Altezza	<b>12 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>	Altezza di montaggio	<b>5 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>22</b>	Apertura	<b>65 × 36 mm</b>
Max. diametro del cavo, precablato	<b>15 mm</b>	Per spessori lamiera min.	<b>2,8 mm</b>
Max. diametro del cavo, no intestato	<b>5 mm</b>	Per spessori lamiera max.	<b>4 mm</b>
Lunghezza	<b>75 mm</b>	Adatto per gommini	<b>1 x QT piccolo</b>

**KEL-QTA-B4 A**


Codice	<b>43660</b>	Altezza	<b>11 mm</b>
EAN	<b>4251269310430</b>	Altezza di montaggio	<b>5 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>	Apertura	<b>46 × 46 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>16</b>	Per spessori lamiera min.	<b>1,5 mm</b>
Max. diametro del cavo, precablato	<b>15 mm</b>	Per spessori lamiera max.	<b>2,5 mm</b>
Lunghezza	<b>55 mm</b>	Adatto per gommini	<b>4 x QT piccolo</b>
Larghezza	<b>55 mm</b>		

**KEL-QTA 32 A**


Codice	<b>43632</b>	Altezza	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269310331</b>	Altezza di montaggio	<b>5 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>	Per spessori lamiera min.	<b>1,5 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>4</b>	Per spessori lamiera max.	<b>2,5 mm</b>
Max. diametro del cavo, precablato	<b>15 mm</b>	Adatto per gommini	<b>1 x QT piccolo</b>

**KEL-QTA 32 B**

Codice	<b>43636</b>	Altezza	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269310348</b>	Altezza di montaggio	<b>5 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>	Per spessori lamiera min.	<b>2,8 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>4</b>	Per spessori lamiera max.	<b>4 mm</b>
Max. diametro del cavo, precablato	<b>15 mm</b>	Adatto per gommini	<b>1 x QT piccolo</b>

**KEL-QTA 50 A**

Codice	<b>43622</b>
EAN	<b>4251269310317</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>
Per il numero di cavi	<b>8</b>
Max. diametro del cavo, precablato	<b>15 mm</b>
Altezza	<b>12 mm</b>
Altezza di montaggio	<b>5 mm</b>
Per spessori lamiera min.	<b>1,5 mm</b>
Per spessori lamiera max.	<b>2,5 mm</b>
Adatto per gommini	<b>2 x QT piccolo</b>

**KEL-QTA 50 B**

Codice	<b>43626</b>
EAN	<b>4251269310324</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>
Per il numero di cavi	<b>8</b>
Max. diametro del cavo, precablato	<b>15 mm</b>
Altezza	<b>12 mm</b>
Altezza di montaggio	<b>5 mm</b>
Per spessori lamiera min.	<b>2,8 mm</b>
Per spessori lamiera max.	<b>4 mm</b>
Adatto per gommini	<b>2 x QT piccolo</b>