

# KEL-SCDP | Passacavo multi-range ad innesto

per cavi con diametri fino a 36 mm, per aperture M25 - M50 / IP65



Con il passacavo KEL-SCDP è possibile posare e sigillare cavi singoli, tubi flessibili e guaine, garantendo il grado di protezione IP65. Il suo vantaggio unico è l'ampia gamma di guarnizioni.

A seconda del diametro del cavo o del tubo flessibile, le singole membrane circolari possono essere facilmente rimosse per garantire un perfetto accoppiamento. Per questo motivo è sufficiente effettuare solo un piccolo foro all'esterno dell'anello da rimuovere. In seguito è possibile rimuovere la parte di membrana corrispondente. La parte di membrana asportata è sempre rotonda e quindi sigilla molto bene il cavo/tubo.

Un altro vantaggio è l'elevata flessibilità di montaggio. Il KEL-SCDP può essere semplicemente inserito in aperture di parete con spessori da 1.5 a 4.0 mm.

La versione KEL-SCDP-RW è testata per l'utilizzo in ambiente ferroviario (EN 45545-2 HL3 e EN 1363-1).

IP54

IP55

IP64

IP65

RIWA

HL3  
EN 45545-2



ECOLAB  
certified



RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Temperatura:

KEL-SCDP: -40 C° ... 80 C°

KEL-SCDP-RW: -40 C° ... 90 C°

## Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Materiale	Elastomero
Proprietà	senza alogeni, senza siliconi
Tipo di fissaggio	Ad innesto

## Vantaggi e benefici

- Perfetta protezione dei bordi e sigillatura dei cavi/tubi (IP65)
- Le membrane circolari si staccano facilmente
- Installazione rapida senza l'uso di attrezzi

## Tipi di prodotto


### KEL-SCDP 25



Codice	<b>43480</b>
EAN	<b>4251269320811</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>
Per il numero di cavi	<b>1</b>
Max. diametro del cavo	<b>16 mm</b>
Altezza	<b>11 mm</b>
Altezza di montaggio	<b>5 mm</b>


Diametro esterno	<b>32 mm</b>
Apertura rotonda	<b>25,3 mm</b>
Apertura metrica	<b>M25</b>
Per spessori lamiera min.	<b>1,5 mm</b>
Per spessori lamiera max.	<b>4 mm</b>
Per diametri di cavo	<b>1 x 5 - 16 mm</b>

### KEL-SCDP-RW 25




Codice	<b>43490</b>
EAN	<b>4251269320859</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>
Per il numero di cavi	<b>1</b>
Max. diametro del cavo	<b>16 mm</b>
Altezza	<b>11 mm</b>
Altezza di montaggio	<b>5 mm</b>

Diametro esterno	<b>32 mm</b>
Apertura rotonda	<b>25,3 mm</b>
Apertura metrica	<b>M25</b>
Per spessori lamiera min.	<b>1,5 mm</b>
Per spessori lamiera max.	<b>4 mm</b>
Per diametri di cavo	<b>1 x 5 - 16 mm</b>

**KEL-SCDP 32**


Codice **43481**  
 EAN **4251269320828**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Max. diametro del cavo **22 mm**  
 Altezza **11 mm**  
 Altezza di montaggio **5 mm**

Diametro esterno **39 mm**  
 Apertura rotonda **32,3 mm**  
 Apertura metrica **M32**  
 Per spessori lamiera min. **1,5 mm**  
 Per spessori lamiera max. **4 mm**  
 Per diametri di cavo **1 x 5 - 22 mm**

**KEL-SCDP-RW 32**


Codice **43491**  
 EAN **4251269320866**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Max. diametro del cavo **22 mm**  
 Altezza **11 mm**  
 Altezza di montaggio **5 mm**

Diametro esterno **39 mm**  
 Apertura rotonda **32,3 mm**  
 Apertura metrica **M32**  
 Per spessori lamiera min. **1,5 mm**  
 Per spessori lamiera max. **4 mm**  
 Per diametri di cavo **1 x 5 - 22 mm**

**KEL-SCDP 40**


Codice **43482**  
 EAN **4251269320835**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Max. diametro del cavo **28 mm**  
 Altezza **11 mm**  
 Altezza di montaggio **5 mm**

Diametro esterno **47 mm**  
 Apertura rotonda **40,4 mm**  
 Apertura metrica **M40**  
 Per spessori lamiera min. **1,5 mm**  
 Per spessori lamiera max. **4 mm**  
 Per diametri di cavo **1 x 8 - 28 mm**

**KEL-SCDP-RW 40**


Codice **43492**  
 EAN **4251269320873**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Max. diametro del cavo **28 mm**  
 Altezza **11 mm**  
 Altezza di montaggio **5 mm**

Diametro esterno **47 mm**  
 Apertura rotonda **40,4 mm**  
 Apertura metrica **M40**  
 Per spessori lamiera min. **1,5 mm**  
 Per spessori lamiera max. **4 mm**  
 Per diametri di cavo **1 x 8 - 28 mm**

**KEL-SCDP 50**

Codice **43483**  
 EAN **4251269320842**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Max. diametro del cavo **36 mm**  
 Altezza **11 mm**  
 Altezza di montaggio **5 mm**

Diametro esterno **57 mm**  
 Apertura rotonda **50,4 mm**  
 Apertura metrica **M50**  
 Per spessori lamiera min. **1,5 mm**  
 Per spessori lamiera max. **4 mm**  
 Per diametri di cavo **1 x 8 - 36 mm**

**KEL-SCDP-RW 50**

Codice **43493**  
 EAN **4251269320880**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Max. diametro del cavo **36 mm**  
 Altezza **11 mm**  
 Altezza di montaggio **5 mm**

Diametro esterno **57 mm**  
 Apertura rotonda **50,4 mm**  
 Apertura metrica **M50**  
 Per spessori lamiera min. **1,5 mm**  
 Per spessori lamiera max. **4 mm**  
 Per diametri di cavo **1 x 8 - 36 mm**

