

KT-DPF | Gommini passacavo multi-range, nero

per diametro del cavo 3 - 26 mm / IP54



I gommini passacavo KT-DPF accettano cavi con un più ampio intervallo di diametri del cavo. Questo risulta estremamente utile quando non si conosca in anticipo l'esatto diametro del cavo da installare.

Grazie alla flessibilità ed alla sua caratteristica forma a piramide, l'entrata del cavo e il suo posizionamento sono molto più semplici che con il classico pressacavo.

I gommini passacavo KT-DPF non sono apribili e pertanto utilizzabili con cavi non intestati. I gommini passacavo KT-DPF piccoli gestiscono un diametro del cavo compreso tra i 3 e i 12 mm, i gommini KT-DPF grandi accettano un diametro del cavo compreso tra i 4 e i 26 mm.

Taglio della piramide del KT-DPF: Diametro del cavo ridotto del 20%.

IP54

RISA

ECOLAB
certified



RoHS
compliant



Made in
Germany

Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54
Materiale	Elastomero
Infiammabilità	UL94-HB
Temperatura	-30 C° ... 90 C°
Proprietà	maggiore resistenza chimica

Vantaggi e benefici

- Ampio intervallo di diametri: da 3 a 26 mm con solo 3 gommini passacavo
- Ideale per il cablaggio finale in loco di cavi non intestati
- Gestione magazzino semplificata

Tipi di prodotto

KT-DPF-A bk



Codice	41360
EAN	4251269307102
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	1
Colore	nero
Lunghezza	21 mm
Larghezza	21 mm


Altezza	50 mm
Altezza di montaggio	33 mm
Per diametri di cavo	1 x 3 - 12 mm

KT-DPF-B bk



Codice	41361
EAN	4251269307119
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	1
Colore	nero
Lunghezza	41,5 mm
Larghezza	42 mm

Altezza	59 mm
Altezza di montaggio	42 mm
Per tipo di cavo	tondo
Per diametri di cavo	1 x 4 - 18 mm



Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41362
4251269307126
10
1
nero
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo

59 mm
42 mm
tondo
1 x 14 - 26 mm

icotek[®]
smart cable management