

KT-DPF | Gommini piramidali multi-range, grigio

per diametro del cavo 3 - 26 mm / IP54 / UL Type 12




I gommini passacavo KT-DPF accettano cavi con un più ampio intervallo di diametri del cavo. Questo risulta estremamente utile quando non si conosca in anticipo l'esatto diametro del cavo da installare.

Grazie alla flessibilità ed alla sua caratteristica forma a piramide, l'entrata del cavo e il suo posizionamento sono molto più semplici che con il classico pressacavo.

I gommini passacavo KT-DPF non sono apribili e pertanto utilizzabili con cavi non intestati. I gommini passacavo KT-DPF piccoli gestiscono un diametro del cavo compreso tra i 3 e i 12 mm, i gommini KT-DPF grandi accettano un diametro del cavo compreso tra i 4 e i 26 mm.

Taglio della piramide del KT-DPF: Diametro del cavo ridotto del 20%.



Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiale	Elastomero
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliceni, senza alogeni

Vantaggi e benefici

- Ampio intervallo di diametri: da 3 a 26 mm con solo 3 gommini passacavo
- Ideale per il cablaggio finale in loco di cavi non intestati
- Gestione magazzino semplificata

Tipi di prodotto


KT-DPF-A gy



Codice	41260
EAN	4251269306730
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	1
Colore	grigio (simile a RAL 7035)
Lunghezza	21 mm
Larghezza	21 mm


Altezza	50 mm
Altezza di montaggio	33 mm
Per tipo di cavo	tondo
Per diametri di cavo	1 x 3 - 12 mm

KT-DPF-B gy



Codice	41261
EAN	4251269306747
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	1
Colore	grigio (simile a RAL 7035)
Lunghezza	41,5 mm
Larghezza	42 mm

Altezza	59 mm
Altezza di montaggio	42 mm
Per tipo di cavo	tondo
Per diametri di cavo	1 x 4 - 18 mm



Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41262
4251269306754
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo

59 mm
42 mm
tondo
1 x 14 - 26 mm

icotek[®]
smart cable management