

KT-SC | Gommini passacavo multi-range

per diametro del cavo 4 - 28 mm / IP54



I gommini passacavo KT-SC accettano cavi con un più ampio intervallo di diametri del cavo. Questo risulta estremamente utile quando non si conosca in anticipo l'esatto diametro del cavo da installare.

Il gommino KT-SC ha le stesse dimensioni del gommino KT e consente un passaggio flessibile e la relativa sigillatura (IP54) di cavi elettrici e tubi pneumatici con diametri da 4 a 28 mm.

A seconda del diametro del cavo o del tubo flessibile, le singole membrane circolari possono essere facilmente rimosse per garantire un perfetto accoppiamento. Per questo motivo è sufficiente effettuare solo un piccolo foro all'esterno dell'anello da rimuovere. In seguito è possibile rimuovere la parte di membrana corrispondente. La parte di membrana asportata è sempre rotonda e quindi sigilla molto bene il cavo/tubo.

I gommini passacavo KT-SC non sono apribili e pertanto utilizzabili con cavi non intestati.

IP54

RINA

HL3
EN 45545-2

E45
Ei30
EN 45545-3

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54
Materiale	Elastomero
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni

Vantaggi e benefici

- Ampio intervallo di diametri
- Gestione magazzino semplificata
- Le membrane circolari si staccano facilmente
- Possibilità di passaggio di cavi rigidi in direzioni non vincolate a quella normale d'ingresso
- Ideale per il cablaggio finale in loco di cavi non intestati

Tipi di prodotto


KT-SC grande



Codice	41485
EAN	4251269321474
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	1
Colore	grigio (simile a RAL 7035)
Lunghezza	41,5 mm
Larghezza	42 mm

Altezza	19 mm
Altezza di montaggio	2 mm
Per tipo di cavo	tondo
Per diametri di cavo	1 x 5 - 28 mm

KT-SC piccolo



Codice	41490
EAN	4251269331329
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	1
Colore	grigio (simile a RAL 7035)
Lunghezza	21 mm
Larghezza	21 mm

Altezza	19 mm
Altezza di montaggio	2 mm
Per tipo di cavo	tondo
Per diametri di cavo	1 x 4 - 12 mm

