

KVT-W90 | Pressacavi divisibili 90°

per cavi con connettori, filettatura M32/M50 / IP54



Il pressacavo divisibile KVT-W90 è utilizzabile per l'installazione di cavi intestati o guaine permettendone la rotazione guidata di 90°.

In particolare, il modello KVT 50-W90 è perfetto per serrare guaine corrugate o lisce. I pressacavi KVT-W90 sono abbinabili ad un'ampia scelta di [gommini passacavo](#) disponibili.

Per montare i pressacavi, basta inserirli a scatto nel muro o avvitarli con un controdado esagonale. I controdadi di fissaggio standard in poliammide sono inclusi nella fornitura.

Per il passaggio di cavi con connettori SUB-D, DVI o PROFIBUS sono [disponibili speciali controdadi](#) opportunamente sagomati da abbinare ai pressacavi divisibili KVT-W90.

IP54

C^{RU}US



HL3

EN 45545-2

ECOLAB

certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54
Materiale	Policarbonato
Infiammabilità	UL94-V0, autoestingente
Temperatura	-30 C° ... 100 C°
Proprietà	senza alogeni, senza siliconi
Tipo di fissaggio	Avvitare con controdado

Vantaggi e benefici

- Riporta i cavi nella direzione parallela al lato del quadro
- Instradamento dei cavi con e senza connettori
- La garanzia sui cavi intestati non decade
- Adatto per aperture metriche
- Controdadi esagonali sono inclusi nella fornitura

Tipi di prodotto


KVT 32-W90 gy



Codice	45404
EAN	4251269311406
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	4
Max. diametro del cavo	17 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)
Altezza	40 mm


Altezza di montaggio	26 mm
Apertura metrica	M32
Apertura rotonda	32,3 mm
Filetto	M32 x 1,5
Lunghezza filetto	11,5 mm
Adatto per gommini	1 x KT piccolo

KVT 32-W90 bk




Codice	45406
EAN	4251269311413
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	4
Max. diametro del cavo	17 mm
Colore	nero
Altezza	40 mm


Altezza di montaggio	26 mm
Apertura metrica	M32
Apertura rotonda	32,3 mm
Filetto	M32 x 1,5
Lunghezza filetto	11,5 mm
Adatto per gommini	1 x KT piccolo

KVT 50|4-W90 gy


Codice	45424	Altezza di montaggio	46,5 mm
EAN	4251269311444	Apertura metrica	M50
Unità di imballaggio	5	Apertura rotonda	50,4 mm
Per il numero di cavi	16	Filetto	M50 × 1,5
Max. diametro del cavo	17 mm	Lunghezza filetto	11,5 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Adatto per gommini	4 x KT piccolo
Altezza	61 mm		

KVT 50|4-W90 bk

Codice	45426	Altezza di montaggio	46,5 mm
EAN	4251269311451	Apertura metrica	M50
Unità di imballaggio	5	Apertura rotonda	50,4 mm
Per il numero di cavi	16	Filetto	M50 × 1,5
Max. diametro del cavo	17 mm	Lunghezza filetto	11,5 mm
Colore	nero	Adatto per gommini	4 x KT piccolo
Altezza	61 mm		

KVT 50|1-W90 gy

Codice	45414	Altezza di montaggio	46,5 mm
EAN	4251269311420	Apertura metrica	M50
Unità di imballaggio	5	Apertura rotonda	50,4 mm
Per il numero di cavi	1	Filetto	M50 × 1,5
Max. diametro del cavo	35 mm	Lunghezza filetto	11,5 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Adatto per gommini	1 x KT grande
Altezza	61 mm		

KVT 50|1-W90 bk

Codice	45416	Altezza di montaggio	46,5 mm
EAN	4251269311437	Apertura metrica	M50
Unità di imballaggio	5	Apertura rotonda	50,4 mm
Per il numero di cavi	1	Filetto	M50 × 1,5
Max. diametro del cavo	35 mm	Lunghezza filetto	11,5 mm
Colore	nero	Adatto per gommini	1 x KT grande
Altezza	61 mm		