

UT | Gommino passacavo divisibile con forma a "U"

per cavi con connettori, assemblaggio senza attrezzi, fino a IP54



L'UT è un pressacavo con forma a "U" che consente di installare all'interno di scatole di derivazione, cavi con e senza connettori, con un diametro compreso tra 4 e 11 mm.

Lo spessore della parete della scatola di derivazione può essere compreso tra 1 e 4 mm.

L'UT è un gommino divisibile, che avvolge il cavo. Il passacavo UT è ideale per essere installato nella parte inferiore della scatola di derivazione.

Dopo aver applicato il gommino attorno al cavo, lo si inserisce nella apertura realizzata. A questo punto il coperchio della scatola viene chiuso.

Avvitando saldamente il coperchio sulla scatola, la pressione agisce sul passacavo e, a seconda delle caratteristiche, consente di ottenere un grado di protezione fino a IP54.

IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54
Materiale	Elastomero
Infiammabilità	
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	Resistente UV, senza siliconi, senza alogeni
Tipo di fissaggio	Ad innesto
Altezza di montaggio	5 mm

Vantaggi e benefici


- Consente il passaggio e la sigillatura di cavi di diametro variabile fino a 2 mm
- Semplice, assemblaggio senza attrezzi
- Può essere utilizzato per cavi di diametro compreso tra 4 e 11 mm
- Grado di protezione IP54 (se il gommino è scelto correttamente e a seconda delle caratteristiche della scatola di derivazione)
- Soluzione vantaggiosa ed economica

Tipi di prodotto




Codice	56100
EAN	4251269335464
Unità di imballaggio	10
Lunghezza	23,5 mm
Larghezza	23 mm
Altezza	11 mm

Altezza di montaggio	5 mm
Per spessori lamiera min.	1 mm
Per spessori lamiera max.	4 mm
Colore	nero




Codice	56000
EAN	4251269335396
Unità di imballaggio	10
Lunghezza	23,5 mm
Larghezza	23 mm
Altezza	11 mm

Altezza di montaggio	5 mm
Per spessori lamiera min.	1 mm
Per spessori lamiera max.	4 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)




Codice **56101**
EAN **4251269335471**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Lunghezza **23,5 mm**
Larghezza **23 mm**
Altezza **11 mm**

Altezza di montaggio **5 mm**
Per spessori lamiera min. **1 mm**
Per spessori lamiera max. **4 mm**
Colore **nero**
Per diametri di cavo **1 x 4 - 6 mm**




Codice **56001**
EAN **4251269335402**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Lunghezza **23,5 mm**
Larghezza **23 mm**
Altezza **11 mm**

Altezza di montaggio **5 mm**
Per spessori lamiera min. **1 mm**
Per spessori lamiera max. **4 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Per diametri di cavo **1 x 4 - 6 mm**




Codice **56102**
EAN **4251269335488**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Lunghezza **23,5 mm**
Larghezza **23 mm**
Altezza **11 mm**

Altezza di montaggio **5 mm**
Per spessori lamiera min. **1 mm**
Per spessori lamiera max. **4 mm**
Colore **nero**
Per diametri di cavo **1 x 5 - 7 mm**




Codice **56002**
EAN **4251269335419**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Lunghezza **23,5 mm**
Larghezza **23 mm**
Altezza **11 mm**

Altezza di montaggio **5 mm**
Per spessori lamiera min. **1 mm**
Per spessori lamiera max. **4 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Per diametri di cavo **1 x 5 - 7 mm**




Codice **56103**
EAN **4251269335495**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Lunghezza **23,5 mm**
Larghezza **23 mm**
Altezza **11 mm**

Altezza di montaggio **5 mm**
Per spessori lamiera min. **1 mm**
Per spessori lamiera max. **4 mm**
Colore **nero**
Per diametri di cavo **1 x 6 - 8 mm**




Codice **56003**
EAN **4251269335426**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Lunghezza **23,5 mm**
Larghezza **23 mm**
Altezza **11 mm**

Altezza di montaggio **5 mm**
Per spessori lamiera min. **1 mm**
Per spessori lamiera max. **4 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Per diametri di cavo **1 x 6 - 8 mm**




Codice **56104**
EAN **4251269335501**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Lunghezza **23,5 mm**
Larghezza **23 mm**
Altezza **11 mm**

Altezza di montaggio **5 mm**
Per spessori lamiera min. **1 mm**
Per spessori lamiera max. **4 mm**
Colore **nero**
Per diametri di cavo **1 x 7 - 9 mm**




Codice **56004**
EAN **4251269335433**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Lunghezza **23,5 mm**
Larghezza **23 mm**
Altezza **11 mm**

Altezza di montaggio **5 mm**
Per spessori lamiera min. **1 mm**
Per spessori lamiera max. **4 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Per diametri di cavo **1 x 7 - 9 mm**




Codice **56105**
EAN **4251269335518**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Lunghezza **23,5 mm**
Larghezza **23 mm**
Altezza **11 mm**

Altezza di montaggio **5 mm**
Per spessori lamiera min. **1 mm**
Per spessori lamiera max. **4 mm**
Colore **nero**
Per diametri di cavo **1 x 8 - 10 mm**




Codice **56005**
EAN **4251269335440**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Lunghezza **23,5 mm**
Larghezza **23 mm**
Altezza **11 mm**

Altezza di montaggio **5 mm**
Per spessori lamiera min. **1 mm**
Per spessori lamiera max. **4 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Per diametri di cavo **1 x 8 - 10 mm**



Codice **56106**
EAN **4251269335525**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Lunghezza **23,5 mm**
Larghezza **23 mm**
Altezza **11 mm**

Altezza di montaggio **5 mm**
Per spessori lamiera min. **1 mm**
Per spessori lamiera max. **4 mm**
Colore **nero**
Per diametri di cavo **1 x 9 - 11 mm**



Codice **56006**
EAN **4251269335457**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Lunghezza **23,5 mm**
Larghezza **23 mm**
Altezza **11 mm**

Altezza di montaggio **5 mm**
Per spessori lamiera min. **1 mm**
Per spessori lamiera max. **4 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Per diametri di cavo **1 x 9 - 11 mm**

