

KEL-DPU ケーブルエントリープレート

堅牢・高いストreinリリース機能・スナップイン固定・保護等級IP66/IP68/ULタイプ12・4X*



堅牢なケーブルエントリープレートKEL-DPUは、外径3.2～20.5mmのさまざまなケーブルを僅かなスペースにまとめて挿入でき、保護等級IP66/IP68/ULタイプ12・4X*で2重にシールすることが可能です。

KEL-DPUは、エラストマで完全成型されたポリプロピレン製の堅牢なフレームと、それによる優れたストreinリリースが特長です。

KEL-DPU 24のサイズは、24芯の産業コネクタ用標準取付穴（36×112mm）に適合します。貫通型プレートの取付けは、ネジ留めか（ネジはネジ穴の上の膜を貫通）スナップイン固定です。KEL-DPU 24 グレーには雌ネジも付いています。

電線や空圧ケーブルが数秒で装着できます。対応するメンブレン（膜）に穴を開けて、ケーブルを押し通すだけです。破損した膜は、ST-Bプラグで再び閉じることができます。

*4X 屋内専用

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE
12

UL TYPE
4X*

UL
US

RI
A

H13
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

仕様


IP 保護等級 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
ULタイプ (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
材質	エラストマー ベースフレーム: ポリプロピレン
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 100 C°
特性	シリコンフリー、ハロゲンフリー
取付型式	ネジ留め, スナップイン

特長とメリット

- 高安定性・耐振動性
- 迅速かつ簡単なアセンブリ
- 高密度配線
- 保護等級IP66/IP68 (EN 60529準拠)
- 汚れを溜めない衛生設計

製品タイプとサイズ

KEL-DPU 24|13 gy



部品番号

EAN

梱包単位

ケーブル数

最大ケーブル径

カラー

長さ

43940

4251269311031

10

13

20,5 mm

グレー (RAL 7035に類似)

147 mm

幅

高さ

取付高

標準取付穴

最薄取付板厚

ネジ穴数

最大取付板厚

ネジ穴径

クランプ範囲

58 mm

14 mm

14 mm

112 x 36 mm

1,5 mm


4

2 mm


5,8 mm

10 x 3.2 - 6.3 mm

3 x 16 - 20.5 mm

KEL-DPU 24|13 bk


部品番号	50940	幅	58 mm
EAN	4251269315398	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	13	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	20,5 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	ネジ穴数	4
長さ	147 mm	最大取付板厚	2 mm
		ネジ穴径	5,8 mm
		クランプ範囲	10 x 3.2 - 6.3 mm 3 x 16 - 20.5 mm

KEL-DPU 24|14 gy

部品番号	43944	幅	58 mm
EAN	4251269311055	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	14	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	16,2 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ穴数	4
長さ	147 mm	最大取付板厚	2 mm
		ネジ穴径	5,8 mm
		クランプ範囲	5 x 3.2 - 6.3 mm 2 x 4 - 7.5 mm 3 x 5.5 - 10.5 mm 1 x 8 - 12.5 mm 3 x 12 - 16.2 mm

KEL-DPU 24|14 bk


部品番号	50944	幅	58 mm
EAN	4251269315411	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	14	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	16,2 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	ネジ穴数	4
長さ	147 mm	最大取付板厚	2 mm
		ネジ穴径	5,8 mm
		クランプ範囲	5 x 3.2 - 6.3 mm 2 x 4 - 7.5 mm 3 x 5.5 - 10.5 mm 1 x 8 - 12.5 mm 3 x 12 - 16.2 mm

KEL-DPU 24|16 gy


部品番号	43936	幅	58 mm
EAN	4251269311017	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	16	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	14,5 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ穴数	4
長さ	147 mm	最大取付板厚	2 mm
		ネジ穴径	5,8 mm
		クランプ範囲	8 x 3.2 - 5.5 mm 6 x 5 - 8.5 mm 2 x 9.5 - 14.5 mm

KEL-DPU 24|16 bk


部品番号	50936	幅	58 mm
EAN	4251269315374	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	16	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	14,5 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	ネジ穴数	4
長さ	147 mm	最大取付板厚	2 mm
		ネジ穴径	5,8 mm
		クランプ範囲	8 × 3.2 - 5.5 mm 6 × 5 - 8.5 mm 2 × 9.5 - 14.5 mm

KEL-DPU 24|16-1 gy


部品番号	43932	幅	58 mm
EAN	4251269310997	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	16	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	16,2 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	ネジ穴数	4
長さ	147 mm	最大取付板厚	2 mm
		ネジ穴径	5,8 mm
		クランプ範囲	2 × 3.2 - 6.3 mm 9 × 4 - 7.5 mm 1 × 5.5 - 10.5 mm 1 × 8 - 12.5 mm 3 × 12 - 16.2 mm

KEL-DPU 24|16-1 bk

部品番号	50932	幅	58 mm
EAN	4251269315350	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	16	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	16,2 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	ネジ穴数	4
長さ	147 mm	最大取付板厚	2 mm
		ネジ穴径	5,8 mm
		クランプ範囲	2 × 3.2 - 6.3 mm 9 × 4 - 7.5 mm 1 × 5.5 - 10.5 mm 1 × 8 - 12.5 mm 3 × 12 - 16.2 mm

KEL-DPU 24|17 gy


部品番号	43934	幅	58 mm
EAN	4251269311000	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	17	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12,5 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	ネジ穴数	4
長さ	147 mm	最大取付板厚	2 mm
		ネジ穴径	5,8 mm
		クランプ範囲	4 × 3.2 - 6.3 mm 2 × 4 - 7.5 mm 1 × 5.5 - 10.5 mm 10 × 8 - 12.5 mm

KEL-DPU 24|17 bk


部品番号	50934	幅	58 mm
EAN	4251269315367	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	17	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12,5 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	ネジ穴数	4
長さ	147 mm	最大取付板厚	2 mm
		ネジ穴径	5,8 mm
		クランプ範囲	4 × 3.2 - 6.3 mm
			2 × 4 - 7.5 mm
			1 × 5.5 - 10.5 mm
			10 × 8 - 12.5 mm

KEL-DPU 24|20 gy


部品番号	43938	幅	58 mm
EAN	4251269311024	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	20	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	10,5 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	ネジ穴数	4
長さ	147 mm	最大取付板厚	2 mm
		ネジ穴径	5,8 mm
		クランプ範囲	12 × 3.2 - 5.5 mm
			8 × 5 - 10.5 mm

KEL-DPU 24|20 bk


部品番号	50938	幅	58 mm
EAN	4251269315381	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	20	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	10,5 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	ネジ穴数	4
長さ	147 mm	最大取付板厚	2 mm
		ネジ穴径	5,8 mm
		クランプ範囲	12 × 3.2 - 5.5 mm
			8 × 5 - 10.5 mm

KEL-DPU 24|21 gy


部品番号	43930	幅	58 mm
EAN	4251269310980	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	21	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12,5 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	ネジ穴数	4
長さ	147 mm	最大取付板厚	2 mm
		ネジ穴径	5,8 mm
		クランプ範囲	1 × 3.2 - 6.3 mm
			14 × 4 - 7.5 mm
			4 × 5.5 - 10.5 mm
			2 × 8 - 12.5 mm

KEL-DPU 24|21 bk

部品番号	50930	幅	58 mm
EAN	4251269315343	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	21	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12,5 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	ネジ穴数	4
長さ	147 mm	最大取付板厚	2 mm
		ネジ穴径	5,8 mm
		クランプ範囲	1 × 3.2 - 6.3 mm
			14 × 4 - 7.5 mm
			4 × 5.5 - 10.5 mm
			2 × 8 - 12.5 mm

KEL-DPU 24|32 gy

部品番号	43942	幅	58 mm
EAN	4251269311048	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	32	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	6,3 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー (RAL 7035に類似)	ネジ穴数	4
長さ	147 mm	最大取付板厚	2 mm
		ネジ穴径	5,8 mm
		クランプ範囲	32 × 3.2 - 6.3 mm

KEL-DPU 24|32 bk

部品番号	50942	幅	58 mm
EAN	4251269315404	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	32	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	6,3 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	ネジ穴数	4
長さ	147 mm	最大取付板厚	2 mm
		ネジ穴径	5,8 mm
		クランプ範囲	32 × 3.2 - 6.3 mm