

QT-DT | QUICK (QUICK)

1 - 12.2 mm / IP54



QT-DT는 QUICK 시리즈의 일부로, 케이블을 빠르고 쉽게 정리할 수 있도록 도와줍니다. 또한, 다양한 케이블 굵기에 적합하며, IP54 방수 등급을 갖추고 있습니다.

이 제품은 다양한 케이블 굵기에 적합하며, IP54 방수 등급을 갖추고 있습니다.

IP54

RIWA

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


IP 등급 (EN 60529)	IP54
	4x1
	UL94-V0, 불연
	-40 C° to 100 C°
	ABS, 불연

특징

- 케이블이 빠르고 쉽게 정리할 수 있도록 도와줍니다.
- 다양한 케이블 굵기에 적합하며, IP54 방수 등급을 갖추고 있습니다.
- 다양한 케이블 굵기에 적합하며, IP54 방수 등급을 갖추고 있습니다.
- 다양한 케이블 굵기에 적합하며, IP54 방수 등급을 갖추고 있습니다.

옵션

QT-DT 1



EAN

4x1

42550

4251269320576

10

4

RAL 7035 (RAL 7035)

19 mm

20 mm

4x1


4x1

12 mm

4x1

4 x 1 - 6.5 mm

QT-DT 2



EAN

4x1

42551

4251269320583

10

4

RAL 7035 (RAL 7035)

19 mm

20 mm

4x1


4x1

12 mm

4x1

2 x 1 - 3.5 mm

2 x 1 - 6.5 mm

QT-DT 3


EAN

□□□ □

42552
4251269320590
10
9
 □□(RAL 7035□ □□)
19 mm
20 mm

□□□ □□
 □□□ □□ □

12 mm
 □□ □□□
9 x 1 - 3.5 mm

QT-DT 8


EAN

□□□ □

42556
4251269322907
10
14
 □□(RAL 7035□ □□)
40 mm
39 mm

□□□ □□
 □□□ □□ □

17 mm
 □□ □□□
12 x 1 - 6.5 mm
2 x 1 - 12.2 mm

QT-DT 9


EAN

□□□ □

42557
4251269322914
10
15
 □□(RAL 7035□ □□)
40 mm
39 mm

□□□ □□
 □□□ □□ □

17 mm
 □□ □□□
15 x 1 - 7.1 mm

QT-DT 10


EAN

□□□ □

42558
4251269322921
10
10
 □□(RAL 7035□ □□)
40 mm
39 mm

□□□ □□
 □□□ □□ □

17 mm
 □□ □□□
4 x 1 - 6.5 mm
3 x 1 - 9.5 mm
3 x 1 - 11.3 mm

QT-DT 11


EAN

□□□ □

42559
4251269322938
10
9
 □□(RAL 7035□ □□)
40 mm
39 mm

□□□ □□
 □□□ □□ □

17 mm
 □□ □□□
9 x 1 - 9.5 mm

QT-DT 12

EAN

□□□ □

42560
4251269322945
10
5
 □□(RAL 7035□ □□)
40 mm
39 mm

□□□ □□
 □□□ □□ □

17 mm
 □□ □□□
1 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 14.5 mm

