

CONFIX™ WS beschermsslangen

voor kabels zonder connectoren



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany



WE
CONTROL
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

Parallel corrugated conduits for cable routing are used where cables have to be protected from mechanical damage or certain weather conditions.

icotek provides conduits in sizes NW 7.5, 8.5, 10, 13, 17, 23, 29, 37, and 50.

Conduits from size NW 13 can be mounted with [CONFIX™ FWS bulkhead fittings](#).

Parallel corrugated conduits are available in 3 different versions:

- CONFIX™ WS-PA: Polyamide conduit for high mechanical requirements (e.g. engine compartments, car bodies, construction machines, ship building, rail transportation technology, switch cabinets).
→ Suitable for ground installation
- CONFIX™ WS-PAL (light): Polyamide conduit for high mechanical requirements
→ Suitable for suspended installation
- CONFIX™ WS-PP: Polypropylene conduit for use in engine compartments, car bodies and for static installation at machinery and plant engineering.
→ Cost-effective, flame class UL94-V2, temperature resistant, resistant to chemicals

Specificaties

Materiaal	Polyamide Polypropyleen
Vlam klasse	UL94-HB
Temperatuur	-40 C° tot 120 C°
Eigenschappen	UV-bestendig, high resistance against acids/alkalis, halogeenvrij

Voordelen

- CONFIX™ WS-PA: Perfect voor installatie op de grond
- CONFIX™ WS-PA (L): Geschikt voor hoge mechanische eisen
- CONFIX™ WS-PAL: Perfect voor hangende installatie
- CONFIX™ WS-PP: Hoge vlamklasse UL94-V2
- CONFIX™ WS-PP: Hoge weerstand tegen extreme temperaturen en chemicaliën

Producttypes en maten

CONFIX™ WS-B-PA-NW 7.5



Art.nr.	31570	Interne	6,7 mm
EAN	4251269300	diameter	
Aantal	1		
Lengte	50.000 mm		
Kleur	zwart		
Nominale afmeting	NW 7.5		
Externe diameter	10 mm		

CONFIX™ WS-G-PA-NW 7.5

Art.nr.	31550	Interne	6,7 mm
EAN	4251269300	diameter	
Aantal	1		
Lengte	50.000 mm		
Kleur	grijs (RAL 7011)		
Nominale afmeting	NW 7.5		
Externe diameter	10 mm		

CONFIX™ WS-B-PA-NW 8.5

Art.nr.	31572	Interne	8,4 mm
EAN	4251269300	diameter	
Aantal	1		
Lengte	50.000 mm		
Kleur	zwart		
Nominale afmeting	NW 8.5		
Externe diameter	11,4 mm		

CONFIX™ WS-G-PA-NW 8.5

Art.nr.	31552	Interne	8,4 mm
EAN	4251269300	diameter	
Aantal	1		
Lengte	50.000 mm		
Kleur	grijs (RAL 7011)		
Nominale afmeting	NW 8.5		
Externe diameter	11,4 mm		

CONFIX™ WS-B-PA-NW 10

Art.nr.	31574	Interne	9,9 mm
EAN	4251269300	diameter	
	554		
Aantal	1		
Lengte	50.000 mm		
Kleur	zwart		
Nominale afmeting	NW 10		
Externe diameter	13 mm		

CONFIX™ WS-G-PA-NW 10

Art.nr.	31554	Interne	9,9 mm
EAN	4251269300	diameter	
	462		
Aantal	1		
Lengte	50.000 mm		
Kleur	grijs (RAL 7011)		
Nominale afmeting	NW 10		
Externe diameter	13 mm		

CONFIX™ WS-B-PA-NW 13

Art.nr.	31576	Interne	12,7 mm
EAN	4251269300	diameter	
	561	Compatibel	31410
Aantal	1	met CONFIX™	
Lengte	50.000 mm	FWS	
Kleur	zwart		
Nominale afmeting	NW 13		
Externe diameter	15,8 mm		

CONFIX™ WS-G-PA-NW 13

Art.nr.	31556	Interne	12,7 mm
EAN	4251269300	diameter	
	479	Compatibel	31411
Aantal	1	met CONFiX™	
Lengte	50.000 mm	FWS	
Kleur	grijs (RAL 7011)		
Nominale afmeting	NW 13		
Externe diameter	15,8 mm		

CONFIX™ WS-B-PA-NW 17

Art.nr.	31578	Interne	16,6 mm
EAN	4251269300	diameter	
	578	Compatibel	31413
Aantal	1	met CONFiX™	
Lengte	50.000 mm	FWS	
Kleur	zwart		
Nominale afmeting	NW 17		
Externe diameter	21,2 mm		

CONFIX™ WS-G-PA-NW 17

Art.nr.	31558	Interne	16,6 mm
EAN	4251269300	diameter	
	486	Compatibel	31414
Aantal	1	met CONFiX™	
Lengte	50.000 mm	FWS	
Kleur	grijs (RAL 7011)		
Nominale afmeting	NW 17		
Externe diameter	21,2 mm		

CONFIX™ WS-B-PA-NW 23

Art.nr.	31580	Interne diameter	23,2 mm
EAN	4251269300585	Compatibel met CONFiX™	31416
Aantal	1	FWS	
Lengte	50.000 mm		
Kleur	zwart		
Nominale afmeting	NW 23		
Externe diameter	28,3 mm		

CONFIX™ WS-G-PA-NW 23

Art.nr.	31560	Interne diameter	23,2 mm
EAN	4251269300493	Compatibel met CONFiX™	31417
Aantal	1	FWS	
Lengte	50.000 mm		
Kleur	grijs (RAL 7011)		
Nominale afmeting	NW 23		
Externe diameter	28,3 mm		

CONFIX™ WS-B-PA-NW 29

Art.nr.	31582	Interne diameter	29 mm
EAN	4251269300592	Compatibel met CONFiX™	31419
Aantal	1	FWS	
Lengte	25.000 mm		
Kleur	zwart		
Nominale afmeting	NW 29		
Externe diameter	34,5 mm		

CONFIX™ WS-G-PA-NW 29

Art.nr.	31562	Interne	29 mm
EAN	4251269300	diameter	
	509	Compatibel	31420
Aantal	1	met CONFiX™	
Lengte	25.000 mm	FWS	
Kleur	grijs (RAL 7011)		
Nominale afmeting	NW 29		
Externe diameter	34,5 mm		

CONFIX™ WS-B-PA-NW 37

Art.nr.	31584	Interne	36 mm
EAN	4251269300	diameter	
	608	Compatibel	31422
Aantal	1	met CONFiX™	
Lengte	25.000 mm	FWS	
Kleur	zwart		
Nominale afmeting	NW 37		
Externe diameter	42,4 mm		

CONFIX™ WS-G-PA-NW 37

Art.nr.	31564	Interne	36 mm
EAN	4251269300	diameter	
	516	Compatibel	31423
Aantal	1	met CONFiX™	
Lengte	25.000 mm	FWS	
Kleur	grijs (RAL 7011)		
Nominale afmeting	NW 37		
Externe diameter	42,4 mm		

CONFIX™ WS-B-PA-NW 50

Art.nr.	31586	Interne	47,7 mm
EAN	4251269300	diameter	
	615	Compatibel	31425
Aantal	1	met CONFIX™	
Lengte	25.000 mm	FWS	
Kleur	zwart		
Nominale afmeting	NW 50		
Externe diameter	54,5 mm		

CONFIX™ WS-G-PA-NW 50

Art.nr.	31566	Interne	47,7 mm
EAN	4251269300	diameter	
	523	Compatibel	31426
Aantal	1	met CONFIX™	
Lengte	25.000 mm	FWS	
Kleur	grijs (RAL 7011)		
Nominale afmeting	NW 50		
Externe diameter	54,5 mm		

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 7.5

Art.nr.	31590	Interne	6,7 mm
EAN	4251269300	diameter	
	622		
Aantal	1		
Lengte	50.000 mm		
Kleur	zwart		
Nominale afmeting	NW 7.5		
Externe diameter	10 mm		

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 8.5

Art.nr.	31592	Interne	8,4 mm
EAN	4251269300	diameter	
	639		
Aantal	1		
Lengte	50.000 mm		
Kleur	zwart		
Nominale afmeting	NW 8.5		
Externe diameter	11,4 mm		

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 10

Art.nr.	31594	Interne	9,9 mm
EAN	4251269300	diameter	
	646		
Aantal	1		
Lengte	50.000 mm		
Kleur	zwart		
Nominale afmeting	NW 10		
Externe diameter	13 mm		

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 13

Art.nr.	31596	Interne	12,7 mm
EAN	4251269300	diameter	
	653	Compatibel	31410
Aantal	1	met CONFIX™	
Lengte	50.000 mm	FWS	
Kleur	zwart		
Nominale afmeting	NW 13		
Externe diameter	15,8 mm		

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 17

Art.nr.	31598	Interne	16,6 mm
EAN	4251269300	diameter	
	660	Compatibel	31413
Aantal	1	met CONFiX™	
Lengte	50.000 mm	FWS	
Kleur	zwart		
Nominale afmeting	NW 17		
Externe diameter	21,2 mm		

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 23

Art.nr.	31600	Interne	23,2 mm
EAN	4251269300	diameter	
	677	Compatibel	31416
Aantal	1	met CONFiX™	
Lengte	50.000 mm	FWS	
Kleur	zwart		
Nominale afmeting	NW 23		
Externe diameter	28,3 mm		

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 29

Art.nr.	31602	Interne	29 mm
EAN	4251269300	diameter	
	684	Compatibel	31419
Aantal	1	met CONFiX™	
Lengte	25.000 mm	FWS	
Kleur	zwart		
Nominale afmeting	NW 29		
Externe diameter	34,5 mm		

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 37

Art.nr.	31604	Interne	36 mm
EAN	4251269300	diameter	
	691	Compatibel	31422
Aantal	1	met CONFiX™	
Lengte	25.000 mm	FWS	
Kleur	zwart		
Nominale afmeting	NW 37		
Externe diameter	42,4 mm		

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 50

Art.nr.	31606	Interne	47,7 mm
EAN	4251269300	diameter	
	707	Compatibel	31425
Aantal	1	met CONFiX™	
Lengte	25.000 mm	FWS	
Kleur	zwart		
Nominale afmeting	NW 50		
Externe diameter	54,4 mm		

CONFIX™ WS-B-PP-NW 7.5

Art.nr.	31610	Interne	7,1 mm
EAN	4251269300	diameter	
	714		
Aantal	1		
Lengte	50.000 mm		
Kleur	zwart		
Nominale afmeting	NW 7.5		
Externe diameter	10 mm		

CONFIX™ WS-B-PP-NW 8.5

Art.nr.	31612	Interne	8,4 mm
EAN	4251269300	diameter	
	721		
Aantal	1		
Lengte	50.000 mm		
Kleur	zwart		
Nominale afmeting	NW 8.5		
Externe diameter	11,4 mm		

CONFIX™ WS-B-PP-NW 10

Art.nr.	31614	Interne	9,9 mm
EAN	4251269300	diameter	
	738		
Aantal	1		
Lengte	50.000 mm		
Kleur	zwart		
Nominale afmeting	NW 10		
Externe diameter	13 mm		

CONFIX™ WS-B-PP-NW 13

Art.nr.	31616	Interne	12,7 mm
EAN	4251269300	diameter	
	745	Compatibel	31410
Aantal	1	met CONFIX™	
Lengte	50.000 mm	FWS	
Kleur	zwart		
Nominale afmeting	NW 13		
Externe diameter	15,8 mm		

CONFIX™ WS-B-PP-NW 17

Art.nr.	31618	Interne	16,6 mm
EAN	4251269300	diameter	
	752	Compatibel	31413
Aantal	1	met CONFiX™	
Lengte	50.000 mm	FWS	
Kleur	zwart		
Nominale afmeting	NW 17		
Externe diameter	21,2 mm		

CONFIX™ WS-B-PP-NW 23

Art.nr.	31620	Interne	23,2 mm
EAN	4251269300	diameter	
	769	Compatibel	31416
Aantal	1	met CONFiX™	
Lengte	50.000 mm	FWS	
Kleur	zwart		
Nominale afmeting	NW 23		
Externe diameter	28,3 mm		

CONFIX™ WS-B-PP-NW 29

Art.nr.	31622	Interne	29 mm
EAN	4251269300	diameter	
	776	Compatibel	31419
Aantal	1	met CONFiX™	
Lengte	25.000 mm	FWS	
Kleur	zwart		
Nominale afmeting	NW 29		
Externe diameter	34,5 mm		

CONFIX™ WS-B-PP-NW 37



Art.nr.	31624	Interne	36 mm
EAN	4251269300	diameter	
	783	Compatibel	31422
Aantal	1	met CONFiX™	
Lengte	25.000 mm	FWS	
Kleur	zwart		
Nominale afmeting	NW 37		
Externe diameter	42,4 mm		

CONFIX™ WS-B-PP-NW 50



Art.nr.	31626	Interne	47,7 mm
EAN	4251269300	diameter	
	790	Compatibel	31425
Aantal	1	met CONFiX™	
Lengte	25.000 mm	FWS	
Kleur	zwart		
Nominale afmeting	NW 50		
Externe diameter	54,5 mm		