

# CONFIX WST deelbare bescherm slang

voor kabels met connectoren



RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany



WE  
CONTROL  
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

The CONFIX™ WST is a two piece corrugated conduit. Perfect for routing cables with or without connectors in rough environments.

In conjunction with e.g. [KVT-W90](#), a high degree of flexibility is achieved. Numerous conduit sizes can be used thanks to the wide variety of [split grommets](#) offered.

The length of the CONFIX™ WST split corrugated conduit can be customized to your application.

## Defining your individual length:

Order numbers (ex.):

Length = 1.500 mm --> Order No. 31200.01500

**All conduits are available by the metre (0.5 m steps).**

## Specificaties

<b>Materiaal</b>	Polypropyleen
<b>Temperatuur</b>	-40 C° tot 105 C°
<b>Eigenschappen</b>	UV-bestendig

## Voordelen

■ Ombouw, reparaties en onderhoud kan snel en eenvoudig

## Producttypes en maten

CONFIX™ WST NW 10



Art.nr.	<b>31200.xxxxx</b>
EAN	
Aantal	<b>1</b>
Nominale afmeting	<b>NW 10</b>
Externe diameter	<b>13,6 mm</b>
Interne diameter	<b>8,7 mm</b>
Buigradius (statisch)	<b>25 mm</b>

**CONFIX™ WST NW 14**



Art.nr.	<b>31210.xxxxx</b>	Compatibel	<b>31410,</b>
EAN		met CONFiX™	<b>31411</b>
Aantal	<b>1</b>	FWS	
Nominale afmeting	<b>NW 14</b>		
Externe diameter	<b>18,5 mm</b>		
Interne diameter	<b>12,5 mm</b>		
Buigradius (statisch)	<b>35 mm</b>		

**CONFIX™ WST NW 16**



Art.nr.	<b>31215.xxxxx</b>	Compatibel	<b>31413,</b>
EAN		met CONFiX™	<b>31414</b>
Aantal	<b>1</b>	FWS	
Nominale afmeting	<b>NW 16</b>		
Externe diameter	<b>21,5 mm</b>		
Interne diameter	<b>16 mm</b>		
Buigradius (statisch)	<b>40 mm</b>		

**CONFIX™ WST NW 20**

Art.nr.	<b>31220.xxxxx</b>
EAN	
Aantal	<b>1</b>
Nominale afmeting	<b>NW 20</b>
Externe diameter	<b>25,5 mm</b>
Interne diameter	<b>19,5 mm</b>
Buigradius (statisch)	<b>45 mm</b>



**CONFIX™ WST NW 23**

Art.nr.	<b>31230.xxxxx</b>	Compatibel met CONFIX™	<b>31416,</b> <b>31417</b>
EAN		FWS	
Aantal	<b>1</b>		
Nominale afmeting	<b>NW 23</b>		
Externe diameter	<b>31 mm</b>		
Interne diameter	<b>24,2 mm</b>		
Buigradius (statisch)	<b>50 mm</b>		



CONFIX™ WST NW 29



Art.nr.	<b>31235.xxxxx</b>	Compatibel	<b>31419,</b>
EAN		met CONFiX™	<b>31420</b>
Aantal	<b>1</b>	FWS	
Nominale afmeting	<b>NW 29</b>		
Externe diameter	<b>35,5 mm</b>		
Interne diameter	<b>27,3 mm</b>		
Buigradius (statisch)	<b>90 mm</b>		

CONFIX™ WST NW 37



Art.nr.	<b>31240.xxxxx</b>	Compatibel	<b>31422,</b>
EAN		met CONFiX™	<b>31423</b>
Aantal	<b>1</b>	FWS	
Nominale afmeting	<b>NW 37</b>		
Externe diameter	<b>41,4 mm</b>		
Interne diameter	<b>31 mm</b>		
Buigradius (statisch)	<b>110 mm</b>		

**CONFIX™ WST NW 45**

Art.nr.	<b>31250.xxxxx</b>	Compatibel	<b>31425,</b>
EAN		met CONFIX™	<b>31426</b>
Aantal	<b>1</b>	FWS	
Nominale afmeting	<b>NW 45</b>		
Externe diameter	<b>54 mm</b>		
Interne diameter	<b>42,7 mm</b>		
Buigradius (statisch)	<b>130 mm</b>		



**CONFIX™ WST NW 70**

Art.nr.	<b>31260.xxxxx</b>		
EAN			
Aantal	<b>1</b>		
Nominale afmeting	<b>NW 70</b>		
Externe diameter	<b>79,8 mm</b>		
Interne diameter	<b>66,5 mm</b>		
Buigradius (statisch)	<b>190 mm</b>		



