

Rechthoekige en vierkante ponsmatrijzen

geschikt voor meerpolige industriële multi-pins connectoren en icotek kabelinvoersystemen



WE
CONTROL
COMPONENTS

Bestel direct online @ CC Nederland »



Voor aanvragen uit België [klik hier](#) »

Rectangular and square punches and dies make it easy to punch holes into stainless steel (V2A versions), mild steel, aluminium or plastics with a max. sheet thickness of 2 mm. Available for cut-outs sizes of 10-, 16-, and 24- multi-pin heavy industrial connectors and also for numerous special cut-outs. Therefore, the punches are suitable for most icotek cable entry systems. Centre punches are integrated in the die for exact drilling of mounting holes.

The punches are for hydraulic operation only.

Scope of delivery:

- Punch, die and draw stud
- robust plastic storage case

Note: Punch 125 x 125 mm (order no. 80063) is only to be used with hydraulic foot pump (order no. 80002).

Specificaties

Materiaal Staal, gehard en gepolijst

Voordelen

- Centerpensen voor exact boren van montagegaten
- Robuuste kunststof opbergkoffer
- Geschikt voor handhydraulische ponsaandrijver van icotek en andere fabrikanten

Producttypes en maten

Punch 24



Art.nr.	80053	Ponsbaar	Kunststof,
EAN	4251269316	materiaal	Stahl (St)
	289	Max.	2 mm
Aantal	1	wanddikte	
Geschikt voor:	KEL-ER 24, KEL-ER 24, KEL-FA 24, KEL-FG 24, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24		
Aantal centerponspunten	4		
Inbouwmaat	112 x 36 mm		
Schroefdraad	19 mm		
UNF			

Punch 24 V2A



Art.nr.	80153	Ponsbaar	Roestvrij
EAN	4251269316	materiaal	staal V2A
	456	Max.	2 mm
Aantal	1	wanddikte	
Geschikt voor:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24		
Aantal centerponspunten	4		
Inbouwmaat	112 × 36 mm		
Schroefdraad	19 mm		
UNF			

Punch 24-XL



Art.nr.	80054	Ponsbaar	Kunststof,
EAN	4251269316	materiaal	Stahl (St)
	296	Max.	2 mm
Aantal	1	wanddikte	
Geschikt voor:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24		
Aantal centerponspunten	4		
Inbouwmaat	112 × 46 mm		
Schroefdraad	19 mm		
UNF			



Art.nr.	80154	Ponsbaar	Roestvrij
EAN	4251269316	materiaal	staal V2A
	463	Max.	2 mm
Aantal	1	wanddikte	
Geschikt voor:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24		
Aantal centerponspunten	4		
Inbouwmaat	112 × 46 mm		
Schroefdraad	19 mm		
UNF			



Art.nr.	80052	Ponsbaar	Kunststof,
EAN	4251269316	materiaal	Stahl (St)
	272	Max.	2 mm
Aantal	1	wanddikte	
Geschikt voor:	KEL-ER 16, KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DP 16		
Aantal centerponspunten	4		
Inbouwmaat	86 × 36 mm		
Schroefdraad	19 mm		
UNF			

Punch 16 V2A



Art.nr.	80152	Ponsbaar	Roestvrij
EAN	4251269316	materiaal	staal V2A
	449	Max.	2 mm
Aantal	1	wanddikte	
Geschikt voor:	KEL-ER 16, KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DP 16		
Aantal centerponspunten	4		
Inbouwmaat	86 × 36 mm		
Schroefdraad	19 mm		
UNF			

Punch 10



Art.nr.	80051	Ponsbaar	Stahl (St),
EAN	4251269316	materiaal	Kunststof
	265	Max.	2 mm
Aantal	1	wanddikte	
Geschikt voor:	KEL-ER 10, KEL 10, KEL-U 10, KEL-FA 10, KEL-QUICK 10, KEL-QTA 10, KEL-BES 10, KEL-BES-S 10, KEL-DPZ 10, KEL-DP 10		
Aantal centerponspunten	4		
Inbouwmaat	65 × 36 mm		
Schroefdraad	19 mm		
UNF			

Punch 10 V2A



Art.nr.	80151	Ponsbaar	Roestvrij
EAN	4251269316	materiaal	staal V2A
	432	Max.	2 mm
Aantal	1	wanddikte	
Geschikt voor:	KEL-ER 10, KEL 10, KEL-U 10, KEL-FA 10, KEL-QUICK 10, KEL-QTA 10, KEL-BES 10, KEL-BES-S 10, KEL-DPZ 10, KEL-DP 10		
Aantal centerponspunten	4		
Inbouwmaat	65 x 36 mm		
Schroefdraad	19 mm		
UNF			

Punch 6



Art.nr.	80062	Ponsbaar	Kunststof,
EAN	4251269319	materiaal	Stahl (St)
	013	Max.	2 mm
Aantal	1	wanddikte	
Geschikt voor:	KEL-DPZ 6, KEL-DP 6		
Aantal centerponspunten	4		
Inbouwmaat	52 x 36 mm		
Schroefdraad	19 mm		
UNF			

Punch 6 V2A



Art.nr.	80149	Ponsbaar	Roestvrij
EAN	4251269321	materiaal	staal V2A
	542	Max.	2 mm
Aantal	1	wanddikte	
Geschikt voor:	KEL-DPZ 6,		
	KEL-DP 6		
Aantal	-		
centerponspun			
ten			
Inbouwmaat	52 × 36 mm		
Schroefdraad	19 mm		
UNF			

Punch B



Art.nr.	80049	Ponsbaar	Kunststof,
EAN	4251269331	materiaal	Stahl (St)
	831	Max.	2 mm
Aantal	1	wanddikte	
Geschikt voor:	KEL-ER-B,		
	KEL-B, KEL-		
	U-B, KEL-FG-		
	B, KEL-FG-		
	ER-B, KEL-		
	QUICK-B,		
	KEL-QTA-B,		
	KEL-DPZ-B		
Aantal	4		
centerponspun			
ten			
Inbouwmaat	46 × 46 mm		
Schroefdraad	19 mm		
UNF			

Punch B

Art.nr.	80050	Ponsbaar	Kunststof,
EAN	4251269316	materiaal	Stahl (St)
	258	Max.	2 mm
Aantal	1	wanddikte	
Geschikt voor:	KEL-ER-B, KEL-B, KEL-U-B, KEL-FG-B, KEL-FG-ER-B, KEL-QUICK-B, KEL-QTA-B, KEL-DPZ-B		
Aantal centerponspunten	-		
Inbouwmaat	46 × 46 mm		
Schroefdraad	19 mm		
UNF			

**Punch B V2A**

Art.nr.	80150	Ponsbaar	Roestvrij
EAN	4251269316	materiaal	staal V2A
	425	Max.	2 mm
Aantal	1	wanddikte	
Geschikt voor:	KEL-ER-B, KEL-B, KEL-U-B, KEL-FG-B, KEL-FG-ER-B, KEL-QUICK-B, KEL-QTA-B, KEL-DPZ-B		
Aantal centerponspunten	-		
Inbouwmaat	46 × 46 mm		
Schroefdraad	19 mm		
UNF			



Punch E5



Art.nr.	80058	Ponsbaar	Kunststof,
EAN	4251269316	materiaal	Stahl (St)
	333	Max.	2 mm
Aantal	1	wanddikte	
Geschikt voor:	KEL-ER-E5, KEL-E5, KEL-FG-E5, KEL-FG-ER-E5, KEL-QUICK-E5, KEL-FL 4		
Aantal	2		
centerponspunten			
Inbouwmaat	112 x 24 mm		
Schroefdraad	19 mm		
UNF			

Punch E4



Art.nr.	80057	Ponsbaar	Kunststof,
EAN	4251269316	materiaal	Stahl (St)
	326	Max.	2 mm
Aantal	1	wanddikte	
Geschikt voor:	KEL-ER-E4, KEL-E4, KEL-QUICK-E4, KEL-FL 3		
Aantal	2		
centerponspunten			
Inbouwmaat	86 x 24 mm		
Schroefdraad	19 mm		
UNF			

Punch E3

Art.nr.	80056	Ponsbaar	Kunststof,
EAN	4251269316	materiaal	Stahl (St)
	319	Max.	2 mm
Aantal	1	wanddikte	
Geschikt voor:	KEL-ER-E3, KEL-E3, KEL-FG-E3, KEL-FG-ER-E3, KEL-QUICK-E3, KEL-FL 2		
Aantal	2		
centerponspunten			
Inbouwmaat	65 x 24 mm		
Schroefdraad	19 mm		
UNF			

**Punch E2**

Art.nr.	80055	Ponsbaar	Kunststof,
EAN	4251269316	materiaal	Stahl (St)
	302	Max.	2 mm
Aantal	1	wanddikte	
Geschikt voor:	KEL-ER-E2, KEL-E2, KEL-FG-E2, KEL-FG-ER-E2, KEL-QUICK-E2, KEL-FL 1		
Aantal	2		
centerponspunten			
Inbouwmaat	43 x 24 mm		
Schroefdraad	19 mm		
UNF			



Punch E1



Art.nr.	80075	Ponsbaar	Kunststof,
EAN	4251269332	materiaal	Stahl (St)
	517	Max.	2 mm
Aantal	1	wanddikte	
Geschikt voor:	KEL-E1		
Aantal	2		
centerponspunten			
Inbouwmaat	21 x 27 mm		
Schroefdraad	19 mm		
UNF			

Punch 66x112



Art.nr.	80061	Max.	2 mm
EAN	4251269318	wanddikte	
	757		
Aantal	1		
Geschikt voor:	KEL 24-E		
Aantal	-		
centerponspunten			
Schroefdraad	19 mm		
UNF			
Ponsbaar	Kunststof,		
materiaal	Stahl (St)		

Punch 125×125

Art.nr. **80063**
EAN **4251269322709**
Aantal **1**
Aantal centerponspunten -
Schroefdraad **19 mm**
UNF
Ponsbaar materiaal **Kunststof, Stahl (St)**
Max. wanddikte **2 mm**



Punch 68×68

Art.nr. **80064**
EAN
Aantal **1**
Aantal centerponspunten -
Schroefdraad **19 mm**
UNF
Ponsbaar materiaal **Kunststof, Stahl (St)**
Max. wanddikte **2 mm**



Punch 92x92



Art.nr. **80060**
EAN **4251269318**
252
Aantal **1**
Aantal -
centerponspun
ten
Schroefdraad **19 mm**
UNF
Ponsbaar **Kunststof,**
materiaal **Stahl (St)**
Max. **2 mm**
wanddikte

Punch 22x45



Art.nr. **80059**
EAN **4251269319**
174
Aantal **1**
Aantal -
centerponspun
ten
Schroefdraad **19 mm**
UNF
Ponsbaar **Kunststof,**
materiaal **Stahl (St)**
Max. **2 mm**
wanddikte