

KEL-DPZ Wielomembranowe płyty przepustów kablowych

z dużą gęstością kabli / aż do IP66 / UL Typ 12



IP54

C UL US

UV
ISO 4892-2A

IP55

DIN V
PNEUMATICS

RoHS
compliant

IP64

RIWA

RoHS
compliant

IP65

HL3
EN 45545-2

REACH
COMPLIANCE

IP66

EN 61373

Made in
Germany

UL TYPE
12

ECOLAB
certified

Przepusty kablowe KEL-DPZ są przeznaczone do przeprowadzania i uszczelniania dużej liczby kabli bez złączek, węży lub światłowodów (o średnicy od 1,5 mm do 22 mm) w ograniczonej przestrzeni.

Produkty KEL-DPZ to oszczędna kosztowo i czasowo alternatywa dla tradycyjnych dławnic kablowych.

Montaż kabli lub węży pneumatycznych w płycie KEL-DPZ można wykonać szybko i łatwo. Po prostu wykonaj mały otwór w cienkiej membranie i przepchnij przez niego kable. KEL-DPZ trzymanie przewodów i szczelność aż do IP66 / UL Typ 12.

KEL-DPZ dokładnie odpowiada wymiarom otworów dla 6-, 10-, 16- i 24-pinowych standardowych złącz przemysłowych. Rozmiar KEL-DPZ-B pasuje do otworów 46 x 46 mm. Bardzo kompaktowy rozmiar KEL-DPZ-E przeznaczony jest do prowadzenia kabli na bardzo małej przestrzeni. Dzięki wycięciu o wymiarach zaledwie 18 x 112 mm można łatwo poprowadzić i uszczelnić do 21 kabli.

Specjalnie dla skrzynek Rittal KL / KX stworzono rozmiar KEL-DPZ-KX/KL (IP65). Został zaprojektowany do poprowadzenia do 72 kabli przez wstępnie wycięty standardowy otwór. Śruby samogwintujące (M4) wymagane do montażu zawierają się w dostawie.

Zaślepki ST-B mogą być używane do uszczelniania przebitych membran po usunięciu kabli.

Specyfikacja


IP stopień ochrony	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Typ (UL 50E)	UL Type 12
Materiał	Elastomer Rama: Poliamid Rama: Stal nierdzewna (V2A)
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu
Opcje montażu	Mocowanie za pomocą śrub

Zalety i korzyści

- Bardzo łatwy montaż
- Duża gęstość upakowania przewodów
- Certyfikowana klasa szczelności aż do IP66 zgodnie z EN 60529
- Automatyczne uszczelnienie i mocowanie przewodu
- Higieniczny design - wolne od brudu zbierającego się w zakamarkach
- Zwarta kompaktowa konstrukcja

Rodzaje i rozmiary produktów

KEL-DPZ 24|14 gy



Numer części

EAN

Opak.

Dla max. liczba kabli

Maks. średnica kabla

Kolor

Długość

43700

4251269310461

10

14

22 mm

szary (bliski do RAL 7035)

147 mm

Szerokość

Wysokość

Wysokość montażu

Rozmiar wycięcia

Liczba otworów na śruby

Średnica otworów na śruby

Zakres mocowania

58 mm

14 mm

14 mm


112 x 36 mm

4


5,9 mm

10 x 3.2 - 6.5 mm


4 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|14 bk


Numer części	50700	Szerokość	58 mm
EAN	4251269315084	Wysokość	14 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	14	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	22 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	czarny	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|15 gy


Numer części	43720	Szerokość	58 mm
EAN	4251269310508	Wysokość	14 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	15	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	12 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	15 x 7.2 - 12 mm

KEL-DPZ 24|15 bk


Numer części	50720	Szerokość	58 mm
EAN	4251269315121	Wysokość	14 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	15	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	12 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	czarny	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	15 x 7.2 - 12 mm

KEL-DPZ 24|16 gy


Numer części	43725	Szerokość	58 mm
EAN	4251269310515	Wysokość	14 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	16	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	22 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 9.7 mm 2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|16 bk


Numer części	50725	Szerokość	58 mm
EAN	4251269315138	Wysokość	14 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	16	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	22 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	czarny	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 9.7 mm 2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|17 gy


Numer części	43705	Szerokość	58 mm
EAN	4251269310478	Wysokość	14 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	17	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	16,2 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	6 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 24|17 bk


Numer części	50705	Szerokość	58 mm
EAN	4251269315091	Wysokość	14 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	17	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	16,2 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	czarny	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	6 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 24|25 gy


Numer części	43710	Szerokość	58 mm
EAN	4251269310485	Wysokość	14 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	25	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	12 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|25 bk


Numer części	50710	Szerokość	58 mm
EAN	4251269315107	Wysokość	14 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	25	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	12 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	czarny	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|26 gy


Numer części	43711	Szerokość	58 mm
EAN	4251269321498	Wysokość	14 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	26	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	10,2 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	26 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 24|26 bk

Numer części	50711	Szerokość	58 mm
EAN	4251269321504	Wysokość	14 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	26	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	10,2 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	czarny	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	26 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 24|32 gy

Numer części	43730	Szerokość	58 mm
EAN	4251269310522	Wysokość	14 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	32	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	12 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|32 bk


Numer części	50730	Szerokość	58 mm
EAN	4251269315145	Wysokość	14 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	32	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	12 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	czarny	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|42 gy


Numer części	43715	Szerokość	58 mm
EAN	4251269310492	Wysokość	14 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	42	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	6,5 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	42 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 24|42 bk

Numer części	50715	Szerokość	58 mm
EAN	4251269315114	Wysokość	14 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	42	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	6,5 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	czarny	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	42 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 24|121 gy

Numer części	43735	Szerokość	58 mm
EAN	4251269310560	Wysokość	14 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	121	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	5 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm


KEL-DPZ 24|121 bk

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

50735
4251269315183
10
121
5 mm
czarny
147 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania

58 mm
14 mm
14 mm
112 × 36 mm
4
5,9 mm
119 x 1.5 - 2.6 mm
2 x 2.5 - 5 mm


KEL-DPZ 16|11 gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43815
4251269320507
10
11
12 mm
szary (bliski do RAL 7035)
120 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania

58 mm
14 mm
14 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
11 x 7.5 - 12 mm


KEL-DPZ 16|14 gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43816
4251269320514
10
14
16,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
120 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania

58 mm
14 mm
14 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
5 x 3.2 - 6.5 mm
5 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm


KEL-DPZ 16|20 gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43817
4251269320521
10
20
12 mm
szary (bliski do RAL 7035)
120 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania

58 mm
14 mm
14 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
11 x 3.2 - 6.5 mm
5 x 5 - 10.2 mm
4 x 7.5 - 12 mm


KEL-DPZ 16|25 gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43818
4251269320538
10
25
12 mm
szary (bliski do RAL 7035)
120 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania

58 mm
14 mm
14 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
16 x 3.2 - 6.5 mm
6 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm


KEL-DPZ 16|34 gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43819
4251269320545
10
34
6,5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
120 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania

58 mm
14 mm
14 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
34 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 10|8 gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43800
4251269324086
10
8
12 mm
szary (bliski do RAL 7035)
98,3 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania

58 mm
14 mm
14 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
8 x 7.5 - 12 mm


KEL-DPZ 10|14 gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43801
4251269324093
10
14
10,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
98,3 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania

58 mm
14 mm
14 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
14 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ 10|15 gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43802
4251269324109
10
15
10,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
98,3 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania

58 mm
14 mm
14 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
5 x 3.2 - 6.5 mm
10 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ 10|16 gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43803
4251269324116
10
16
12 mm
szary (bliski do RAL 7035)
98,3 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania

58 mm
14 mm
14 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
9 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm


KEL-DPZ 10|26 gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43804
4251269324123
10
26
6,5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
98,3 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania

58 mm
14 mm
14 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
26 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 6|12 gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość


43809
4251269321061
10
12
8 mm
szary (bliski do RAL 7035)
85,5 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania


54 mm
7,5 mm
7,5 mm
52 × 36 mm
4
4,5
12 x 4.5 - 8 mm

KEL-DPZ 6|18 gy


Numer części	43812	Szerokość	54 mm
EAN	4251269321030	Wysokość	7,5 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	7,5 mm
Dla max. liczba kabli	18	Rozmiar wycięcia	52 x 36 mm
Maks. średnica kabla	6,5 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	4,5
Długość	85,5 mm	Zakres mocowania	18 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 6|18-1 gy


Numer części	43811	Szerokość	54 mm
EAN	4251269321023	Wysokość	7,5 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	7,5 mm
Dla max. liczba kabli	18	Rozmiar wycięcia	52 x 36 mm
Maks. średnica kabla	8 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	4,5
Długość	85,5 mm	Zakres mocowania	6 x 2.5 - 5 mm 5 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.5 - 8 mm

KEL-DPZ 6|23 gy


Numer części	43813	Szerokość	54 mm
EAN	4251269321047	Wysokość	7,5 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	7,5 mm
Dla max. liczba kabli	23	Rozmiar wycięcia	52 x 36 mm
Maks. średnica kabla	5 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	4,5
Długość	85,5 mm	Zakres mocowania	10 x 3.2 - 6.5 mm 13 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 6|27 gy

Numer części	43814	Szerokość	54 mm
EAN	4251269321054	Wysokość	7,5 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	7,5 mm
Dla max. liczba kabli	27	Rozmiar wycięcia	52 x 36 mm
Maks. średnica kabla	5 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	4,5
Długość	85,5 mm	Zakres mocowania	27 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ-B 13 gy

Numer części	43794	Szerokość	58 mm
EAN	4251269310690	Wysokość	10 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	10 mm
Dla max. liczba kabli	13	Rozmiar wycięcia	46 x 46 mm
Maks. średnica kabla	22 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,7 mm
Długość	72,8 mm	Zakres mocowania	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22 mm


KEL-DPZ-B 13 bk

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

50794
4251269315312
10
13
22 mm
czarny
72,8 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania

58 mm
10 mm
10 mm
46 x 46 mm
4
5,7 mm
8 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22 mm


KEL-DPZ-B 17 gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43796
4251269310706
10
17
16,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
72,8 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania

58 mm
10 mm
10 mm
46 x 46 mm
4
5,7 mm
10 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
2 x 7.5 - 12 mm
1 x 9 - 16.2 mm


KEL-DPZ-B 17 bk

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

50796
4251269315329
10
17
16,2 mm
czarny
72,8 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania

58 mm
10 mm
10 mm
46 x 46 mm
4
5,7 mm
10 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
2 x 7.5 - 12 mm
1 x 9 - 16.2 mm


KEL-DPZ-B 25 gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43798
4251269310713
10
25
6,5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
72,8 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania

58 mm
10 mm
10 mm
46 x 46 mm
4
5,7 mm
25 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-B 25 bk

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

50798
4251269315336
10
25
6,5 mm
czarny
72,8 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania

58 mm
10 mm
10 mm
46 x 46 mm
4
5,7 mm
25 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-E 112|7 gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43780
4251269310676
10
7
12 mm
szary (bliski do RAL 7035)
147 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania

29 mm
14 mm
14 mm
2
5,7 mm
7 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ-E 112|7 bk

Numer części **50780**
 EAN **4251269315299**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **7**
 Maks. średnica kabla **12 mm**
 Kolor **czarny**
 Długość **147 mm**

Szerokość **29 mm**
 Wysokość **14 mm**
 Wysokość montażu **14 mm**
 Liczba otworów na śruby **2**
 Średnica otworów na śruby **5,7 mm**
 Zakres mocowania **7 x 7,5 - 12 mm**

KEL-DPZ-E 112|21 gy


Numer części **43790**
 EAN **4251269310683**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **21**
 Maks. średnica kabla **6,5 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **147 mm**

Szerokość **29 mm**
 Wysokość **14 mm**
 Wysokość montażu **14 mm**
 Liczba otworów na śruby **2**
 Średnica otworów na śruby **5,7 mm**
 Zakres mocowania **21 x 3,2 - 6,5 mm**

KEL-DPZ-E 112|21 bk


Numer części **50790**
 EAN **4251269315305**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **21**
 Maks. średnica kabla **6,5 mm**
 Kolor **czarny**
 Długość **147 mm**

Szerokość **29 mm**
 Wysokość **14 mm**
 Wysokość montażu **14 mm**
 Liczba otworów na śruby **2**
 Średnica otworów na śruby **5,7 mm**
 Zakres mocowania **21 x 3,2 - 6,5 mm**

KEL-DPZ-KX/KL 24 gy


Numer części **43682**
 EAN **4251269334719**
 Opak. **1**
 Dla max. liczba kabli **24**
 Maks. średnica kabla **26 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **221 mm**

Szerokość **90 mm**
 Wysokość **4 mm**
 Wysokość montażu **4 mm**
 Rozmiar wycięcia **192 x 62 mm**
 Liczba otworów na śruby **6**
 Średnica otworów na śruby **5,1 mm**
 Zakres mocowania **1 x 4 - 7,5 mm**
18 x 10 - 17 mm
3 x 15 - 20 mm
2 x 21 - 26 mm


KEL-DPZ-KX/KL 39 gy

Numer części **43684**
 EAN **4251269334733**
 Opak. **1**
 Dla max. liczba kabli **39**
 Maks. średnica kabla **26 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **221 mm**


Szerokość **90 mm**
 Wysokość **4 mm**
 Wysokość montażu **4 mm**
 Rozmiar wycięcia **192 x 62 mm**
 Liczba otworów na śruby **6**
 Średnica otworów na śruby **5,1 mm**
 Zakres mocowania **14 x 3,2 - 6,5 mm**
1 x 4 - 7,5 mm
7 x 5 - 10,2 mm
2 x 9 - 16,2 mm
9 x 10 - 17 mm
3 x 15 - 20 mm
1 x 16 - 22 mm
2 x 21 - 26 mm

KEL-DPZ-KX/KL 42 gy


Numer części	43686	Szerokość	90 mm
EAN	4251269334757	Wysokość	4 mm
Opak.	1	Wysokość montażu	4 mm
Dla max. liczba kabli	42	Rozmiar wycięcia	192 x 62 mm
Maks. średnica kabla	22 mm	Liczba otworów na śruby	6
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,1 mm
Długość	221 mm	Zakres mocowania	14 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 5 - 10.2 mm 2 x 9 - 16.2 mm 18 x 10 - 17 mm 1 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-KX/KL 54 gy


Numer części	43683	Szerokość	90 mm
EAN	4251269334726	Wysokość	4 mm
Opak.	1	Wysokość montażu	4 mm
Dla max. liczba kabli	54	Rozmiar wycięcia	192 x 62 mm
Maks. średnica kabla	26 mm	Liczba otworów na śruby	6
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,1 mm
Długość	221 mm	Zakres mocowania	28 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 4 - 7.5 mm 14 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 2 x 15 - 20 mm 2 x 16 - 22 mm 2 x 21 - 26 mm

KEL-DPZ-KX/KL 57 gy

Numer części	43685	Szerokość	90 mm
EAN	4251269334740	Wysokość	4 mm
Opak.	1	Wysokość montażu	4 mm
Dla max. liczba kabli	57	Rozmiar wycięcia	192 x 62 mm
Maks. średnica kabla	22 mm	Liczba otworów na śruby	6
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,1 mm
Długość	221 mm	Zakres mocowania	28 x 3.2 - 6.5 mm 14 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 9 x 10 - 17 mm 2 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-KX/KL 72 gy

Numer części	43675.001	Szerokość	90 mm
EAN	4251269310447	Wysokość	4 mm
Opak.	1	Wysokość montażu	4 mm
Dla max. liczba kabli	72	Rozmiar wycięcia	192 x 62 mm
Maks. średnica kabla	22 mm	Liczba otworów na śruby	6
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,1 mm
Długość	221 mm	Zakres mocowania	42 x 3.2 - 6.5 mm 21 x 5 - 10.2 mm 6 x 9 - 16.2 mm 3 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-KX/KL 72 bk

Numer części

43675.101

EAN

4251269310454

Opak.

1

Dla max. liczba kabli

72

Maks. średnica kabla

22 mm

Kolor

czarny

Długość

221 mm

Szerokość

90 mm

Wysokość

4 mm

Wysokość montażu

4 mm

Rozmiar wycięcia

192 x 62 mm

Liczba otworów na śruby

6

Średnica otworów na śruby

5,1 mm

Zakres mocowania

42 x 3.2 - 6.5 mm**21 x 5 - 10.2 mm****6 x 9 - 16.2 mm****3 x 16 - 22 mm**

icotek[®]
smart cable management