

KVT | Dzielony dławik kablowy

do kabli ze złączami, M20 - M63 / IP54 / UL Typ 12



IP54

UL TYPE
12

RU
US



RIFA

HL3
EN 45545-2



ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

KVT to okrągła dzielona rama do szybkiego i łatwego montażu oraz uszczelniania kabli ze złączami lub kompletnych wiązek kablowych. Ale również przewody elektryczne, pneumatyczne lub hydrauliczne bez zacisków i złączy, a także przewody rurowe można łatwo przeprowadzić (np. do paneli sterowania, obudów lub maszyn) i uszczelnić ze stopniem IP54 / UL Typ 12.

Dławiki kablowe są łatwe w montażu. Prefabrykowany kabel umieszcza się w dzielonym module uszczelniającym, który jest osadzony w jednej z połówek dławika. W zależności od rozmiaru dławika kablowego można zainstalować jeden, dwa lub cztery oddzielne moduły. Dzięki zastosowaniu modułów wielootworowych można przeprowadzić do 16 przewodów za pomocą jednego dławika kablowego.

W dostawie zawierają się przeciwnakrętka oraz uszczelka.

Do prowadzenia wtyków D-Sub, DVI lub PROFIBUS w połączeniu z dzielonymi dławikami KVT wymagane są specjalne przeciwnakrętki z wycięciami.

Specyfikacja


IP stopień ochrony	IP54
UL Typ (UL 50E)	UL Type 12
Materiał	Poliwęglan
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-30 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera halogenu, Nie zawiera silikonu
Opcje montażu	Zaciskane za pomocą przeciwnakrętki

Zalety i korzyści

- Przeprowadzanie jednocześnie kabli standardowych oraz prefabrykowanych
- Zachowanie gwarancji prefabrykowanych kabli
- Modernizacja i konserwacja mogą być przeprowadzone łatwo i szybko
- Duża gęstość upakowania przewodów, duża różnorodność ram i modułów
- Dopasowanie do standardowych otworów metrycznych
- Nakrętka zawiera się w dostawie
- Znacznie zwiększona gęstość upakowania przeprowadzanych kabli przy użyciu podwójnych lub poczwórnych modułów uszczelniających

Rodzaje i rozmiary produktów


KVT 20 gy



Numer części	45034
EAN	4251269311147
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	4
Maks. średnica kabla	11 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)
Średnica zewnętrzna	40 mm


Wysokość montażu	20,5 mm
Rozmiar otworu, metryczny	M20
Rozmiar otworu, okrągły	20,3 mm
Gwint	M20 x 1,5
Długość gwintu	14 mm
Nadaje się do modułów	1 x KT mały

KVT 20 bk




Numer części	45024
EAN	4251269311062
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	4
Maks. średnica kabla	11 mm
Kolor	czarny
Średnica zewnętrzna	40 mm

Wysokość montażu	20,5 mm
Rozmiar otworu, metryczny	M20
Rozmiar otworu, okrągły	20,3 mm
Gwint	M20 x 1,5
Długość gwintu	14 mm
Nadaje się do modułów	1 x KT mały

KVT 25 gy


Numer części **45035**
 EAN **4251269311154**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **4**
 Maks. średnica kabla **15 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Średnica zewnętrzna **40 mm**

Wysokość montażu **20,5 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M25**
 Rozmiar otworu, okrągły **25,3 mm**
 Gwint **M25 × 1,5**
 Długość gwintu **14 mm**
 Nadaje się do modułów **1 x KT mały**

KVT 25 bk


Numer części **45025**
 EAN **4251269311079**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **4**
 Maks. średnica kabla **15 mm**
 Kolor **czarny**
 Średnica zewnętrzna **40 mm**

Wysokość montażu **20,5 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M25**
 Rozmiar otworu, okrągły **25,3 mm**
 Gwint **M25 × 1,5**
 Długość gwintu **14 mm**
 Nadaje się do modułów **1 x KT mały**

KVT 32 gy


Numer części **45036**
 EAN **4251269311161**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **4**
 Maks. średnica kabla **17 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Średnica zewnętrzna **40 mm**

Wysokość montażu **20,5 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M32**
 Rozmiar otworu, okrągły **32,3 mm**
 Gwint **M32 × 1,5**
 Długość gwintu **14 mm**
 Nadaje się do modułów **1 x KT mały**

KVT 32 bk


Numer części **45026**
 EAN **4251269311086**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **4**
 Maks. średnica kabla **17 mm**
 Kolor **czarny**
 Średnica zewnętrzna **40 mm**

Wysokość montażu **20,5 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M32**
 Rozmiar otworu, okrągły **32,3 mm**
 Gwint **M32 × 1,5**
 Długość gwintu **14 mm**
 Nadaje się do modułów **1 x KT mały**

KVT 32 + KGM-SUB-D9 gy


Numer części **45037**
 EAN **4251269311178**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **4**
 Maks. średnica kabla **17 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Średnica zewnętrzna **40 mm**

Wysokość montażu **20,5 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M32**
 Rozmiar otworu, okrągły **32,3 mm**
 Gwint **M32 × 1,5**
 Długość gwintu **14 mm**
 Nadaje się do modułów **1 x KT mały**

KVT 32 + KGM-SUB-D9 bk


Numer części **45027**
 EAN **4251269311093**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **4**
 Maks. średnica kabla **17 mm**
 Kolor **czarny**
 Średnica zewnętrzna **40 mm**

Wysokość montażu **20,5 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M32**
 Rozmiar otworu, okrągły **32,3 mm**
 Gwint **M32 × 1,5**
 Długość gwintu **14 mm**
 Nadaje się do modułów **1 x KT mały**

KVT 40 gy


Numer części **45203**
 EAN **4251269311307**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **4**
 Maks. średnica kabla **17 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Średnica zewnętrzna **50 mm**

Wysokość montażu **20,5 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M40**
 Rozmiar otworu, okrągły **40,4 mm**
 Gwint **M40 × 1,5**
 Długość gwintu **14 mm**
 Nadaje się do modułów **1 x KT mały**

KVT 40 bk


Numer części **45028**
 EAN **4251269311109**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **4**
 Maks. średnica kabla **17 mm**
 Kolor **czarny**
 Średnica zewnętrzna **50 mm**

Wysokość montażu **20,5 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M40**
 Rozmiar otworu, okrągły **40,4 mm**
 Gwint **M40 × 1,5**
 Długość gwintu **14 mm**
 Nadaje się do modułów **1 x KT mały**

KVT 40 + KGM-PB gy


Numer części **45205**
 EAN **4251269311321**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **4**
 Maks. średnica kabla **17 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Średnica zewnętrzna **50 mm**

Wysokość montażu **20,5 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M40**
 Rozmiar otworu, okrągły **40,4 mm**
 Gwint **M40 × 1,5**
 Długość gwintu **14 mm**
 Nadaje się do modułów **1 x KT mały**

KVT 40 + KGM-PB bk


Numer części **45029**
 EAN **4251269311116**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **4**
 Maks. średnica kabla **17 mm**
 Kolor **czarny**
 Średnica zewnętrzna **50 mm**

Wysokość montażu **20,5 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M40**
 Rozmiar otworu, okrągły **40,4 mm**
 Gwint **M40 × 1,5**
 Długość gwintu **14 mm**
 Nadaje się do modułów **1 x KT mały**

KVT 50-2 gy


Numer części **45204**
 EAN **4251269311314**
 Opak. **5**
 Dla max. liczba kabli **8**
 Maks. średnica kabla **17 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Średnica zewnętrzna **60 mm**

Wysokość montażu **20,5 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M50**
 Rozmiar otworu, okrągły **50,4 mm**
 Gwint **M50 × 1,5**
 Długość gwintu **14 mm**
 Nadaje się do modułów **2 x KT mały**

KVT 50-2 bk


Numer części **45030**
 EAN **4251269311123**
 Opak. **5**
 Dla max. liczba kabli **8**
 Maks. średnica kabla **17 mm**
 Kolor **czarny**
 Średnica zewnętrzna **60 mm**

Wysokość montażu **20,5 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M50**
 Rozmiar otworu, okrągły **50,4 mm**
 Gwint **M50 × 1,5**
 Długość gwintu **14 mm**
 Nadaje się do modułów **2 x KT mały**

KVT 50-2 + KGM-SUB-D25 gy


Numer części **45206**
 EAN **4251269311338**
 Opak. **5**
 Dla max. liczba kabli **8**
 Maks. średnica kabla **17 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Średnica zewnętrzna **60 mm**

Wysokość montażu **20,5 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M50**
 Rozmiar otworu, okrągły **50,4 mm**
 Gwint **M50 × 1,5**
 Długość gwintu **14 mm**
 Nadaje się do modułów **2 x KT mały**

KVT 50-2 + KGM-SUB-D25 bk


Numer części **45031**
 EAN **4251269311130**
 Opak. **5**
 Dla max. liczba kabli **8**
 Maks. średnica kabla **17 mm**
 Kolor **czarny**
 Średnica zewnętrzna **60 mm**

Wysokość montażu **20,5 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M50**
 Rozmiar otworu, okrągły **50,4 mm**
 Gwint **M50 × 1,5**
 Długość gwintu **14 mm**
 Nadaje się do modułów **2 x KT mały**

KVT 63|4 gy


Numer części **45215**
 EAN **4251269311352**
 Opak. **5**
 Dla max. liczba kabli **16**
 Maks. średnica kabla **16 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Średnica zewnętrzna **70,5 mm**

Wysokość montażu **20,5 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M63**
 Rozmiar otworu, okrągły **63,4 mm**
 Gwint **M63 × 1,5**
 Długość gwintu **14 mm**
 Nadaje się do modułów **4 x KT mały**

KVT 63|4 bk


Numer części **45115**
 EAN **4251269311253**
 Opak. **5**
 Dla max. liczba kabli **16**
 Maks. średnica kabla **16 mm**
 Kolor **czarny**
 Średnica zewnętrzna **70,5 mm**

Wysokość montażu **20,5 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M63**
 Rozmiar otworu, okrągły **63,4 mm**
 Gwint **M63 × 1,5**
 Długość gwintu **14 mm**
 Nadaje się do modułów **4 x KT mały**

KVT 63|1 gy

Numer części **45212**
 EAN **4251269311345**
 Opak. **5**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Maks. średnica kabla **35 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Średnica zewnętrzna **70,5 mm**

Wysokość montażu **20,5 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M63**
 Rozmiar otworu, okrągły **63,4 mm**
 Gwint **M63 × 1,5**
 Długość gwintu **14 mm**
 Nadaje się do modułów **1 x KT duży**

KVT 63|1 bk

Numer części **45112**
 EAN **4251269311246**
 Opak. **5**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Maks. średnica kabla **35 mm**
 Kolor **czarny**
 Średnica zewnętrzna **70,5 mm**

Wysokość montażu **20,5 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M63**
 Rozmiar otworu, okrągły **63,4 mm**
 Gwint **M63 × 1,5**
 Długość gwintu **14 mm**
 Nadaje się do modułów **1 x KT duży**

