



Specifikationer

Material Stål, härdat och förbränt

Brandklass

Fördelar

Produkttyper och storlekar

Punch FWS-A16/20 / FWS-B11/16



| | | | |
|----------------------------|--|-------------|-------------|
| ArtNr. | 80095 | Max. | 2 mm |
| EAN | 4251269333 | väggjocklek | 316 |
| Antal | 1 | | |
| Kompatibel med CONFiX™ FWS | FWS-A 16, FWS-A 20, FWS B11, FWS-B 16 | | |
| Number of centre punches | 3 | | |
| Tråd UNF | 19 mm | | |
| Stansbart material | Plast, Stahl (St) | | |

Punch FWS-A16/20 / FWS-B11/16 V2A

| | | | |
|----------------------------|--|--------------|-------------|
| ArtNr. | 80195 | Max. | 2 mm |
| EAN | 4251269333 | väggtjocklek | |
| | 354 | | |
| Antal | 1 | | |
| Kompatibel med CONFiX™ FWS | FWS-A 16, FWS-A 20, FWS B11, FWS-B 16 | | |
| Number of centre punches | 3 | | |
| Tråd UNF | 19 mm | | |
| Stansbart material | Rostfritt stål V2A | | |



Punch FWS-A 25 / FWS-B 21

| | | | |
|----------------------------|---------------------------|--------------|-------------|
| ArtNr. | 80096 | Max. | 2 mm |
| EAN | 4251269333 | väggtjocklek | |
| | 323 | | |
| Antal | 1 | | |
| Kompatibel med CONFiX™ FWS | FWS-A 25, FWS-B 21 | | |
| Number of centre punches | 3 | | |
| Tråd UNF | 19 mm | | |
| Stansbart material | Plast, Stahl (St) | | |



Punch FWS-A 25 / FWS-B 21 V2A



ArtNr. **80196** Max. **2 mm**
EAN **4251269333** väggjocklek
361
Antal **1**
Kompatibel **FWS-A 25,**
med CONFiX™ **FWS-B 21**
FWS
Number of **3**
centre
punches
Tråd UNF **19 mm**
Stansbart **Rostfritt stål**
material **V2A**

Punch FWS-A 32 / FWS-B 29



ArtNr. **80097** Max. **2 mm**
EAN **4251269333** väggjocklek
330
Antal **1**
Kompatibel **FWS-A 32,**
med CONFiX™ **FWS-B 29**
FWS
Number of **4**
centre
punches
Tråd UNF **19 mm**
Stansbart **Plast, Stahl**
material **(St)**

Punch FWS-A 32 / FWS-B 29 V2A

| | | | |
|----------------------------|---------------------------|--------------|-------------|
| ArtNr. | 80197 | Max. | 2 mm |
| EAN | 4251269333 | väggtjocklek | 378 |
| Antal | 1 | | |
| Kompatibel med CONFiX™ FWS | FWS-A 32, FWS-B 29 | | |
| Number of centre punches | 4 | | |
| Tråd UNF | 19 mm | | |
| Stansbart material | Rostfritt stål V2A | | |



Punch FWS-A 40 / FWS-B 36

| | | | |
|----------------------------|---------------------------|--------------|-------------|
| ArtNr. | 80098 | Max. | 2 mm |
| EAN | 4251269333 | väggtjocklek | 347 |
| Antal | 1 | | |
| Kompatibel med CONFiX™ FWS | FWS-A 40, FWS-B 36 | | |
| Number of centre punches | 4 | | |
| Tråd UNF | 19 mm | | |
| Stansbart material | Plast, Stahl (St) | | |



Punch FWS-A 40 / FWS-B 36 V2A



ArtNr. **80198** Max. **2 mm**
EAN **4251269333** väggjocklek
385
Antal **1**
Kompatibel **FWS-A 40,**
med CONFiX™ **FWS-B 36**
FWS
Number of **4**
centre
punches
Tråd UNF **19 mm**
Stansbart **Rostfritt stål**
material **V2A**

Punch FWS-A 50 / FWS-B 48



ArtNr. **80099** Max. **2 mm**
EAN **4251269333** väggjocklek
255
Antal **1**
Kompatibel **FWS-A 50,**
med CONFiX™ **FWS-B 48**
FWS
Number of **4**
centre
punches
Tråd UNF **19 mm**
Stansbart **Plast, Stahl**
material **(St)**

| | | | |
|----------------------------|---------------------------|--------------|-------------|
| ArtNr. | 80199 | Max. | 2 mm |
| EAN | 4251269333 | väggtjocklek | 262 |
| Antal | 1 | | |
| Kompatibel med CONFiX™ FWS | FWS-A 50, FWS-B 48 | | |
| Number of centre punches | 4 | | |
| Tråd UNF | 19 mm | | |
| Stansbart material | Rostfritt stål V2A | | |

