

FT | Kabelinsatser för platta kablar

användbar i KEL-FL / IP54



FT genomföringen används för att leda platta kablar, t.ex. i lyftkonstruktion. Passar till [kabelgenomföringram KEL-FL](#).

Innovativ konstruktion av genomföringen kompenserar för tillverkninginkonsekvensen av i platta kablar.

IP54

UL TYPE
12

C
UL
US



HL3
EN 45545-2

EN 61373



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri

Fördelar

■ Genomföring av platta kablar i olika dimensioner

Produkttyper och storlekar

FT-1|0



ArtNr. **46201**
EAN **4251269311673**
Antal **5**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **42 mm**
Bredd **21 mm**
Höjd **19 mm**

Monteringshöjd

2 mm

FT-1|A



ArtNr. **46210**
EAN **4251269311710**
Antal **5**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **42 mm**
Bredd **21 mm**

Höjd

19 mm

Monteringshöjd

2 mm

För kabeltyp

Platt kabel

Min. platt kabel bredd

19 mm

Max. platt kabel bredd

23 mm

Min. platt kabel tjocklek


5,5 mm

Max. platt kabel tjocklek


6 mm

FT-1|B


ArtNr.	46211	Höjd	19 mm
EAN	4251269311727	Monteringshöjd	2 mm
Antal	5	För kabeltyp	Platt kabel
För antal kablar	1	Min. platt kabel bredd	28 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Max. platt kabel bredd	33 mm
Längd	42 mm	Min. platt kabel tjocklek	5,5 mm
Bredd	21 mm	Max. platt kabel tjocklek	6 mm

FT-1|C

ArtNr.	46212	Höjd	19 mm
EAN	4251269311734	Monteringshöjd	2 mm
Antal	5	För kabeltyp	Platt kabel
För antal kablar	1	Min. platt kabel bredd	24 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Max. platt kabel bredd	30 mm
Längd	42 mm	Min. platt kabel tjocklek	8,5 mm
Bredd	21 mm	Max. platt kabel tjocklek	9 mm

FT-1|E


ArtNr.	46214	Höjd	19 mm
EAN	4251269311741	Monteringshöjd	2 mm
Antal	5	För kabeltyp	Platt kabel
För antal kablar	1	Min. platt kabel bredd	19 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Max. platt kabel bredd	24 mm
Längd	42 mm	Min. platt kabel tjocklek	6,5 mm
Bredd	21 mm	Max. platt kabel tjocklek	7 mm

FT-1|F


ArtNr.	46215	Höjd	19 mm
EAN	4251269311758	Monteringshöjd	2 mm
Antal	5	För kabeltyp	Platt kabel
För antal kablar	1	Min. platt kabel bredd	28 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Max. platt kabel bredd	33 mm
Längd	42 mm	Min. platt kabel tjocklek	9 mm
Bredd	21 mm	Max. platt kabel tjocklek	9,5 mm

FT-2|0


ArtNr.	46202	Monteringshöjd	2 mm
EAN	4251269311680		
Antal	5		
Färg	grå (liknande RAL 7035)		
Längd	65 mm		
Bredd	21 mm		
Höjd	19 mm		

FT-2|A


ArtNr.	46250	Höjd	19 mm
EAN	4251269311765	Monteringshöjd	2 mm
Antal	5	För kabeltyp	Platt kabel
För antal kablar	1	Min. platt kabel bredd	32,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Max. platt kabel bredd	38 mm
Längd	65 mm	Min. platt kabel tjocklek	5 mm
Bredd	21 mm	Max. platt kabel tjocklek	5,5 mm

FT-2|B


ArtNr.	46251	Höjd	19 mm
EAN	4251269311772	Monteringshöjd	2 mm
Antal	5	För kabeltyp	Platt kabel
För antal kablar	1	Min. platt kabel bredd	45 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Max. platt kabel bredd	50,5 mm
Längd	65 mm	Min. platt kabel tjocklek	6 mm
Bredd	21 mm	Max. platt kabel tjocklek	6,5 mm

FT-2|C


ArtNr.	46252	Höjd	19 mm
EAN	4251269311789	Monteringshöjd	2 mm
Antal	5	För kabeltyp	Platt kabel
För antal kablar	1	Min. platt kabel bredd	47 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Max. platt kabel bredd	52 mm
Längd	65 mm	Min. platt kabel tjocklek	9,5 mm
Bredd	21 mm	Max. platt kabel tjocklek	10 mm

FT-2|F


ArtNr.	46255	Höjd	19 mm
EAN	4251269311796	Monteringshöjd	2 mm
Antal	5	För kabeltyp	Platt kabel
För antal kablar	1	Min. platt kabel bredd	38 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Max. platt kabel bredd	43 mm
Längd	65 mm	Min. platt kabel tjocklek	12,5 mm
Bredd	21 mm	Max. platt kabel tjocklek	13 mm

FT-2|G

ArtNr.	46256	Höjd	19 mm
EAN	4251269311802	Monteringshöjd	2 mm
Antal	5	För kabeltyp	Platt kabel
För antal kablar	1	Min. platt kabel bredd	49 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Max. platt kabel bredd	54 mm
Längd	65 mm	Min. platt kabel tjocklek	5 mm
Bredd	21 mm	Max. platt kabel tjocklek	6 mm

FT-3|0

ArtNr.	46203	Monteringshöjd	2 mm
EAN	4251269311697		
Antal	5		
Färg	grå (liknande RAL 7035)		
Längd	87 mm		
Bredd	21 mm		
Höjd	19 mm		


FT-3|A

ArtNr.	46300	Höjd	19 mm
EAN	4251269311819	Monteringshöjd	2 mm
Antal	5	För kabeltyp	Platt kabel
För antal kablar	1	Min. platt kabel bredd	72 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Max. platt kabel bredd	77 mm
Längd	87 mm	Min. platt kabel tjocklek	5 mm
Bredd	21 mm	Max. platt kabel tjocklek	5,5 mm

FT-4|0

ArtNr. **46204**
EAN **4251269311703**
Antal **5**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **114 mm**
Bredd **21 mm**
Höjd **19 mm**

Monteringshöjd

2 mm**FT-4|A**

ArtNr. **46330**
EAN **4251269311826**
Antal **5**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **114 mm**
Bredd **21 mm**

Höjd **19 mm**
Monteringshöjd **2 mm**
För kabeltyp **Platt kabel**
Min. platt kabel bredd **85 mm**
Max. platt kabel bredd **99 mm**
Min. platt kabel tjocklek **4,2 mm**
Max. platt kabel tjocklek **5,2 mm**

icotek[®]
smart cable management