

KEL-DP Kabelgenomföringsplatta multi-membran

kan kopplas in, med hög kabeldensitet / IP64 / UL Type 12



KEL-DP kabelgenomföringsplattor är konstruerade för att genomföra kablar utan kontakter. KEL-DP-produkterna är ett kostnadsbesparande alternativ till traditionella kabelförskruvningar. Gör bara ett litet hål i det tunna membranet och tryck kablarna igenom. KEL-DP ger skydd IP64 / UL typ 12.

KEL-DP matchar exakt håltagningen för 6-/10-/16-/24-pins standard industrikontakt.

En speciell ribba ger en centrerad passform i utklippen. [ST-B-pluggar](#) kan användas för att försegla genomborrade membran om kablar har tagits bort.

IP54

IP64

UL TYPE
12

C_{UL} US



RIWA

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Specifikationer


IP-Klass (EN 60529)	IP54, IP64
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-30 C° till 100 C°
Egenskaper	halogenfri, silikonfri
Monteringstyp	Snap-in

Fördelar

- Snabb montering utan verktyg
- Hög kabeltäthet
- Kostnadseffektiv
- Hygienisk design - fria från smutssamlade fördjupningar


Produkttyper och storlekar

KEL-DP 24|12 B bk




ArtNr.	50510	Bredd	44 mm
EAN	4251269334634	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	12	Utskäring	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	15 mm	För min. väggdjocklek	2,8 mm
Färg	svart	För max. väggdjocklek	4 mm
Längd	142 mm	För kabelldiameter	12 x 1 - 15 mm


KEL-DP 24|12 A bk




ArtNr.	50508	Bredd	44 mm
EAN	4251269314612	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	12	Utskäring	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	15 mm	För min. väggdjocklek	1,5 mm
Färg	svart	För max. väggdjocklek	2,5 mm
Längd	142 mm	För kabelldiameter	12 x 1 - 15 mm

KEL-DP 24|12 A gy


ArtNr.	43508	Bredd	44 mm
EAN	4251269309830	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	12	Utskäring	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	15 mm	För min. väggdjocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggdjocklek	2,5 mm
Längd	142 mm	För kabelldiameter	12 x 1 - 15 mm

KEL-DP 24|12 B gy


ArtNr.	43510	Bredd	44 mm
EAN	4251269334627	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	12	Utskäring	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	15 mm	För min. väggdjocklek	2,8 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggdjocklek	4 mm
Längd	142 mm	För kabelldiameter	12 x 1 - 15 mm

KEL-DP 24|14 A gy


ArtNr.	43512	Bredd	44 mm
EAN	4251269309854	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	14	Utskäring	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	12,1 mm	För min. väggdjocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggdjocklek	2,5 mm
Längd	142 mm	För kabelldiameter	14 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|14 B gy


ArtNr.	43522	Bredd	44 mm
EAN	4251269309939	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	14	Utskäring	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	12,1 mm	För min. väggdjocklek	2,8 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggdjocklek	4 mm
Längd	142 mm	För kabelldiameter	14 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|14 A bk


ArtNr.	50512	Bredd	44 mm
EAN	4251269314636	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	14	Utskäring	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	12,1 mm	För min. väggdjocklek	1,5 mm
Färg	svart	För max. väggdjocklek	2,5 mm
Längd	142 mm	För kabelldiameter	14 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|14 B bk


ArtNr.	50522	Bredd	44 mm
EAN	4251269314711	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	14	Utskäring	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	12,1 mm	För min. väggdjocklek	2,8 mm
Färg	svart	För max. väggdjocklek	4 mm
Längd	142 mm	För kabelldiameter	14 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|17 A gy


ArtNr.	43514	Bredd	44 mm
EAN	4251269309861	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	17	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	12,6 mm	För min. väggdjocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggdjocklek	2,5 mm
Längd	142 mm	För kabelldiameter	5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm

KEL-DP 24|17 B gy


ArtNr.	43523	Bredd	44 mm
EAN	4251269309946	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	17	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	12,6 mm	För min. väggdjocklek	2,8 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggdjocklek	4 mm
Längd	142 mm	För kabelldiameter	5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm

KEL-DP 24|17 A bk


ArtNr.	50514	Bredd	44 mm
EAN	4251269314643	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	17	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	12,6 mm	För min. väggdjocklek	1,5 mm
Färg	svart	För max. väggdjocklek	2,5 mm
Längd	142 mm	För kabelldiameter	5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm

KEL-DP 24|17 A bk


ArtNr.	50523	Bredd	44 mm
EAN	4251269314728	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	17	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	12,6 mm	För min. väggdjocklek	2,8 mm
Färg	svart	För max. väggdjocklek	4 mm
Längd	142 mm	För kabelldiameter	5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm

KEL-DP 24|18 A gy


ArtNr.	43515	Bredd	44 mm
EAN	4251269309878	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	18	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	16,1 mm	För min. väggdjocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggdjocklek	2,5 mm
Längd	142 mm	För kabelldiameter	4 x 1 - 6.5 mm 5 x 1 - 10.5 mm 5 x 1 - 12.6 mm 4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|18 B gy


ArtNr.	43528	Bredd	44 mm
EAN	4251269309991	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	18	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	16,1 mm	För min. väggdjocklek	2,8 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggdjocklek	4 mm
Längd	142 mm	För kabelldiameter	4 x 1 - 6.5 mm 5 x 1 - 10.5 mm 5 x 1 - 12.6 mm 4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|18 A bk


ArtNr.	50515	Bredd	44 mm
EAN	4251269314650	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	18	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	16,1 mm	För min. väggdjocklek	1,5 mm
Färg	svart	För max. väggdjocklek	2,5 mm
Längd	142 mm	För kabelldiameter	4 x 1 - 6.5 mm 5 x 1 - 10.5 mm 5 x 1 - 12.6 mm 4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|18 B bk


ArtNr.	50528	Bredd	44 mm
EAN	4251269314773	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	18	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	16,1 mm	För min. väggdjocklek	2,8 mm
Färg	svart	För max. väggdjocklek	4 mm
Längd	142 mm	För kabelldiameter	4 x 1 - 6.5 mm 5 x 1 - 10.5 mm 5 x 1 - 12.6 mm 4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|19 A gy


ArtNr.	43516	Bredd	44 mm
EAN	4251269309885	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	19	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	12,1 mm	För min. väggdjocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggdjocklek	2,5 mm
Längd	142 mm	För kabelldiameter	12 x 1 - 6.5 mm 7 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|19 B gy

ArtNr.	43524	Bredd	44 mm
EAN	4251269309953	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	19	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	12,1 mm	För min. väggdjocklek	2,8 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggdjocklek	4 mm
Längd	142 mm	För kabelldiameter	12 x 1 - 6.5 mm 7 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|19 A bk


ArtNr.	50516	Bredd	44 mm
EAN	4251269314667	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	19	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	12,1 mm	För min. väggdjocklek	1,5 mm
Färg	svart	För max. väggdjocklek	2,5 mm
Längd	142 mm	För kabelldiameter	12 x 1 - 6.5 mm 7 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|19 B bk


ArtNr.	50524	Bredd	44 mm
EAN	4251269314735	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	19	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	12,1 mm	För min. väggdjocklek	2,8 mm
Färg	svart	För max. väggdjocklek	4 mm
Längd	142 mm	För kabelldiameter	12 x 1 - 6.5 mm 7 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|26 A gy

ArtNr.	43518	Bredd	44 mm
EAN	4251269309892	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	26	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	16,1 mm	För min. väggdjocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggdjocklek	2,5 mm
Längd	142 mm	För kabelldiameter	16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|26 B gy


ArtNr.	43525	Bredd	44 mm
EAN	4251269309960	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	26	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	16,1 mm	För min. väggdjocklek	2,8 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggdjocklek	4 mm
Längd	142 mm	För kabelldiameter	16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|26 A bk


ArtNr.	50518	Bredd	44 mm
EAN	4251269314674	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	26	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	16,1 mm	För min. väggdjocklek	1,5 mm
Färg	svart	För max. väggdjocklek	2,5 mm
Längd	142 mm	För kabelldiameter	16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|26 B bk

ArtNr.	50525	Bredd	44 mm
EAN	4251269314742	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	26	Utskäring	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	16,1 mm	För min. väggdjocklek	2,8 mm
Färg	svart	För max. väggdjocklek	4 mm
Längd	142 mm	För kabelldiameter	16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|42 A gy

ArtNr.	43511	Bredd	44 mm
EAN	4251269309847	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	42	Utskäring	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	4,7 mm	För min. väggdjocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggdjocklek	2,5 mm
Längd	142 mm	För kabelldiameter	12 x 1 - 7.2 mm 17 x 1 - 6.4 mm 12 x 1 - 5 mm 1 x 1 - 4.7 mm

KEL-DP 24|42 B gy


ArtNr.	43521	Bredd	44 mm
EAN	4251269309922	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	42	Utskäring	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	4,7 mm	För min. väggdjocklek	2,8 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggdjocklek	4 mm
Längd	142 mm	För kabelldiameter	12 x 1 - 7.2 mm 17 x 1 - 6.4 mm 12 x 1 - 5 mm 1 x 1 - 4.7 mm

KEL-DP 24|42 A bk


ArtNr.	50511	Bredd	44 mm
EAN	4251269314629	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	42	Utskäring	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	4,7 mm	För min. väggdjocklek	1,5 mm
Färg	svart	För max. väggdjocklek	2,5 mm
Längd	142 mm	För kabelldiameter	12 x 1 - 7.2 mm 17 x 1 - 6.4 mm 12 x 1 - 5 mm 1 x 1 - 4.7 mm

KEL-DP 24|42 B bk

ArtNr.	50521	Bredd	44 mm
EAN	4251269314704	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	42	Utskäring	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	4,7 mm	För min. väggdjocklek	2,8 mm
Färg	svart	För max. väggdjocklek	4 mm
Längd	142 mm	För kabelldiameter	12 x 1 - 7.2 mm 17 x 1 - 6.4 mm 12 x 1 - 5 mm 1 x 1 - 4.7 mm

KEL-DP 24|48 A gy

ArtNr.	43519	Bredd	44 mm
EAN	4251269309908	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	48	Utskäring	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	6,5 mm	För min. väggdjocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggdjocklek	2,5 mm
Längd	142 mm	För kabelldiameter	48 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP 24|48 B gy


ArtNr.	43526	Bredd	44 mm
EAN	4251269309977	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	48	Utskäring	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	6,5 mm	För min. väggdjocklek	2,8 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggdjocklek	4 mm
Längd	142 mm	För kabelldiameter	48 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP 24|48 A bk


ArtNr.	50519	Bredd	44 mm
EAN	4251269314681	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	48	Utskäring	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	6,5 mm	För min. väggdjocklek	1,5 mm
Färg	svart	För max. väggdjocklek	2,5 mm
Längd	142 mm	För kabelldiameter	48 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP 24|48 B bk


ArtNr.	50526	Bredd	44 mm
EAN	4251269314759	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	48	Utskäring	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	6,5 mm	För min. väggdjocklek	2,8 mm
Färg	svart	För max. väggdjocklek	4 mm
Längd	142 mm	För kabelldiameter	48 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP 24|50 A gy


ArtNr.	43520	Bredd	44 mm
EAN	4251269309915	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	50	Utskäring	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	8,3 mm	För min. väggdjocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggdjocklek	2,5 mm
Längd	142 mm	För kabelldiameter	33 x 1 - 5.3 mm 9 x 1 - 6.4 mm 8 x 1 - 8.3 mm

KEL-DP 24|50 B gy


ArtNr.	43527	Bredd	44 mm
EAN	4251269309984	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	50	Utskäring	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	8,3 mm	För min. väggdjocklek	2,8 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggdjocklek	4 mm
Längd	142 mm	För kabelldiameter	33 x 1 - 5.3 mm 9 x 1 - 6.4 mm 8 x 1 - 8.3 mm

KEL-DP 24|50 A bk


ArtNr.	50520	Bredd	44 mm
EAN	4251269314698	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	50	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	8,3 mm	För min. väggjocklek	1,5 mm
Färg	svart	För max. väggjocklek	2,5 mm
Längd	142 mm	För kabelldiameter	33 x 1 - 5.3 mm 9 x 1 - 6.4 mm 8 x 1 - 8.3 mm

KEL-DP 24|50 B bk


ArtNr.	50527	Bredd	44 mm
EAN	4251269314766	Höjd	12
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	50	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	8,3 mm	För min. väggjocklek	2,8 mm
Färg	svart	För max. väggjocklek	4 mm
Längd	142 mm	För kabelldiameter	33 x 1 - 5.3 mm 9 x 1 - 6.4 mm 8 x 1 - 8.3 mm

KEL-DP 16|10 A gy


ArtNr.	43460	Bredd	44 mm
EAN	4251269320750	Höjd	12 mm
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	10	Utskärning	86 x 36 mm
Max. kabelldiameter	12,2 mm	För min. väggjocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggjocklek	2,5 mm
Längd	96 mm	För kabelldiameter	10 x 1 - 12.2 mm

KEL-DP 16|11 A gy


ArtNr.	43461	Bredd	44 mm
EAN	4251269320767	Höjd	12 mm
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	11	Utskärning	86 x 36 mm
Max. kabelldiameter	12,6 mm	För min. väggjocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggjocklek	2,5 mm
Längd	96 mm	För kabelldiameter	3 x 1 - 10.5 mm 8 x 1 - 12.6 mm

KEL-DP 16|20 A gy

ArtNr.	43462	Bredd	44 mm
EAN	4251269320774	Höjd	12 mm
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	20	Utskärning	86 x 36 mm
Max. kabelldiameter	8,3 mm	För min. väggjocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggjocklek	2,5 mm
Längd	96 mm	För kabelldiameter	20 x 1 - 8.3 mm

KEL-DP 16|22 A gy

ArtNr.	43463	Bredd	44 mm
EAN	4251269320781	Höjd	12 mm
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	22	Utskärning	86 x 36 mm
Max. kabelldiameter	6,5 mm	För min. väggjocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggjocklek	2,5 mm
Längd	96 mm	För kabelldiameter	5 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 8.3 mm 13 x 1 - 6.5 mm


KEL-DP 16|23 A gy

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Längd

43464
4251269320798
10
23
12,1 mm
grå (liknande RAL 7035)
96 mm

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
För min. väggdjocklek
För max. väggdjocklek
För kabelldiameter

44 mm
12 mm
5 mm
86 x 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
18 x 1 - 6.5 mm
5 x 1 - 12.1 mm


KEL-DP 16|26 A gy

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Längd

43465
4251269320804
10
26
8,3 mm
grå (liknande RAL 7035)
96 mm

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
För min. väggdjocklek
För max. väggdjocklek
För kabelldiameter

44 mm
12 mm
5 mm
86 x 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
19 x 1 - 6.5 mm
7 x 1 - 8.3 mm


KEL-DP 10|8 A gy

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Längd

43466
4251269324000
10
8
12,6 mm
grå (liknande RAL 7035)
75 mm

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
För min. väggdjocklek
För max. väggdjocklek
För kabelldiameter

44 mm
12 mm
5 mm
65 x 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
8 x 1 - 12.6 mm


KEL-DP 10|12 A gy

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Längd

43467
4251269324017
10
12
12,6 mm
grå (liknande RAL 7035)
75 mm

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
För min. väggdjocklek
För max. väggdjocklek
För kabelldiameter

44 mm
12 mm
5 mm
65 x 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
4 x 1 - 6.5 mm
4 x 1 - 8.3 mm
4 x 1 - 12.6 mm


KEL-DP 10|14 A gy

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Längd

43468
4251269324024
10
14
8,3 mm
grå (liknande RAL 7035)
75 mm

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
För min. väggdjocklek
För max. väggdjocklek
För kabelldiameter

44 mm
12 mm
5 mm
65 x 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
14 x 1 - 8.3 mm


KEL-DP 10|16 A gy

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Längd


43469
4251269324031
10
16
12,6 mm
grå (liknande RAL 7035)
75 mm

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
För min. väggdjocklek
För max. väggdjocklek
För kabelldiameter


44 mm
12 mm
5 mm
65 x 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
12 x 1 - 6.5 mm
4 x 1 - 12.6 mm

KEL-DP 10|26 A gy


ArtNr.	43470	Bredd	44 mm
EAN	4251269324048	Höjd	12 mm
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	26	Utskärning	65 x 36 mm
Max. kabelldiameter	6,5 mm	För min. väggdjocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggdjocklek	2,5 mm
Längd	75 mm	För kabelldiameter	26 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP 6|6 A gy


ArtNr.	43450	Bredd	44 mm
EAN	4251269320712	Höjd	12 mm
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	6	Utskärning	52 x 36 mm
Max. kabelldiameter	12,1 mm	För min. väggdjocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggdjocklek	2,5 mm
Längd	62 mm	För kabelldiameter	6 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 6|12 A gy


ArtNr.	43451	Bredd	44 mm
EAN	4251269320729	Höjd	12 mm
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	12	Utskärning	52 x 36 mm
Max. kabelldiameter	16,1 mm	För min. väggdjocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggdjocklek	2,5 mm
Längd	62 mm	För kabelldiameter	8 x 1 - 6.5 mm 2 x 1 - 12.6 mm 2 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 6|14 A gy


ArtNr.	43452	Bredd	44 mm
EAN	4251269320736	Höjd	12 mm
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	14	Utskärning	52 x 36 mm
Max. kabelldiameter	10,5 mm	För min. väggdjocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggdjocklek	2,5 mm
Längd	62 mm	För kabelldiameter	10 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 10.5 mm

KEL-DP 6|25 A gy


ArtNr.	43453	Bredd	44 mm
EAN	4251269320743	Höjd	12 mm
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	25	Utskärning	52 x 36 mm
Max. kabelldiameter	8,3 mm	För min. väggdjocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggdjocklek	2,5 mm
Längd	62 mm	För kabelldiameter	21 x 1 - 5 mm 4 x 1 - 8.3 mm

KEL-DP-E 46|7 gy


ArtNr.	43585	Bredd	25 mm
EAN	4251269310287	Höjd	12 mm
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	7	Utskärning	46 x 18 mm
Max. kabelldiameter	8,3 mm	För min. väggdjocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggdjocklek	2,5 mm
Längd	62 mm	För kabelldiameter	5 x 1 - 8.3 mm 2 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP-E 46|7 bk

ArtNr.	50585	Bredd	25 mm
EAN	4251269315008	Höjd	12 mm
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	7	Utskärning	46 × 18 mm
Max. kabelldiameter	8,3 mm	För min. väggdjocklek	1,5 mm
Färg	svart	För max. väggdjocklek	2,5 mm
Längd	62 mm	För kabelldiameter	5 x 1 - 8.3 mm 2 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP-E 46|9 gy

ArtNr.	43587	Bredd	25 mm
EAN	4251269310294	Höjd	12 mm
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	9	Utskärning	46 × 18 mm
Max. kabelldiameter	12,1 mm	För min. väggdjocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggdjocklek	2,5 mm
Längd	62 mm	För kabelldiameter	8 x 1 - 6.5 mm 1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 46|9 bk

ArtNr.	50587	Bredd	25 mm
EAN	4251269315015	Höjd	12 mm
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	9	Utskärning	46 × 18 mm
Max. kabelldiameter	12,1 mm	För min. väggdjocklek	1,5 mm
Färg	svart	För max. väggdjocklek	2,5 mm
Längd	62 mm	För kabelldiameter	8 x 1 - 6.5 mm 1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 86|13 gy

ArtNr.	43581	Bredd	25 mm
EAN	4251269310263	Höjd	12 mm
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	13	Utskärning	85 × 18 mm
Max. kabelldiameter	8,3 mm	För min. väggdjocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggdjocklek	2,5 mm
Längd	102 mm	För kabelldiameter	11 x 1 - 8.3 mm 2 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP-E 86|13 bk

ArtNr.	50581	Bredd	25 mm
EAN	4251269314988	Höjd	12 mm
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	13	Utskärning	85 × 18 mm
Max. kabelldiameter	8,3 mm	För min. väggdjocklek	1,5 mm
Färg	svart	För max. väggdjocklek	2,5 mm
Längd	102 mm	För kabelldiameter	11 x 1 - 8.3 mm 2 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP-E 86|17 gy

ArtNr.	43583	Bredd	25 mm
EAN	4251269310270	Höjd	12 mm
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	17	Utskärning	85 × 18 mm
Max. kabelldiameter	12,1 mm	För min. väggdjocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggdjocklek	2,5 mm
Längd	102 mm	För kabelldiameter	16 x 1 - 6.5 mm 1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 86|17 bk


ArtNr.	50583	Bredd	25 mm
EAN	4251269314995	Höjd	12 mm
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	17	För min. väggjocklek	1,5 mm
Max. kabelldiameter	12,1 mm	För max. väggjocklek	2,5 mm
Färg	svart	För kabelldiameter	16 x 1 - 6.5 mm
Längd	102 mm		1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 112|16 gy

ArtNr.	43576	Bredd	25 mm
EAN	4251269310249	Höjd	12 mm
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	16	Utskärning	112 x 18 mm
Max. kabelldiameter	12,1 mm	För min. väggjocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggjocklek	2,5 mm
Längd	128 mm	För kabelldiameter	4 x 1 - 6.5 mm
			11 x 1 - 8.3 mm
			1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 112|16 bk

ArtNr.	50576	Bredd	25 mm
EAN	4251269314964	Höjd	12 mm
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	16	Utskärning	112 x 18 mm
Max. kabelldiameter	12,1 mm	För min. väggjocklek	1,5 mm
Färg	svart	För max. väggjocklek	2,5 mm
Längd	128 mm	För kabelldiameter	4 x 1 - 6.5 mm
			11 x 1 - 8.3 mm
			1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 112|21 gy

ArtNr.	43578	Bredd	25 mm
EAN	4251269310256	Höjd	12 mm
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	21	Utskärning	112 x 18 mm
Max. kabelldiameter	12,1 mm	För min. väggjocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggjocklek	2,5 mm
Längd	128 mm	För kabelldiameter	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 8.3 mm
			1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 112|21 bk

ArtNr.	50578	Bredd	25 mm
EAN	4251269314971	Höjd	12 mm
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	21	Utskärning	112 x 18 mm
Max. kabelldiameter	12,1 mm	För min. väggjocklek	1,5 mm
Färg	svart	För max. väggjocklek	2,5 mm
Längd	128 mm	För kabelldiameter	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 8.3 mm
			1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-S 69|8 gy

ArtNr.	43591	Bredd	19,5 mm
EAN	4251269310300	Höjd	12 mm
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	8	Utskärning	69 x 10 mm
Max. kabelldiameter	7,5 mm	För min. väggjocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggjocklek	2,5 mm
Längd	78 mm	För kabelldiameter	8 x 1 - 7.5 mm

KEL-DP-S 69|8 bk



ArtNr. **50591**
EAN **4251269315022**
Antal **10**
För antal kablar **8**
Max. kabelldiameter **7,5 mm**
Färg **svart**
Längd **78 mm**

Bredd **19,5 mm**
Höjd **12 mm**
Monteringshöjd **5 mm**
Utskäring **69 × 10 mm**
För min. väggdjocklek **1,5 mm**
För max. väggdjocklek **2,5 mm**
För kabelldiameterar **8 x 1 - 7.5 mm**

icotek[®]
smart cable management