

KEL | Kabelgenomföringsram

för kablar med kontakt / IP54 / UL Typ 12



IP54

UL TYPE
12

C_{RU} US



HL3
EN 45545-2



ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Delat kabelgenomföringssystem för styrning av kablar med kontakter som ger en IP54 / UL typ 12 rating. Styrning, tätning och dragavlastning för kabeldiametrar från 1 till 35 mm.

Kabelgenomföringssystemet är enkelt att installera. Genomföringar placeras i fack och är säkert fastsatta på ramen under montering.

KEL-U-ramen matchar exakt håltagningsdimensionerna för 10/16/24-stifts standard industriella kontakter. Håltagning 36 mm eller 46 mm i höjd kan väljas beroende på vilka kablar som ska igenom. KEL-U-B ramen matchar exakt håltagningsmått 46x46mm.

KEL-E-versionen är särskilt lämpad för platta kontakter. Den lilla ramen är perfekt för applikationer med begränsat utrymme.

En platt gummipackning ingår i sändningen.

Specifikationer


IP-Klass (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Polyamid
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 140 C°
Egenskaper	vibrationssäker, silikonfri, antikorrosiv (V2A versioner), halogenfri, UV-beständig
Monteringstyp	Skruvmontering, Snap-in med KEL-SNAP
Monteringshöjd	17 mm

Fördelar

- Garantier på förkontaktade kablar bibehålles
- Ombyggnation, reparationer och underhåll kan göras mycket enklare och snabbare
- Hög kabeltäthet, brett utbud av genomföringar
- Dragavlastning enligt EN 62444
- Hög stabilitet, vibrationstålig
- Platsbesparande design
- Ökad packningstäthet vid användning av dubbla eller fyrdubbla genomföringar


Produkttyper och storlekar

KEL 24|10




ArtNr.	42241
EAN	4251269308277
Antal	10
För antal kablar	40
Max. kabelldiameter	17 mm
Längd	147 mm
Bredd	58 mm


Höjd	17 mm
Monteringshöjd	17 mm
Utskärning	112 x 36 mm
Antal skruvhål	4
Skruvhålens diameter	5,8 mm
Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Min. kabelldiam., med kontakt	
Lämplig för insatser	10 x KT små

KEL 24|10 V2A


ArtNr.	42241.200	Höjd	17 mm
EAN	4251269308284	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Utskärning	112 x 36 mm
För antal kablar	40	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	17 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	147 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Bredd	58 mm	Min. kabelldiam., med kontakt	10 x KT små
		Lämplig för insatser	

KEL 24|7


ArtNr.	42247	Höjd	17 mm
EAN	4251269308314	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Utskärning	112 x 36 mm
För antal kablar	25	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	35 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	147 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	58 mm	Min. kabelldiam., med kontakt	6 x KT små
		Lämplig för insatser	1 x KT stor

KEL 24|7 V2A


ArtNr.	42247.200	Höjd	17 mm
EAN	4251269308321	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Utskärning	112 x 36 mm
För antal kablar	25	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	35 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	147 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Bredd	58 mm	Min. kabelldiam., med kontakt	6 x KT små
		Lämplig för insatser	1 x KT stor

KEL 24|5


ArtNr.	42248	Höjd	17 mm
EAN	4251269308338	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Utskärning	112 x 36 mm
För antal kablar	20	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	35 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	147 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	58 mm	Min. kabelldiam., med kontakt	5 x KT små
		Lämplig för insatser	

KEL 24|5 V2A


ArtNr.	42248.200	Höjd	17 mm
EAN	4251269308345	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Utskärning	112 x 36 mm
För antal kablar	20	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	35 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	147 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Bredd	58 mm	Min. kabelldiam., med kontakt	5 x KT små
		Lämplig för insatser	

KEL 24|4


ArtNr.	42244	Höjd	17 mm
EAN	4251269308291	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Utskärning	112 × 36 mm
För antal kablar	10	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	35 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	147 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	58 mm	Min. kabelldiam., med kontakt	2 x KT små
		Lämplig för insatser	2 x KT stor

KEL 24|4 V2A


ArtNr.	42244.200	Höjd	17 mm
EAN	4251269308307	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Utskärning	112 × 36 mm
För antal kablar	10	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	35 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	147 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Bredd	58 mm	Min. kabelldiam., med kontakt	2 x KT små
		Lämplig för insatser	2 x KT stor

KEL 24|15-E


ArtNr.	42209	Höjd	17 mm
EAN	4251269308017	Monteringshöjd	17 mm
Antal	1	Utskärning	112 × 66 mm
För antal kablar	60	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	17 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	147 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	83 mm	Min. kabelldiam., med kontakt	15 x KT små
		Lämplig för insatser	

KEL 24|15-E V2A


ArtNr.	42209.200	Höjd	17 mm
EAN	4251269308024	Monteringshöjd	17 mm
Antal	1	Utskärning	112 × 66 mm
För antal kablar	60	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	17 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	147 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Bredd	83 mm	Min. kabelldiam., med kontakt	15 x KT små
		Lämplig för insatser	

KEL 24|12-E


ArtNr.	42208	Höjd	17 mm
EAN	4251269307997	Monteringshöjd	17 mm
Antal	1	Utskärning	112 × 66 mm
För antal kablar	45	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	35 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	147 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	83 mm	Min. kabelldiam., med kontakt	11 x KT små
		Lämplig för insatser	1 x KT stor

KEL 24|12-E V2A


ArtNr.	42208.200	Höjd	17 mm
EAN	4251269308000	Monteringshöjd	17 mm
Antal	1	Utskärning	112 × 66 mm
För antal kablar	45	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	35 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	147 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Bredd	83 mm	Min. kabelldiam., med kontakt	11 x KT små
		Lämplig för insatser	1 x KT stor

KEL 24|10-E


ArtNr.	49056	Höjd	17 mm
EAN	4251269312212	Monteringshöjd	17 mm
Antal	1	Utskärning	112 × 66 mm
För antal kablar	39	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	35 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	147 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	83 mm	Min. kabelldiam., med kontakt	10 x KT små
		Lämplig för insatser	

KEL 24|10-E V2A


ArtNr.	49056.200	Höjd	17 mm
EAN	4251269312229	Monteringshöjd	17 mm
Antal	1	Utskärning	112 × 66 mm
För antal kablar	40	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	35 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	147 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Bredd	83 mm	Min. kabelldiam., med kontakt	10 x KT små
		Lämplig för insatser	

KEL 24|9-E


ArtNr.	42207	Höjd	17 mm
EAN	4251269307973	Monteringshöjd	17 mm
Antal	1	Utskärning	112 × 66 mm
För antal kablar	30	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	35 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	147 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	83 mm	Min. kabelldiam., med kontakt	7 x KT små
		Lämplig för insatser	2 x KT stor

KEL 24|9-E V2A


ArtNr.	42207.200	Höjd	17 mm
EAN	4251269307980	Monteringshöjd	17 mm
Antal	1	Utskärning	112 × 66 mm
För antal kablar	30	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	35 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	147 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Bredd	83 mm	Min. kabelldiam., med kontakt	7 x KT små
		Lämplig för insatser	2 x KT stor

KEL 24|20-MT


ArtNr.	42232	Höjd	17 mm
EAN	4251269308215	Monteringshöjd	17 mm
Antal	1	Utskäring	112 x 82 mm
För antal kablar	80	Antal skruvhål	6
Max. kabelldiameter	17 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	147 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	102 mm	Min. kabelldiam., med kontakt	
		Lämplig för insatser	20 x KT små

KEL 24|20-MT V2A


ArtNr.	42232.200	Höjd	17 mm
EAN	4251269308222	Monteringshöjd	17 mm
Antal	1	Utskäring	112 x 82 mm
För antal kablar	80	Antal skruvhål	6
Max. kabelldiameter	17 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	147 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Bredd	102 mm	Min. kabelldiam., med kontakt	
		Lämplig för insatser	20 x KT små

KEL 24|17-MT


ArtNr.	42224	Höjd	17 mm
EAN	4251269308130	Monteringshöjd	17 mm
Antal	1	Utskäring	112 x 82 mm
För antal kablar	65	Antal skruvhål	6
Max. kabelldiameter	35 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	147 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	102 mm	Min. kabelldiam., med kontakt	
		Lämplig för insatser	16 x KT små 1 x KT stor

KEL 24|17-MT V2A

ArtNr.	42224.200	Höjd	17 mm
EAN	4251269308147	Monteringshöjd	17 mm
Antal	1	Utskäring	112 x 82 mm
För antal kablar	65	Antal skruvhål	6
Max. kabelldiameter	35 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	147 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Bredd	102 mm	Min. kabelldiam., med kontakt	
		Lämplig för insatser	16 x KT små 1 x KT stor


KEL 24|14-MT

ArtNr.	42225	Höjd	17 mm
EAN	4251269308154	Monteringshöjd	17 mm
Antal	1	Utskäring	112 x 82 mm
För antal kablar	50	Antal skruvhål	6
Max. kabelldiameter	35 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	147 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	102 mm	Min. kabelldiam., med kontakt	
		Lämplig för insatser	12 x KT små 2 x KT stor

KEL 24|14-MT V2A


ArtNr. **42225.200**
 EAN **4251269308161**
 Antal **1**
 För antal kablar **48**
 Max. kabelldiameter **35 mm**
 Längd **147 mm**
 Bredd **102 mm**

Höjd **17 mm**
 Monteringshöjd **17 mm**
 Utskärning **112 × 82 mm**
 Antal skruvhål **6**
 Skruvhålens diameter **5,8 mm**
 Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
 Min. kabelldiam., med kontakt **12 x KT små**
 Lämplig för insatser **2 x KT stor**

KEL 24|11-MT


ArtNr. **42222**
 EAN **4251269308093**
 Antal **1**
 För antal kablar **35**
 Max. kabelldiameter **35 mm**
 Längd **147 mm**
 Bredd **102 mm**

Höjd **17 mm**
 Monteringshöjd **17 mm**
 Utskärning **112 × 82 mm**
 Antal skruvhål **6**
 Skruvhålens diameter **5,8 mm**
 Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
 Min. kabelldiam., med kontakt **8 x KT små**
 Lämplig för insatser **3 x KT stor**

KEL 24|11-MT V2A


ArtNr. **42222.200**
 EAN **4251269308109**
 Antal **1**
 För antal kablar **35**
 Max. kabelldiameter **35 mm**
 Längd **147 mm**
 Bredd **102 mm**

Höjd **17 mm**
 Monteringshöjd **17 mm**
 Utskärning **112 × 82 mm**
 Antal skruvhål **6**
 Skruvhålens diameter **5,8 mm**
 Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
 Min. kabelldiam., med kontakt **8 x KT små**
 Lämplig för insatser **3 x KT stor**

KEL 24|8-MT


ArtNr. **42221**
 EAN **4251269308079**
 Antal **1**
 För antal kablar **20**
 Max. kabelldiameter **35 mm**
 Längd **147 mm**
 Bredd **102 mm**

Höjd **17 mm**
 Monteringshöjd **17 mm**
 Utskärning **112 × 82 mm**
 Antal skruvhål **6**
 Skruvhålens diameter **5,8 mm**
 Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
 Min. kabelldiam., med kontakt **4 x KT små**
 Lämplig för insatser **4 x KT stor**

KEL 24|8-MT V2A


ArtNr. **42221.200**
 EAN **4251269308086**
 Antal **1**
 För antal kablar **20**
 Max. kabelldiameter **35 mm**
 Längd **147 mm**
 Bredd **102 mm**

Höjd **17 mm**
 Monteringshöjd **17 mm**
 Utskärning **112 × 82 mm**
 Antal skruvhål **6**
 Skruvhålens diameter **5,8 mm**
 Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
 Min. kabelldiam., med kontakt **4 x KT små**
 Lämplig för insatser **4 x KT stor**

KEL 24|30-2MT


ArtNr.	42234
EAN	4251269308253
Antal	1
För antal kablar	120
Max. kabelldiameter	17 mm
Längd	147 mm
Bredd	146 mm

Höjd	17 mm
Monteringshöjd	17 mm
Utskärning	112 × 126 mm
Antal skruvhål	8
Skruvhålens diameter	5,8 mm
Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Min. kabelldiam., med kontakt	
Lämplig för insatser	30 x KT små

KEL 24|30-2MT V2A


ArtNr.	42234.200
EAN	4251269308260
Antal	1
För antal kablar	120
Max. kabelldiameter	17 mm
Längd	147 mm
Bredd	146 mm

Höjd	17 mm
Monteringshöjd	17 mm
Utskärning	112 × 126 mm
Antal skruvhål	8
Skruvhålens diameter	5,8 mm
Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Min. kabelldiam., med kontakt	
Lämplig för insatser	30 x KT små

KEL 24|27-2MT


ArtNr.	42233
EAN	4251269308239
Antal	1
För antal kablar	105
Max. kabelldiameter	35 mm
Längd	147 mm
Bredd	146 mm

Höjd	17 mm
Monteringshöjd	17 mm
Utskärning	112 × 126 mm
Antal skruvhål	8
Skruvhålens diameter	5,8 mm
Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Min. kabelldiam., med kontakt	
Lämplig för insatser	26 x KT små 1 x KT stor

KEL 24|27-2MT V2A


ArtNr.	42233.200
EAN	4251269308246
Antal	1
För antal kablar	105
Max. kabelldiameter	35 mm
Längd	147 mm
Bredd	146 mm

Höjd	17 mm
Monteringshöjd	17 mm
Utskärning	112 × 126 mm
Antal skruvhål	8
Skruvhålens diameter	5,8 mm
Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Min. kabelldiam., med kontakt	
Lämplig för insatser	26 x KT små 1 x KT stor

KEL 24|24-2MT


ArtNr.	42227
EAN	4251269308192
Antal	1
För antal kablar	90
Max. kabelldiameter	35 mm
Längd	147 mm
Bredd	146 mm

Höjd	17 mm
Monteringshöjd	17 mm
Utskärning	112 × 126 mm
Antal skruvhål	8
Skruvhålens diameter	5,8 mm
Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Min. kabelldiam., med kontakt	
Lämplig för insatser	22 x KT små 2 x KT stor

KEL 24|24-2MT V2A


ArtNr.	42227.200
EAN	4251269308208
Antal	1
För antal kablar	90
Max. kabelldiameter	35 mm
Längd	147 mm
Bredd	146 mm

Höjd	17 mm
Monteringshöjd	17 mm
Utskärning	112 x 126 mm
Antal skruvhål	8
Skruvhålens diameter	5,8 mm
Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Min. kabelldiam., med kontakt	22 x KT små
Lämplig för insatser	2 x KT stor

KEL 24|21-2MT


ArtNr.	42226
EAN	4251269308178
Antal	1
För antal kablar	75
Max. kabelldiameter	35 mm
Längd	147 mm
Bredd	146 mm

Höjd	17 mm
Monteringshöjd	17 mm
Utskärning	112 x 126 mm
Antal skruvhål	8
Skruvhålens diameter	5,8 mm
Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Min. kabelldiam., med kontakt	18 x KT små
Lämplig för insatser	3 x KT stor

KEL 24|21-2MT V2A


ArtNr.	42226.200
EAN	4251269308185
Antal	1
För antal kablar	75
Max. kabelldiameter	35 mm
Längd	147 mm
Bredd	146 mm

Höjd	17 mm
Monteringshöjd	17 mm
Utskärning	112 x 126 mm
Antal skruvhål	8
Skruvhålens diameter	5,8 mm
Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Min. kabelldiam., med kontakt	18 x KT små
Lämplig för insatser	3 x KT stor

KEL 24|12-2MT


ArtNr.	42223
EAN	4251269308116
Antal	1
För antal kablar	30
Max. kabelldiameter	35 mm
Längd	147 mm
Bredd	146 mm

Höjd	17 mm
Monteringshöjd	17 mm
Utskärning	112 x 126 mm
Antal skruvhål	8
Skruvhålens diameter	5,8 mm
Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Min. kabelldiam., med kontakt	6 x KT små
Lämplig för insatser	6 x KT stor

KEL 24|12-2MT V2A


ArtNr.	42223.200
EAN	4251269308123
Antal	1
För antal kablar	30
Max. kabelldiameter	35 mm
Längd	147 mm
Bredd	146 mm

Höjd	17 mm
Monteringshöjd	17 mm
Utskärning	112 x 126 mm
Antal skruvhål	8
Skruvhålens diameter	5,8 mm
Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Min. kabelldiam., med kontakt	6 x KT små
Lämplig för insatser	6 x KT stor

KEL 16|8


ArtNr. **42168**
 EAN **4251269307911**
 Antal **10**
 För antal kablar **32**
 Max. kabelldiameter **17 mm**
 Längd **120 mm**
 Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
 Monteringshöjd **17 mm**
 Utskärning **86 × 36 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,8 mm**
 Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
 Min. kabelldiam., med kontakt
 Lämplig för insatser **8 x KT små**

KEL 16|8 V2A


ArtNr. **42168.200**
 EAN **4251269307928**
 Antal **10**
 För antal kablar **30**
 Max. kabelldiameter **17 mm**
 Längd **120 mm**
 Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
 Monteringshöjd **17 mm**
 Utskärning **86 × 36 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,8 mm**
 Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
 Min. kabelldiam., med kontakt
 Lämplig för insatser **8 x KT små**

KEL 16|5


ArtNr. **42165**
 EAN **4251269307898**
 Antal **10**
 För antal kablar **17**
 Max. kabelldiameter **35 mm**
 Längd **120 mm**
 Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
 Monteringshöjd **17 mm**
 Utskärning **86 × 36 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,8 mm**
 Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
 Min. kabelldiam., med kontakt
 Lämplig för insatser **4 x KT små**
1 x KT stor

KEL 16|5 V2A

ArtNr. **42165.200**
 EAN **4251269307904**
 Antal **10**
 För antal kablar **17**
 Max. kabelldiameter **35 mm**
 Längd **120 mm**
 Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
 Monteringshöjd **17 mm**
 Utskärning **86 × 36 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,8 mm**
 Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
 Min. kabelldiam., med kontakt
 Lämplig för insatser **4 x KT små**
1 x KT stor

KEL 16|4


ArtNr. **42164**
 EAN **4251269307874**
 Antal **10**
 För antal kablar **16**
 Max. kabelldiameter **35 mm**
 Längd **120 mm**
 Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
 Monteringshöjd **17 mm**
 Utskärning **86 × 36 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,8 mm**
 Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
 Min. kabelldiam., med kontakt
 Lämplig för insatser **4 x KT små**

KEL 16|4 V2A


ArtNr. **42164.200**
 EAN **4251269307881**
 Antal **10**
 För antal kablar **16**
 Max. kabelldiameter **35 mm**
 Längd **120 mm**
 Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
 Monteringshöjd **17 mm**
 Utskärning **86 × 36 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,8 mm**
 Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
 Min. kabelldiam., med kontakt
 Lämplig för insatser **4 x KT små**

KEL 16|2


ArtNr. **42162**
 EAN **4251269307850**
 Antal **10**
 För antal kablar **2**
 Max. kabelldiameter **35 mm**
 Längd **120 mm**
 Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
 Monteringshöjd **17 mm**
 Utskärning **86 × 36 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,8 mm**
 Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
 Min. kabelldiam., med kontakt
 Lämplig för insatser **2 x KT stor**

KEL 16|2 V2A


ArtNr. **42162.200**
 EAN **4251269307867**
 Antal **10**
 För antal kablar **2**
 Max. kabelldiameter **35 mm**
 Längd **120 mm**
 Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
 Monteringshöjd **17 mm**
 Utskärning **86 × 36 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,8 mm**
 Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
 Min. kabelldiam., med kontakt
 Lämplig för insatser **2 x KT stor**

KEL 16|12-E


ArtNr. **42141**
 EAN **4251269307713**
 Antal **1**
 För antal kablar **48**
 Max. kabelldiameter **17 mm**
 Längd **120 mm**
 Bredd **84 mm**

Höjd **17 mm**
 Monteringshöjd **17 mm**
 Utskärning **86 × 66 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,8 mm**
 Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
 Min. kabelldiam., med kontakt
 Lämplig för insatser **12 x KT små**

KEL 16|12-E V2A


ArtNr. **42141.200**
 EAN **4251269307720**
 Antal **1**
 För antal kablar **48**
 Max. kabelldiameter **17 mm**
 Längd **120 mm**
 Bredd **84 mm**

Höjd **17 mm**
 Monteringshöjd **17 mm**
 Utskärning **86 × 66 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,8 mm**
 Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
 Min. kabelldiam., med kontakt
 Lämplig för insatser **12 x KT små**

KEL 16|6-E


ArtNr. **42140**
 EAN **4251269307690**
 Antal **1**
 För antal kablar **18**
 Max. kabelldiameter **35 mm**
 Längd **120 mm**
 Bredd **84 mm**

Höjd **17 mm**
 Monteringshöjd **17 mm**
 Utskärning **86 × 66 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,8 mm**
 Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
 Min. kabelldiam., med kontakt
 Lämplig för insatser **4 x KT små**
2 x KT stor

KEL 16|6-E V2A


ArtNr. **42140.200**
 EAN **4251269307706**
 Antal **1**
 För antal kablar **18**
 Max. kabelldiameter **35 mm**
 Längd **120 mm**
 Bredd **84 mm**

Höjd **17 mm**
 Monteringshöjd **17 mm**
 Utskärning **86 × 66 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,8 mm**
 Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
 Min. kabelldiam., med kontakt
 Lämplig för insatser **4 x KT små**
2 x KT stor

KEL 16|16-MT


ArtNr. **42145**
 EAN **4251269307775**
 Antal **1**
 För antal kablar **64**
 Max. kabelldiameter **17 mm**
 Längd **120 mm**
 Bredd **102 mm**

Höjd **17 mm**
 Monteringshöjd **17 mm**
 Utskärning **86 x 82 mm**
 Antal skruvhål **6**
 Skruvhålens diameter **5,8 mm**
 Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
 Min. kabelldiam., med kontakt **16 x KT små**
 Lämplig för insatser

KEL 16|16-MT V2A


ArtNr. **42145.200**
 EAN **4251269307782**
 Antal **1**
 För antal kablar **61**
 Max. kabelldiameter **17 mm**
 Längd **120 mm**
 Bredd **102 mm**

Höjd **17 mm**
 Monteringshöjd **17 mm**
 Utskärning **86 x 82 mm**
 Antal skruvhål **6**
 Skruvhålens diameter **5,8 mm**
 Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
 Min. kabelldiam., med kontakt **16 x KT små**
 Lämplig för insatser

KEL 16|10-MT


ArtNr. **42144**
 EAN **4251269307751**
 Antal **1**
 För antal kablar **34**
 Max. kabelldiameter **35 mm**
 Längd **120 mm**
 Bredd **102 mm**

Höjd **17 mm**
 Monteringshöjd **17 mm**
 Utskärning **86 x 82 mm**
 Antal skruvhål **6**
 Skruvhålens diameter **5,8 mm**
 Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
 Min. kabelldiam., med kontakt **8 x KT små**
 Lämplig för insatser **2 x KT stor**

KEL 16|10-MT V2A


ArtNr. **42144.200**
 EAN **4251269307768**
 Antal **1**
 För antal kablar **34**
 Max. kabelldiameter **35 mm**
 Längd **120 mm**
 Bredd **102 mm**

Höjd **17 mm**
 Monteringshöjd **17 mm**
 Utskärning **86 x 82 mm**
 Antal skruvhål **6**
 Skruvhålens diameter **5,8 mm**
 Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
 Min. kabelldiam., med kontakt **8 x KT små**
 Lämplig för insatser **2 x KT stor**

KEL 16|4-MT


ArtNr. **42143**
 EAN **4251269307737**
 Antal **1**
 För antal kablar **4**
 Max. kabelldiameter **35 mm**
 Längd **120 mm**
 Bredd **102 mm**

Höjd **17 mm**
 Monteringshöjd **17 mm**
 Utskärning **86 x 82 mm**
 Antal skruvhål **6**
 Skruvhålens diameter **5,8 mm**
 Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
 Min. kabelldiam., med kontakt **4 x KT stor**
 Lämplig för insatser

KEL 16|4-MT V2A


ArtNr. **42143.200**
 EAN **4251269307744**
 Antal **1**
 För antal kablar **4**
 Max. kabelldiameter **35 mm**
 Längd **120 mm**
 Bredd **102 mm**

Höjd **17 mm**
 Monteringshöjd **17 mm**
 Utskärning **86 x 82 mm**
 Antal skruvhål **6**
 Skruvhålens diameter **5,8 mm**
 Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
 Min. kabelldiam., med kontakt **4 x KT stor**
 Lämplig för insatser

KEL 16|24-2MT


ArtNr.	42149
EAN	4251269307836
Antal	1
För antal kablar	96
Max. kabelldiameter	17 mm
Längd	120 mm
Bredd	146 mm

Höjd	17 mm
Monteringshöjd	17 mm
Utskärning	86 x 126 mm
Antal skruvhål	8
Skruvhålens diameter	5,8 mm
Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Min. kabelldiam., med kontakt	
Lämplig för insatser	24 x KT små

KEL 16|24-2MT V2A


ArtNr.	42149.200
EAN	4251269307843
Antal	1
För antal kablar	96
Max. kabelldiameter	17 mm
Längd	120 mm
Bredd	146 mm

Höjd	17 mm
Monteringshöjd	17 mm
Utskärning	86 x 126 mm
Antal skruvhål	8
Skruvhålens diameter	5,8 mm
Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Min. kabelldiam., med kontakt	
Lämplig för insatser	24 x KT små

KEL 16|12-2MT


ArtNr.	42148
EAN	4251269307812
Antal	1
För antal kablar	36
Max. kabelldiameter	35 mm
Längd	120 mm
Bredd	146 mm

Höjd	17 mm
Monteringshöjd	17 mm
Utskärning	86 x 126 mm
Antal skruvhål	8
Skruvhålens diameter	5,8 mm
Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Min. kabelldiam., med kontakt	
Lämplig för insatser	8 x KT små 4 x KT stor

KEL 16|12-2MT V2A


ArtNr.	42148.200
EAN	4251269307829
Antal	1
För antal kablar	36
Max. kabelldiameter	35 mm
Längd	120 mm
Bredd	146 mm

Höjd	17 mm
Monteringshöjd	17 mm
Utskärning	86 x 126 mm
Antal skruvhål	8
Skruvhålens diameter	5,8 mm
Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Min. kabelldiam., med kontakt	
Lämplig för insatser	8 x KT små 2 x KT stor

KEL 16|6-2MT


ArtNr.	42147
EAN	4251269307799
Antal	1
För antal kablar	6
Max. kabelldiameter	35 mm
Längd	120 mm
Bredd	146 mm

Höjd	17 mm
Monteringshöjd	17 mm
Utskärning	86 x 126 mm
Antal skruvhål	8
Skruvhålens diameter	5,8 mm
Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Min. kabelldiam., med kontakt	
Lämplig för insatser	6 x KT stor

KEL 16|6-2MT V2A

ArtNr.	42147.200
EAN	4251269307805
Antal	1
För antal kablar	6
Max. kabelldiameter	35 mm
Längd	120 mm
Bredd	146 mm

Höjd	17 mm
Monteringshöjd	17 mm
Utskärning	86 x 126 mm
Antal skruvhål	8
Skruvhålens diameter	5,8 mm
Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Min. kabelldiam., med kontakt	
Lämplig för insatser	6 x KT stor


KEL 10|6

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Längd
Bredd

42216
4251269308055
10
24
17 mm
98 mm
58 mm

Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
Material skruvar
Min. kabelldiam., med kontakt
Lämplig för insatser

17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
Pozinkovaná ocel
6 x KT små


KEL 10|6 V2A

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Längd
Bredd

42216.200
4251269308062
10
24
17 mm
98 mm
58 mm

Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
Material skruvar
Min. kabelldiam., med kontakt
Lämplig för insatser

17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
Rostfritt stål V2A
6 x KT små


KEL 10|3

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Längd
Bredd

42212
4251269308031
10
9
35 mm
98 mm
58 mm

Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
Material skruvar
Min. kabelldiam., med kontakt
Lämplig för insatser

17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
Pozinkovaná ocel
2 x KT små
1 x KT stor


KEL 10|3 V2A

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Längd
Bredd

42212.200
4251269308048
10
9
35 mm
98 mm
58 mm

Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
Material skruvar
Min. kabelldiam., med kontakt
Lämplig för insatser

17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
Rostfritt stål V2A
2 x KT små
1 x KT stor


KEL-B4

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Längd
Bredd

42204
4251269307935
10
16
17 mm
72 mm
58 mm

Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
Material skruvar
Min. kabelldiam., med kontakt
Lämplig för insatser

17 mm
17 mm
46 × 46 mm
4
5,8 mm
Pozinkovaná ocel
4 x KT små


KEL-B4 V2A

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Längd
Bredd

42204.200
4251269307942
10
16
17 mm
72 mm
58 mm


Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
Material skruvar
Min. kabelldiam., med kontakt
Lämplig för insatser

17 mm
17 mm
46 × 46 mm
4
5,8 mm
Rostfritt stål V2A
4 x KT små

KEL-B1

ArtNr. **42206**
EAN **4251269307959**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **72 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **46 x 46 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Min. kabelldiam., med kontakt **1 x KT stor**
Lämplig för insatser

KEL-B1 V2A

ArtNr. **42206.200**
EAN **4251269307966**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **72 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **46 x 46 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
Min. kabelldiam., med kontakt **1 x KT stor**
Lämplig för insatser

icotek[®]
smart cable management