

KTMB5 | Slitsade insatser, multi-range, för KEL-system

för kabeldia. 14 - 29mm / IP54 / UL Type 12



IP54

UL TYPE
12

Made in
Germany

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

UL
US

Genomföringar KTMB5 kan användas med följande kabelgenomföringskomponent:

- [KEL-Kabelgenomföringsramar](#)
- [KVT-Kabelgenomföringar](#)

Den nya KTMB5 tjänar till att föra in ledningar med pluggar i icoteks KEL-system.

En innovativ membran gör det möjligt att ledningsdiametern kan variera upp till 3 mm.

Med hjälp av KTMB5 kan kablar med fastspänningsområden från 4 till 29 mm sättas in.

Specifikationer


IP-Klass (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri

Fördelar

- Genomföring av kablar med eller utan kontakt
- Endast 12 genomföringar täcker ett spännområde av 4 till 29 mm
- Innovativt vågsnitt för ökad täthet
- Nytt membran för hög flexibilitet

Produkttyper och storlekar


KTMB5 4-7



ArtNr.	41380
EAN	4251269324987
Antal	10
För antal kablar	1
Färg	grå (liknande RAL 7035)
Längd	21 mm
Bredd	21 mm


Höjd	19 mm
Monteringshöjd	2 mm
För kabeltyp	Round cable
För kabeldiametrar	1 x 4 - 7 mm

KTMB5 6-9




ArtNr.	41381
EAN	4251269324994
Antal	10
För antal kablar	1
Färg	grå (liknande RAL 7035)
Längd	21 mm
Bredd	21 mm

Höjd	19 mm
Monteringshöjd	2 mm
För kabeltyp	Round cable
För kabeldiametrar	1 x 6 - 9 mm

KTMB5 8-11


ArtNr. **41382**
 EAN **4251269325007**
 Antal **10**
 För antal kablar **1**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Längd **21 mm**
 Bredd **21 mm**

Höjd **19 mm**
 Monteringshöjd **2 mm**
 För kabeltyp **Round cable**
 För kabeldiametrar **1 x 8 - 11 mm**

KTMB5 10-12


ArtNr. **41383**
 EAN **4251269325014**
 Antal **10**
 För antal kablar **1**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Längd **21 mm**
 Bredd **21 mm**

Höjd **19 mm**
 Monteringshöjd **2 mm**
 För kabeltyp **Round cable**
 För kabeldiametrar **1 x 10 - 12 mm**

KTMB5 12-15


ArtNr. **41384**
 EAN **4251269325021**
 Antal **10**
 För antal kablar **1**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Längd **41,5 mm**
 Bredd **42 mm**

Höjd **19 mm**
 Monteringshöjd **2 mm**
 För kabeltyp **Round cable**
 För kabeldiametrar **1 x 12 - 15 mm**

KTMB5 14-17


ArtNr. **41385**
 EAN **4251269325038**
 Antal **10**
 För antal kablar **1**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Längd **41,5 mm**
 Bredd **42 mm**

Höjd **19 mm**
 Monteringshöjd **2 mm**
 För kabeltyp **Round cable**
 För kabeldiametrar **1 x 14 - 17 mm**

KTMB5 16-19


ArtNr. **41386**
 EAN **4251269325045**
 Antal **10**
 För antal kablar **1**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Längd **41,5 mm**
 Bredd **42 mm**

Höjd **19 mm**
 Monteringshöjd **2 mm**
 För kabeltyp **Round cable**
 För kabeldiametrar **1 x 16 - 19 mm**

KTMB5 18-21

ArtNr. **41387**
 EAN **4251269325052**
 Antal **10**
 För antal kablar **1**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Längd **41,5 mm**
 Bredd **42 mm**

Höjd **19 mm**
 Monteringshöjd **2 mm**
 För kabeltyp **Round cable**
 För kabeldiametrar **1 x 18 - 21 mm**


KTMB5 20-23

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41388
4251269325069
10
1
grå (liknande RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
1 x 20 - 23 mm


KTMB5 22-25

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41389
4251269325076
10
1
grå (liknande RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
1 x 22 - 25 mm


KTMB5 24-27

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41390
4251269325083
10
1
grå (liknande RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
1 x 24 - 27 mm

KTMB5 26-29

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41391
4251269325090
10
1
grå (liknande RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
1 x 26 - 29 mm