

KVT 80 | Kabelförskruvning

för ledningar med kontakt, för utbrytning M80 / IP45 / UL Type 12



KVT är en delad kabelförskruvning som gör det möjligt att införa ledningar med plugg och försegla dem med IP54.

Beroende på modellen kan ledningar med 1 - 35 mm bli införda.

Om kabelhylsor används kan upp till 24 ledningar bli införda med kabelförskruvningen. Genom att förskruva båda hälften med varandra kan det nås tillräckligt med tryck på kabelhylsorna. På det viset kan dragavlastningen ökas.

Detta system kan användas för väggbredder mellan 1.5 till 10 mm, eftersom det finns ett spännelement på baksidan. En platttätning är inkluderad i s till väggmontagen.

IP54

UL TYPE
12

C
UL
US

RI
A

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Polycarbonate
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-30 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri
Moneringstyp	Skruvmontering


Fördelar

- Genomföring av kablar med eller utan kontakt
- Garantier på förkontaktade kablar bibehålles
- Ombyggnation, reparationer och underhåll kan göras mycket enklare och snabbare
- Hög kabeltäthet, brett utbud av genomföringar
- Simpel montage/demontage från framsidan
- Dragavlastning enligt EN 62444

Produkttyper och storlekar

KVT 80 6 gy	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Max. kabelldiameter Färg Yttre diameter	45237 4251269311376 1 24 17 mm grå (liknande RAL 7035) 100 mm	Monteringshöjd Utskärning, metrisk Utskärning, rund Lämplig för insatser	16 mm M80 80 mm 6 x KT små
--------------------	---	--	---	---

KVT 80 6 bk	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Max. kabelldiameter Färg Yttre diameter	45238 4251269311383 1 24 17 mm svart 100 mm	Monteringshöjd Utskärning, metrisk Utskärning, rund Lämplig för insatser	16 mm M80 80 mm 6 x KT små
--------------------	---	--	---	---


KVT 80|3 gy

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabeldiameter
Färg
Yttre diameter

45236
4251269311369
1
9
35 mm
grå (liknande RAL 7035)
100 mm

Monteringshöjd
Utskäring, metrisk
Utskäring, rund
Lämplig för insatser

16 mm
M80
80 mm
2 x KT små
1 x KT stor

KVT 80|3 bk

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabeldiameter
Färg
Yttre diameter

45239
4251269311390
1
9
35 mm
svart
100 mm

Monteringshöjd
Utskäring, metrisk
Utskäring, rund
Lämplig för insatser

16 mm
M80
80 mm
2 x KT små
1 x KT stor

icotek[®]
smart cable management