

# KEL-DPU-BS IFPS yangın bariyerli kablo geiş plakaları (EN45545-3)

sağlam, yüksek gerilme azaltma, geçmeli / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X\*



KEL-DPU-BS yangın bariyerli kablo geiş plakaları, raylı araçlarda kullanıma uygundur. EN 45545-2, EN 45545-3 ve EN 1363-1 şartlarını karşılamaktadır.

Sağlam kablo geiş plakaları KEL-DPU-BS ile dar alanlara, 3.2 ile 20.5 mm ap arası çok sayıda kablo geirme imkanı sunmakta. Ayrıca çift yönlü IP65 / IP66 / IP67 / IP68 sızdırmazlığı sağlar. KEL-DPU-BS özellikle güçlendirilmiş erçevesi ve geirilen kabloların yüksek gerilmeyi azaltması ile ön plana çıkmakta.

KEL-DPU 24-BS kablo geiş plakaları, 24 kutuplu ağır bağlantı konnektörlerin boşaltmaları ile aynıdır.

Kablo veya pnömatik hortumların donatılması saniye hızında gerçekleşmekte. Bunun için sadece zarlar deliniyor ve kablolar geiriliyor.

Köpüklenen IFPS yangın bariyerleri kablo girişlerin arkasına monte edilir, kabaran grafit bazlı ürün, yangın anında büyümektedir. Burada oluşan bariyer, alev ve sıcak ısıyı bir odadan diğer odaya geçmesini engellemektedir.

\*4X sadece iç mekan kullanımı için



## Teknik datalar


<b>Koruma türü IP (EN 60529)</b>	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
<b>UL Type (UL 50E)</b>	UL Type 12, UL Type 4X*
<b>Malzeme</b>	Elastomer Ana taşıyıcı: Polipropilen
<b>Yangın sınıfı</b>	UL94-V0, kendi söner
<b>Isı</b>	-40 C° - 100 C°
<b>Özellikler</b>	köpüren, halojensiz, silikonsuz
<b>Montaj şekli</b>	Civata

## Avantajlar

- EN 45545-2, EN 45545-3, EN 1363-1 ve EN 61373 şartlarına uygun
- Her kablo girişine sadece bir adet yangın bariyeri
- Yüksek sınıfı E45 / E130
- Titreşime dayanıklıdır
- Çok basit donatma
- Yüksek yoğunluk, çok yönlülük
- Hijyenik dizayn - kir toplanmasına karşı etkin


## Ürün tipleri ve boyutları

### KEL-DPU 24|13-BS gy




Sipariş No.	<b>99300.010</b>
EAN	<b>4251269318559</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>
Kablo adet sayısı	<b>13</b>
Maks. kablo apı	<b>20,5 mm</b>
Renk	<b>gri (RAL 7035'e yakın)</b>
Uzunluk	<b>147 mm</b>


Genişlik	<b>58 mm</b>
Yükseklik	<b>14 mm</b>
Montaj yüksekliği	<b>14 mm</b>
Boşaltma	<b>112 x 36 mm</b>
ivata delik adetleri	<b>4</b>
ivata delik apları	<b>5,8 mm</b>
Kablo apları için	<b>10 x 3.2 - 6.3 mm</b>
	<b>3 x 16 - 20.5 mm</b>

**KEL-DPU 24|14-BS gy**


Sipariş No.	<b>99300.011</b>	Genişlik	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269318566</b>	Yükseklik	<b>14 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>	Montaj yüksekliği	<b>14 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>14</b>	Boşaltma	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. kablo çapı	<b>16,2 mm</b>	Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Renk	<b>gri (RAL 7035'e yakın)</b>	Çivata delik çapları	<b>5,8 mm</b>
Uzunluk	<b>147 mm</b>	Kablo çapları için	<b>5 x 3.2 - 6.3 mm</b> <b>2 x 4 - 7.5 mm</b> <b>3 x 5.5 - 10.5 mm</b> <b>1 x 8 - 12.5 mm</b> <b>3 x 12 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPU 24|16-BS gy**


Sipariş No.	<b>99300.012</b>	Genişlik	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269318573</b>	Yükseklik	<b>14 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>	Montaj yüksekliği	<b>14 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>16</b>	Boşaltma	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. kablo çapı	<b>14,5 mm</b>	Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Renk	<b>gri (RAL 7035'e yakın)</b>	Çivata delik çapları	<b>5,8 mm</b>
Uzunluk	<b>147 mm</b>	Kablo çapları için	<b>8 x 3.2 - 5.5 mm</b> <b>6 x 5 - 8.5 mm</b> <b>2 x 9.5 - 14.5 mm</b>

**KEL-DPU 24|16-1-BS gy**


Sipariş No.	<b>99300.013</b>	Genişlik	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269318580</b>	Yükseklik	<b>14 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>	Montaj yüksekliği	<b>14 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>16</b>	Boşaltma	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. kablo çapı	<b>16,2 mm</b>	Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Renk	<b>gri (RAL 7035'e yakın)</b>	Çivata delik çapları	<b>5,8 mm</b>
Uzunluk	<b>147 mm</b>	Kablo çapları için	<b>2 x 3.2 - 6.3 mm</b> <b>9 x 4 - 7.5 mm</b> <b>1 x 5.5 - 10.5 mm</b> <b>1 x 8 - 12.5 mm</b> <b>3 x 12 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPU 24|17-BS gy**

Sipariş No.	<b>99300.014</b>	Genişlik	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269318597</b>	Yükseklik	<b>14 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>	Montaj yüksekliği	<b>14 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>17</b>	Boşaltma	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. kablo çapı	<b>12,5 mm</b>	Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Renk	<b>gri (RAL 7035'e yakın)</b>	Çivata delik çapları	<b>5,8 mm</b>
Uzunluk	<b>147 mm</b>	Kablo çapları için	<b>4 x 3.2 - 6.3 mm</b> <b>2 x 4 - 7.5 mm</b> <b>1 x 5.5 - 10.5 mm</b> <b>10 x 8 - 12.5 mm</b>


**KEL-DPU 24|20-BS gy**

Sipariş No.	<b>99300.015</b>	Genişlik	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269318603</b>	Yükseklik	<b>14 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>	Montaj yüksekliği	<b>14 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>20</b>	Boşaltma	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. kablo çapı	<b>10,5 mm</b>	Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Renk	<b>gri (RAL 7035'e yakın)</b>	Çivata delik çapları	<b>5,8 mm</b>
Uzunluk	<b>147 mm</b>	Kablo çapları için	<b>12 x 3.2 - 5.5 mm</b> <b>8 x 5 - 10.5 mm</b>

**KEL-DPU 24|21-BS gy**

Sipariş No. **99300.016**  
EAN **4251269318610**  
Paket içi miktarı **5**  
Kablo adet sayısı **21**  
Maks. kablo çapı **12,5 mm**  
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**  
Uzunluk **147 mm**

Genişlik **58 mm**  
Yükseklik **14 mm**  
Montaj yüksekliği **14 mm**  
Boşaltma **112 x 36 mm**  
Çivata delik adetleri **4**  
Çivata delik çapları **5,8 mm**  
Kablo çapları için **1 x 3.2 - 6.3 mm**  
**14 x 4 - 7.5 mm**  
**4 x 5.5 - 10.5 mm**  
**2 x 8 - 12.5 mm**

**KEL-DPU 24|32-BS gy**

Sipariş No. **99300.017**  
EAN **4251269318627**  
Paket içi miktarı **5**  
Kablo adet sayısı **32**  
Maks. kablo çapı **6,3 mm**  
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**  
Uzunluk **147 mm**

Genişlik **58 mm**  
Yükseklik **14 mm**  
Montaj yüksekliği **14 mm**  
Boşaltma **112 x 36 mm**  
Çivata delik adetleri **4**  
Çivata delik çapları **5,8 mm**  
Kablo çapları için **32 x 3.2 - 6.3 mm**

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management