

KEL-FG-ER | Ayrılabilir flanş kutuları

soketli kabloların 90° açılı girişleri için / IP65



Kablo girişi KEL-FG-ER, kablolar 90° açıyla geçirilir, sızdırmazlığı sağlar ve gerilme azaltılır. Boyutuna bağlı olarak, 1 ila 16 mm (tekli insertler KT 1-15) veya 13 ila 35 mm (tekli insertler KTG 13 - KT 34) arası çaplardaki kablolar geçirilir IP65 ile sızdırmazlık sağlanır ve EN 62444'e göre aynı zamanda gerilme azaltılır.

KEL-FG-ER-A flanş kutusu, 24 pinli ağır konektörlerin (36 x 112 mm) standart boşaltmalarına, KEL-FG-ER-B kutusu ise 36 x 46 mm boşaltmaya uyur.

Tek sıralı flanş kutusu KEL-FG-ER-E, yerden tasarruf sağlayan tasarımı ile karakterize edilir ve bu nedenle dar alanlar ve düz konektörlü kablolar (örn. Sub-D) için idealdir.

Duvar montajı için bir conta teslimat içeriğine dahildir.

IP54

IP55

IP64

IP65

UL US

HL3
EN 45545-2

EN 61373

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Teknik datalar


Koruma türü IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Malzeme	Poliamit
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 90 C°
Özellikler	titreşime dayanıklıdır, UV dayanıklı, silikonsuz, halojensiz
Montaj şekli	Civata
Montaj yüksekliği	57,5 mm

Avantajlar

- Yuvaya 90° açılı geçirilir
- Kablo girişinde mekanik koruma
- Su püskürmeye karşı korumalı (IP65)
- Soketli kabloların garantileri etkilenmez
- Gerilme azaltma EN 62444
- Titreşime dayanıklıdır

Ürün tipleri ve boyutları


KEL-FG-ER-A10



Sipariş No.	42340
EAN	4251269328787
Paket içi miktarı	1
Kablo adet sayısı	10
Maks. kablo çapı	16 mm
Uzunluk	147 mm
Genişlik	80 mm


Yükseklik	57,5 mm
Montaj yüksekliği	57,5 mm
Boşaltma	112 x 36 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	5,5 mm
Malzeme civatalar insertlerle donatım	Çelik, galvanik çinko kaplama 10 x KT küçük

KEL-FG-ER-A7




Sipariş No.	42341
EAN	4251269328794
Paket içi miktarı	1
Kablo adet sayısı	7
Maks. kablo çapı	35 mm
Uzunluk	147 mm
Genişlik	80 mm

Yükseklik	57,5 mm
Montaj yüksekliği	57,5 mm
Boşaltma	112 x 36 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	5,5 mm
Malzeme civatalar insertlerle donatım	Çelik, galvanik çinko kaplama 6 x KT küçük 1 x KT büyük

KEL-FG-ER-A4


Sipariş No.	42342
EAN	4251269328800
Paket içi miktarı	1
Kablo adet sayısı	4
Maks. kablo çapı	35 mm
Uzunluk	147 mm
Genişlik	80 mm

Yükseklik	57,5 mm
Montaj yüksekliği	57,5 mm
Boşaltma	112 x 36 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	5,5 mm
Malzeme civatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
İnsertlerle donatım	2 x KT küçük 2 x KT büyük

KEL-FG-ER-B4


Sipariş No.	42344
EAN	4251269328824
Paket içi miktarı	1
Kablo adet sayısı	4
Maks. kablo çapı	16 mm
Uzunluk	79,8 mm
Genişlik	80 mm

Yükseklik	57,5 mm
Montaj yüksekliği	57,5 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	5,5 mm
Malzeme civatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
İnsertlerle donatım	4 x KT küçük

KEL-FG-ER-B1


Sipariş No.	42343
EAN	4251269328817
Paket içi miktarı	1
Kablo adet sayısı	1
Maks. kablo çapı	35 mm
Uzunluk	79,8 mm
Genişlik	80 mm

Yükseklik	57,5 mm
Montaj yüksekliği	57,5 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	5,5 mm
Malzeme civatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
İnsertlerle donatım	1 x KT büyük

KEL-FG-ER-E5


Sipariş No.	42347
EAN	4251269328855
Paket içi miktarı	5
Kablo adet sayısı	5
Maks. kablo çapı	17 mm
Uzunluk	147 mm
Genişlik	53 mm

Yükseklik	38 mm
Montaj yüksekliği	38 mm
Boşaltma	112 x 24 mm
Çivata delik adetleri	2
Çivata delik çapları	5,5 mm
Malzeme civatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
İnsertlerle donatım	5 x KT küçük

KEL-FG-ER-E3

Sipariş No.	42346
EAN	4251269328848
Paket içi miktarı	5
Kablo adet sayısı	3
Maks. kablo çapı	17 mm
Uzunluk	100 mm
Genişlik	53 mm

Yükseklik	38 mm
Montaj yüksekliği	38 mm
Boşaltma	65 x 24 mm
Çivata delik adetleri	2
Çivata delik çapları	5,5 mm
Malzeme civatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
İnsertlerle donatım	3 x KT küçük

KEL-FG-ER-E2

Sipariş No.	42345
EAN	4251269328831
Paket içi miktarı	5
Kablo adet sayısı	2
Maks. kablo çapı	17 mm
Uzunluk	73 mm
Genişlik	53 mm

Yükseklik	38 mm
Montaj yüksekliği	38 mm
Boşaltma	43 x 24 mm
Çivata delik adetleri	2
Çivata delik çapları	5,5 mm
Malzeme civatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
İnsertlerle donatım	2 x KT küçük

